

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

F O R D (USA)

Thunderbird
(ab Fgst.-Nummer: 1FA..42D.C.100001)

CH 0288 16

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette : "CH 0288 16"
 vor Fahrgestellnummer : "1FA..42D..."
 Herstellerplakette links, im Türfalz
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "D" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug 1FABP42D2CH100138

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe Automat
 Anzahl Gänge 4 Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
 Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder (Pedal)
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter mit komb. Kontrollampe

Motor
 Marke F O R D Typ D
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 93,0 Hub 76,0
 Hubraum 4128 Steuer-PS 21,02
 Leistungs-kW 86 (SAE-net) bei U/min 3600
 Lärm-Standmessung 73,0 dB/A bei U/min 2700
 Schalldämpfer 1 Topf, 483x260x120 2)
 Abgasprüfung ECE-15/03, 1,5 % CO
 Entstörung BAV, Anhang B Ziffer 3+4 "D"

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v 2/ 3-Punkt autom. h 2/ Bauchgurten
 Unterteil - Rückspiegel innen, links
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 4 v 2 M h 2
 Masse innen aussen
 Länge 5090 Achsabstand 2753
 Breite 1882 Doppelachse v h
 Höhe 1400 Spurweite v h 1483 h 1461
 Ueberhang v 1064 Spurweite v h
 h 1273 h
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis \varnothing l 12400 r 12300

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 890 660 1550
 Nutzlast 100 180 280
 Gesamtgewicht 990 840 1830
 Fabrikgarantie 1944
 Reifengrösse 220/55 R 390 220/55 R 390 *)
 Ply / bar - / 2,5 - / 2,5
 Tragkraft 1300 1300
 für V max 210 210
 Felgen 390x150 Leichtmetall "FORD" *)
 Gar Anhängelast gebremst/ungebremst - mech. Getriebe autom. Getriebe 1626
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 1550
 Garantierte Dachlast 72
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 169 km/h
 gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle

Ausrüstung		Angaben für den Fahrzeugausweis	
Fernlichter	§) HCR (E)	Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Abblendlichter	HCR (E)	Marke und Typ	F O R D Thunderbird
Standlichter	SAE JP2P-80TD	Typenscheinnummer	CH 0288 16
Schlusslichter	SAE A(2)IR(2)S(4)T 80TD	Karosserie	Limousine
Bremslichter	SAE A(2)IR(2)S(4)T 80TD	Plätze	total 4 vom 2
Richtungsblinker	v 1 (E) s h wie Schlusslichter	Leergewicht	1550
Rückstrahler	v - h-s vorhanden h SAE-A	Nutzlast	---
Markierlichter	v - h-s vorhanden h -	Gesamtgewicht	1944
Nebelschlusslichter	-	Treibstoff	B
Zusätzliche Lichter	-	Steuer-PS	21,02
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte	Hubraum	4128
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft Lo (Hi) oder Ford Lo (Hi) oder andere homologierte Modelle		

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

*) Reifenvarianten : 205/60 R 390, Tragkraft 1150 (2,45), Vmax 180 km/h (nur mit Felgen 390x150)
FR 78 - 14 1360 (2,20) 180 km/h
195/75 R 14 1270 (2,40) 180 km/h

Felgenvariante : 5 $\frac{1}{2}$ J x 14 Stahl "FCRD" Spurweiten unverändert

§) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert

Standlichter : orig. gelbe Glühlampen werden durch weisse ersetzt

Blinker vorn : orig. in Standlichter (weiss), werden ausser Betrieb gesetzt und durch 1 (E) unterhalb Stosstange ersetzt

Kurvenlichter : vorn-seitlich müssen ausser Betrieb gesetzt werden (je nach Ausführung vorhanden)

Schlusslichter : die beiden innern Kammern je Seite müssen ausser Betrieb gesetzt werden

Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert

Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden

Auspuffaustritt : kann im Originalzustand belassen werden

Gef.Fahrzeugteil: Motorhaubenemblem "Thunderbird" muss entfernt werden