

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (USA)

Typ

P i n t o ..12Z (Wagon)

Typenschein-Nummer

ZUSATZKARTE
CH 0299 05

gültig bis 31.12.78 / Lärm

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"CH 0299 05" auf Hersteller-Plakette (1. Zahl der Fahrgestell-Nummer = Modelljahr; 8 = 1978)

"..12Z" vor Fahrgestell-Nummer (Standard, Squire, Cruising Wagon = Ausführungsvarianten)

Herstellerplakette

links, im Türfals

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorzeichen

"Z" links, oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

8T12Z111846

Unveränderliche Zeichen im Typencode ..12Z

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a. Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke FORD Typ Z

Bauart V Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung 92,96 Hub 68,58

Hubraum 2792 Steuer-PS 14,22

Leistungs-PS 93 SAE-net bei U/min 4200

Lärm 75 dB/A bei U/min 4200

Schalldämpfer 1 Topf 460x290x120 (ohne Katalysator)

Abgasprüfung ECE-15, CO= 0,46 % bei 790 U/min *

Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Karosserie

Limousine (Kombi)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

orig. FORD-USA Rückspiegel links + rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M h 2

Masse

Innen aussen

Länge

4550 Achsabstand 2407

Breite

1770 Doppelachse v h

Höhe

1360 Spurweite v 1398 +) h 1416 +)

Ueberhang

s v h

960 h

1183 Spurkreis l 10100 r 10600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 680 595 1275

Nutzlast 90 190 280

Gesamtgewicht 770 785 1555

Fabnkgarantie 1770

Reifengrösse 185/70 SR 13 185/70 SR 13 (Varianten +)

Ply / bar - / 2,0 - / 2,0 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 870 870

für V max 180 km/h 180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst 450

Garantierte Anhängelast ungebremst 450

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 158 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Zulässige Deichsellast nach Hersteller 45 kg

Ausrüstung	§)	
Fernlichter		SAE H.. / DOT H..
Abblendlichter		SAE H.. / DOT H..
Standlichter		SAE IP 77 P0
Schlusslichter		SAE TSIAR 72 P0
Bremslichter		SAE TSIAR 72 P0
Richtungsblinker	v	1 (E) s _____ h SAE TSIAR 72 P0
Rückstrahler	v	s vorhanden h SAE A 68
Markierlichter	v	s vorhanden h _____
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		1/ separat Mitte
Scheibenwischer		2/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		Motorcraft Lo oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angebaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FORD (USA)	Pinto	
Typenscheinnummer	CH	0299	05
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht		1275	Treibstoff B
Nutzlast		---	Steuer-PS 14,22
Gesamtgewicht		1770	Hubraum 2792

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Abgasprüfung

Anbringungsort des Genehmigungszeichens, links im Türfalz bei der Hersteller-Plakette

+) Felgenvarianten

5 JJ x 13 Stahl "Ford" oder Stahl-Sportfelge ohne Bezeichnung

5½ JJ x 13 Leichtmetall "Ford", Spur v= 1415 h= 1433 mm

§) Ausrüstung

- : durch den Importeur abgeändert
- Standlichter vorn : orig. gelbe Glühlampen werden durch weisse 5 Watt ersetzt
- Blinker vorn : orig. Blinker wird ausser Betrieb gesetzt und durch gelben 1 (E) ersetzt
- Schluss-Stop-Blinklichter : werden mit 5/21 Watt Glühlampen ausgerüstet
- Rückstrahler : orig, ohne Abschlussfolie, zwei zusätzliche SAE A oder I (E) werden montiert
- Wattzahl-Aufkleber : erforderlich für alle Leuchten auf denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird
- Auspuffaustritt : orig. nach rechts, wird bis zum Stosstangenträger nach hinten verlängert

Ort und Datum der Prüfung
Rothrist, 4.10.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (USA)

P i n t o
..12Z (Wagon)

CH 0299 05

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 30. Oktober 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 3,40, 75,75 dB/A

Nahfeld : 85 dB/A bei 3150 U/min