

ZUSATZKARTE

Personenwagen	F O R D (D)	Taurus 1600 (Motor LEA) (ab Version N)	CH 0305.13
ERKENNUNGSMERKMALE		"Taurus XL" oder "Taurus GXL" (Ausführungsvarianten) auf Kofferdeckel, "1600" beidseitig auf Vorderkotflügeln, "G.BT.." (2 Türen), "G.BF.." (4 Türen) od. "G.BC.." (Coupé 2 Tür.) vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette, vorne rechts unter Motorhaube, "Version N" auf Hersteller-Plakette, Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Kotflügel-Innenseite, Motorkennzeichen eingeschlagen "LEA" rechts, hinten auf Block über Anlasser, Hersteller <u>FORD Werke AG, Köln (D)</u> Importeur <u>FORD MOTOR CO. (Switzerland) SA, Zürich</u>	
FAHRGESTELL		MOTOR	
Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>FORD</u> Treibstoff <u>B</u>	
*) Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB m. Vacuumunterstützung</u>		Typ <u>LEA</u>	
Hilfsbremse <u>mech. IB auf Hinterräder</u> Dauerbremse <u>-</u>		Lage <u>vorne</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>87,65</u> Hub <u>66</u>	
Getriebeart <u>** mech. od. Automat</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3 **</u>		Hubraum <u>1593</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,11</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>162 **</u> km/h		Leist.-PS <u>88</u> (DIN) bei <u>5700</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Schiebedach</u>		Lärm <u>83+</u> dB (A) bei <u>5700</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 410x90x165</u> <u>340 x Ø 170 mm</u>	
ABMESSUNGEN		GEWICHTE	
Spurweite V <u>1422</u> H <u>1422</u>		Vorn <u>-</u> Mitte <u>-</u> Hinten <u>-</u> TOTAL <u>-</u>	
Spurkreis L <u>10,3</u> R <u>10,2</u>		Leergewicht <u>560</u> <u>-</u> <u>480</u> <u>1040</u>	
Achsabstand <u>2580</u> / (<u>-</u> / <u>-</u> / <u>-</u>)		<u>100</u> <u>-</u> <u>250</u> <u>350</u>	
Aussenabmessungen		Total <u>660</u> <u>-</u> <u>730</u> <u>1390</u>	
Innenabmessungen		Fabrik-Garantie <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>1490</u>	
Länge <u>4280</u>		Reifen-Dimens. <u>165 SR 13</u> (Felge <u>4 1/2</u> od. <u>5 1/2 x 13</u>)	
Breite <u>1705</u>		Tragkraft p. Achse <u>720</u> (1,6) <u>850</u> (2,1) <u>-</u>	
Höhe <u>1370</u> (Coupé <u>1350</u>)		Gesamtzuggewicht	
Ueberhang V <u>720</u>		Fabrikgar. max. Anhängelast <u>-</u> kg	
H <u>980</u>		Reifenvariante: <u>185/70 HR 13</u> (Felge <u>5 1/2 x 13</u>)	
S <u>-</u>		Tragkraft: V= <u>710</u> kg (1,6) H= <u>870</u> kg (2,0)	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR od. HCR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht CR od. HCR (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht -
 Warnvorrichtung MOTORCRAFT (1-od. 2-ton) §) 102 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/sep.
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/ separat Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel innen + links Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 1 (E) seittl. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage auf Wunsch

Diebstahlsicherung: Lenkradsperre, Entstörprüfung: D
 Abgasmessung: 3,4% CO (EG-Richtlinien 70/220 erfüllt)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ FORD (D) Taunus 1600
 Typenschein-Nummer CH 0305 13
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1040 Treibstoff B
 PS 8,11
 Nutzlast - Hubraum 1593
 Gesamtgew. 1490 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = GBBFNA 99933

- *) Kreisausfallwarnung: Druckdifferenzschalter über Kontrolllampe am Armaturenbrett.
- **) Getriebeart: auf Wunsch mit 3-Stufen-Getriebeautomat; mech. Verriegelung auf Stellung "P". Höchstgeschwindigkeit 157 km/h.
- +) Motorlärm: 83 dB/A zulässig gemäss Entscheid PolA vom 6.10.1970 (Frequenz-Analyse)
- §) Warnvorrichtung: MOTORCRAFT, Typen TPAR 556 od. 557 od. MCD 1 od. MCD 2 HI od. LO

Bellach, 14.8.1973

Personenwagen

F O R D (D)

Taurus 1600
(Motor LEA)
(ab Version N)

CH 0305 13

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 27.1.76 - Schw

Abgasvorschriften nach ECE 15, Aenderung 01 erfüllt mit

autom. Getriebe und Hinterachs-Uebersetzung 3,89 oder 4,11

mech. Getriebe und Hinterachs-Uebersetzung 3,89 oder 4,11.