

Personenwagen F O R D (D) Taunus 2000
(ab Version N) CH 0305 15

ERKENNUNGSMERKMALE "Taunus L" od. "Taunus XL" od. "Taunus GXL" (Ausführungsvarianten) auf Kofferdeckel, "2000" seitlich auf Vorderkotflügeln.
"G.BT.." (2 Türen), "G.BF.." (4 Türen) od. "G.BC.." (Coupe 2 Türen) vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette,
vorne, rechts unter Motorhaube, "Version N" auf Hersteller-Plak.
Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne, rechts auf Kotflügel-Innenseite.
Motorkennzeichen eingeschlagen "NEA" rechts, hinten auf Block über Anlasser.
Hersteller FORD Werke AG, Köln (D) Importeur FORD MOTOR CO. (Switzerland) SA, Zürich

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>FORD</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB m. Vacuumunterstützung</u>			Typ <u>NEA</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. IB auf Hinterräder</u>	Dauerbremse <u>-</u>		Lage <u>vorne</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>Hinterräder</u>	Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>90,82</u>	Hub <u>76,95</u>
Getriebeart	<u>mech. od. Automat **</u>			Hubraum <u>1992</u> cm ³	Steuer-PS <u>10,15</u>
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken <u>-</u>	Höchstgeschwind. <u>170 **</u> km/h	Leist.-PS <u>98</u> (DIN) bei <u>5200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>		Anz. Türen <u>2 od. 4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	
			Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>5200</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL	<u>5</u>	vorn <u>2</u>	Mitte <u>-</u>	hinten <u>3</u>	Stehplätze <u>-</u>
					Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 415x90x165</u> <u>340 x Ø 170</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1422</u>	Spurweite H <u>1422</u>
	Spurkreis I. <u>10,3</u>	Spurkreis H. <u>10,2</u>
Achsabstand	<u>2580 / () / ()</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4280</u>	<u>-</u>
Breite	<u>1705</u>	<u>-</u>
Höhe	<u>1370 (Coupé)</u>	<u>1350</u>
Ueberhang V	<u>720</u>	<u>-</u>
H	<u>980</u>	<u>-</u>
S	<u>-</u>	<u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>560</u>	<u>-</u>	<u>470</u>	<u>1030</u>
	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>250</u>	<u>350</u>
Total	<u>660</u>	<u>-</u>	<u>720</u>	<u>1380</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1515</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 SR 13 (Felge 5 1/2 x 13)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>750 (1,8)</u>	<u>-</u>	<u>860 (2,1)</u>	
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikar. max.	Anhängelast			kg
Reifenvariante:	<u>185/70 HR 13</u>			
Tragkraft:	<u>V= 750 (1,7) H= 870 (2,0)</u>			

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR od. HCR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR od. HCR (E) Standlicht A (E)

Markierlicht -

Warnvorrichtung MOTORCRAFT (1-od. 2-ton) §) 102 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2 /sep.

Kontroll-Nr. -Bel. 2/ sep. Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel innen + links Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn 1 (E) seitt. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage auf Wunsch

Diebstahlsicherung: Lenkradsperre. Entstörprüfung: D

Abgasmessung: 3,3% CO (EG-Richtlinien 70/220 erfüllt)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ FORD (D) Taunus 2000

Typenschein-Nummer CH 0305 15

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1030 Treibstoff B

Nutzlast - PS 10,15

Gesamtgew. 1515 Hubraum 1992

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = GBBCNA 99898

- *) Kreisausfallwarnung: Druckdifferenzschalter über Kontrolllampe am Armaturenbrett.
- **) Getriebeart: auf Wunsch mit 3-Stufen-Automat; mech. Verriegelung auf Stellung "P". Höchstgeschwindigkeit 165 km/h.
- §) Warnvorrichtung: MOTORCRAFT, Typen TPAR 556 od. 557 od. MCD 1 od. MCD 2 HI od. LO.

z Bellach, 14.8.1973