

Personenwagen	F O R D (D)	Taurus 2300 GXL (ab Version N)	CH 0305 16
ERKENNUNGSMERKMALE	"Taurus 2300 GXL" auf Kofferdeckel, "2300" beidseitig auf Vorderkotflügeln. "G.BT.." (2 Türen), "G.BF.." (4 Türen) od. "G.BC.." (Coupé 2 Türen) vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette, vorne, rechts unter Motorhaube, "Version N" auf Hersteller-Plak. Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne, rechts auf Kotflügel-Innenseite. Motorkennzeichen eingeschlagen "YYD" links, vorn oben auf Motorblock. Hersteller <u>FORD Werke AG, Köln (D)</u> Importeur <u>FORD MOTOR CO. (Switzerland) SA, Zürich</u>		
FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 6 600</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>FORD</u> Treibstoff <u>B</u>	Typ <u>YYD</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB m. Vacuumunterstütz.</u>	Lage <u>vorne</u> Anz. Zyl. <u>6</u>	Bohrung <u>90</u> Hub <u>60,1</u>	
Hilfsbremse <u>mech. IB auf Hinterräder</u> Dauerbremse <u>-</u>	Hubraum <u>2293</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>11,68</u>	Leist.-PS <u>108</u> (DIN) bei <u>5000</u> U/min	
Stellbremse <u>mech. od. Automat **</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3 **</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>5000</u> U/min	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>173 **</u> km/h	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 410x170x90</u> <u>1 Topf 340 x Ø 170</u>		
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4</u>			
Schlebedach <u>-</u>			
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>			
ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1422</u> H <u>1422</u>	GEWICHTE	Vorn Mitte Hinten TOTAL
Spurkreis L <u>10,3</u> R <u>10,2</u>	Achsabstand <u>2580</u> / ( / )	Leergewicht <u>630</u>	<u>500</u> <u>1130</u>
	Aussenabmessungen	<u>100</u>	<u>250</u> <u>350</u>
	Innenabmessungen	Total <u>730</u>	<u>750</u> <u>1480</u>
Länge <u>4280</u>		Fabrik-Garantie <u>-</u>	<u>1545</u>
Breite <u>1705</u>		Reifen-Dimens. <u>165 SR 13 (Felge 5 1/2 x 13)</u>	
Höhe <u>1370 (Coupé 1350)</u>		Tragkraft p. Achse <u>750 (1,8)</u> <u>860 (2,1)</u>	
Ueberhang V <u>720</u>		Fabrikgar. max. <u>-</u> Gesamtzuggewicht <u>-</u> kg	
H <u>980</u>		Reifenvariante: <u>185/70 HR 13</u>	
S <u>-</u>		Tragkraft: V= <u>750 (1,7)</u> H= <u>870 (2,0)</u>	

**AUSRÜSTUNG**Elektr. Anlage 12 VFernlicht CR od. HCR (E) Lichtupe vorhandenAbblendlicht CR od. HCR (E) Standlicht A (E)Markierlicht -Warnvorrichtung MOTORCRAFT (1-od.2-ton) §) 102 (dB) AScheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhandenSchlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/ sep.Kontroll-Nr. -Bel. 2/ sep. Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel innen + links. Geschw.-Messer km/hRichtungsblinker 4/ Anordnung IIVorn 1 (E) seittl. - hinten 2a (E)Warnblinkanlage auf WunschDiebstahlsicherung: Lenkradsperre. Entstörprüfung: D  
Abgasmessung: 3,0% CO. (EG-Richtlinien 70/220 erfüllt)**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**Art des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ FORD (D) Taunus 2300GXLTypenschein-Nummer CH 0305 16Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 1130 Treibstoff BNutzlast - PS 11,68Gesamtgew. 1545 Hubraum 2293Anhängelast -  
Gew. des Zuges -**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = GBBFNA 99917

- \* ) Kreisausfallwarnung: Druckdifferenzschalter über Kontrolllampe am Armaturenbrett.
- \*\* ) Getriebeart: auf Wunsch mit 3-Stufen-Automat; mech. Verriegelung auf Stellung "P". Höchstgeschwindigkeit 168 km/h.
- §) Warnvorrichtung: MOTORCRAFT, Typen TPAR 556 od. 557 od. MCD 1 od. MCD 2 HI od. LO.

z

Bellach, 14.8.1973