

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (D)	Taurus 2300 (Motor YJR)	CH 0305 39
Hersteller	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln (BRD)		
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette : "GBTS" (2-Türen) resp. "GBFS" (4-Türen) vor Fahrgestell-Nummer : "G.BT.." od. "WFOYXXG.BT.." (2-Türen) resp. "G.BF.." od. "WFOYXXG.BF.." (4-Türen)		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse		
Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts neben Beifahrersitz auf Bodenblech		
Motorkennzeichen	"YJR" vorn, links auf Motorblock, unter 1. Zündkerze		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	GBBTWS462010/GBBFWS460690		

Fahrgestell	Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Motor
Lenkung	mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch			Marke
Getriebe	mech. synchronisiert oder autom. Getriebe			Bauart
Anzahl Gänge	4 oder 3 Stufen	Achsantrieb	HR	Treibstoff
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremsdruckreduzierventil, verzögerungsabhängig, wirkend auf HR			Kühlung
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Bohrung
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Hubraum
Dauerbremse				Leistungs-kW
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe			PS
				Lärm-Nahfeld
				Schalldämpfer
				Abgasprüfung
				Entstörung

Karosserie	Linousine					
Anzahl Türen	2 oder 4	Geschw. Messer	km/h	Gewichte	vorn	hinten
Sicherheitsgurten	Ax4 (E)	Rückspiegel	innen/links	Leergewicht	640	490
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Nutzlast	100	250
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Gesamtgewicht	740	740
				Fabrikgarantie		1565
Anzahl Plätze	1 5 v 2		M h 3	Reifengrösse	165 SR 13	165 SR 13
				Ply / bar	R / 2.0	R / 2.0
Masse	innen	aussen		Tragkraft	820	820
Länge		4340	Achsabstand	für V max	180	180
Breite		1706	Doppelachse			
Höhe		1363	Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst		1200 1200
Ueberhang	s		Spurweite	Garantierte Anhängelast ungebremst		560 560
	v	772		Garantiertes Gesamtzuggewicht		
	h	989	Spurkreis	Geprüfte Anhängelast		1130 1130
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 10200 r 10200	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		176 169 km/h
				Höchstgeschwindigkeit gemessen		km/h
				Garantierte Dachlast		75 kg.

Ausrüstung	ECR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in ECR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	auf Wunsch: v= HR (E) / h= B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 05 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (D)	Taurus 2300	
Typenscheinnummer	CH	0305 39	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1130	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	11,68
Gesamtgewicht	1565	Hubraum	2294

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, 1A 3,44 = 79 dB/A
50 km/h, A2, 1A 3,44 = 75 dB/A

**) Abgasprüfung : mech. Getriebe: CO = 1,3 % bei 830 U/min; / Automat: CO = 2,0 % bei 860 U/min.
Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Kühlertraverse.

+) Reifenvarianten : 185/70 SR 13 Tragkraft pro Achse = 870 kg (2,0) Vmax. 180 km/h
195/60 SR 14 Tragkraft pro Achse = 860 kg (2,0) Vmax. 180 km/h.

Felgen / Spurweiten : 4 1/2 J x 13 Stahl ET 38,8 mm, Spurweite v = 1445 mm, h = 1425 mm
5 1/2 J x 13 Stahl oder Leichtmetall, ET 41,4 mm, Spurweite v = 1440 mm, h = 1420 mm
6 J x 13 H2 Leichtmetall, ET 32,0 mm, Spurweite v = 1459 mm, h = 1439 mm
5 1/2 J x 14 Leichtmetall, ET 41,4 mm, Spurweite v = 1440 mm, h = 1420 mm.

Ersetzt TS CH 0305 39 vom 11.-13.07.79/27.03.80
Erkennungsmerkmale, Dachlast, Reifen, Felgen
(03.06.80)

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 11.-13.07.79

Eidg. Typenprüfstelle