

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (D/E)

Typ

F i e s t a  
(Motor: GLA oder GLW) \*

ZUSATZKARTE

CH 0308 02

Hersteller FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (D) / FORD ESPANA S.A., Almusafes / Valencia (E)  
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "CFBT" / "WFBT"  
 vor Fahrgestell-Nummer: "G.FB.." oder "WFOBXXG.FB.." / "W.FB.." oder "VS6BXXW.FB.."  
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts vorn auf Traverse, oder rechts auf Spritzwand  
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts oben auf Federbeinsupport, oder im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz  
 Motorkennzeichen "GLA" oder "GLW" links, vorn oben auf Block (Nocken) beim Kupplungsgehäuse  
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich  
 Geprüftes Fahrzeug GCFBSA 82329

Fahrgestell

Anzahl Achsen

Lenkung

Getriebe

Anzahl Gänge

Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse

2-Kreis-Kontrolle

2 Anzahl Räder 4  
 mechanisch  
 mechanisch synchronisiert  
 4 Achsantrieb auf Vorderräder  
 hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken,  
 mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder  
 mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder  
 wie Hilfsbremse  
 Druckdifferenz-Schalter, oder Niveauekontrolle;  
 Kontrolllampe kombiniert, oder separat

Motor

Marke

Bauart

Treibstoff

Kühlung

Bohrung

Hubraum

Leistungs-kW

DIN PS

Lärm

Schalldämpfer

Abgasprüfung

Entstörung

GLA / GLW

F O R D

Reihe

B

Wasser

73,96

1117

39 / 40

53 / 54

78 dB/A bei U/min

1 Topf = 340 x 235 x 100 mm

ECE-15/02 (GLA) / ECE-15/03 (GLW) \*\*\*

ECE-10; BAV, Anh. 8, Ziff. 3+4; Art: D

Typ

Takte

Lage

Anzahl Zylinder

Hub

Steuer-PS

bei U/min

5700

5700 \*\*)

GLA / GLW (GL)

4

vorn

4

64,98

5,69

5700

5700 \*\*)

Karosserie +++)

Anzahl Türen

Sicherheitsgurten

Untereckel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

Masse

Länge

Breite +++)

Höhe

Ueberhang

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Länge in ( ) = ab August 1981

Limousine  
 2 + 1 Geschw. Messer km/h  
 Ar4 (E) x) Rückspiegel innen/links xx)  
 - Zugvorrichtung  
 Lenkradschloss  
 5 v 2 M h 3  
 innen aussen  
 3575 (3550) Achsabstand 2286 /  
 1567 Doppelachse v n  
 1360 Spurweite ++ v 1326 h 1321  
 s Sourweite v -  
 v 611 (654) h -  
 h 678 (710) Spurkreis ø l 9050 r 9540

Gewichte

Leergewicht

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifengrösse

Ply / bar

Tragkraft

für V max

Felgen

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Hochstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Garantierte Dachlast

vorn

450

85

535

145 SR 12

R / 1,8

600

180

4.00 C x 12

4.00 C x 12

900

400

-

-

145 km/h

-

75 kg.

hinten

300

255

565

145 SR 12

R / 2,0

660

180

4.00 C x 12

4.00 C x 12

900

400

-

-

145 km/h

-

75 kg.

total

750

350

1100

1160

(Varianten +)

vgl. Bemerkungen)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ausrüstung	HCR	(E)	
Fernlichter	HCR	(E)	
Abblendlichter	A	(E)	in HCR
Standlichter	R-S1	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	R-S1	(E)	
Richtungsblinker	v 1	(S)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h T (E)
Markierlichter	v		s h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/		Über Stosstange
Scheibenwischer	2/		Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/		MOTORCRAFT "LO" TPAR 557 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D	Fiesta	
Typenscheinnummer	CH	0308	02
Karosserie	Limousine		
Platze	total 5	vorn	2
Leergewicht	750	Treibstoff	5
Nutzlast	-	Steuer-PS	5,59
Gesamtgewicht	1160	Hubraum	1117

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Modelle : Fiesta 1,1 / L / S / Ghia / Festival = Ausstattungsvarianten
- \*\* Geräuschemessung nach BAV: Vorbeifahrt : 49 km/h, M2, iA 4,05 = 79 dB/A (GLA und GLW)  
Nahfeld : 83 dB/A bei 4275 U/min (GLA)  
Standmessung : 70 dB/A bei 4275 U/min (GLW)
- \*\*\* Abmessung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens; im Motorraum, links auf Spritzwand.  
CO - Messung : ECE-15/02 (GLA) = 1,0 % bei 800 U/min. / ECE-15/03 (GLW) = 1,53 % bei 800 U/min.
- x) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
- xx) Rückblickspiegel : Ab Produktion 01.11.80, Aussenspiegel links und rechts erforderlich.
- + Reifenvarianten :

155 SR 12	Tragkraft v = 670 kg (1,8)	h = 730 kg (2,0),	Vmax 180 km/h
155/70 SR 13	640 kg (1,9)	710 kg (2,2),	180 km/h
205/60 SR 13	830 kg (1,8)	890 kg (2,0),	180 km/h
- ++ Felgenvarianten :

4.5J C 12	Stahl	ET 40	Spurweiten unverändert
4 1/2 J x 12	Leichtmetall	ET 40 "AGV-FORD"	Spurweiten unverändert
5 J x 13	Stahl	ET 41,4	Spurweiten unverändert
7 J x 13	Leichtmetall	ET 5 "FORD H76FG 1007 AB"	Spurweiten v= 1400 mm / h= 1395 mm
- +++ Karosserie : Bei Verwendung von Breitreifen mit Felgen 7 J x 13 sind Radabdeckungsverbreiterungen erforderlich; vorn mit integriertem Frontspoiler. Fahrzeugbreite = 1655 mm.  
Auf Wunsch mit Front- und Heckspoiler lieferbar.

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 15.06.76

Ersetzt Typenschein CH 0308 02 vom 15.06.76  
08.12.80 = Anbringungsort der Fahrgestell-Nummer  
27.08.81 = Länge, Reifen- Felgenvariante

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F O R D (D/E)

F i e s t a

CH 0308 02

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 12.08.82 in Bern - Ad

Geprüfte Anhängelast : 400 kg (rückwirkend)

AGV und Lärmgrenzwerte 01.10.82 erfüllt, wenn wie folgt ausgerüstet:

Motorzeichen / Typ : "GL" (gleicher Anbringungsort)

Abgasprüfung : AGV (siehe EK)

Lärm-Standmessung : 68,0 dB/A bei 4275 U/min. (siehe auch EK)

Lärmdämpfung : - Reflektionswanne unter Motor und Getriebe bis Stirnwand,  
seitlich hochgezogen;  
- Gummischürze über linker Spurstangenöffnung;  
- Luftfilterresonator.