

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (D/E)

Typ

Fiesta 1,3
(Motor: J 3 E)

ZUSATZKARTE

CH 0308 03

Hersteller FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (D) / FORD ESPANA S.A., Almusafes / Valencia (E)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "GFBT" / "WFBT"
 vor Fahrgestell-Nummer: "G.FB.." oder "WFCBXXG.FB.." / "W.FB.." oder "VS6BXXW.FB."
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts vorn auf Traverse, oder rechts auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts oben auf Federbeinsupport, oder im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz
 Motorkennzeichen "J 3 E" links, vorn oben auf Zylinderkopf, beim Kupplungsgehäuse
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug GCFBTR 72478 / GCFBTR 72468

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch synchronisiert		
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	auf Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder		
	Druckreduzierventil, wirkend auf Hinterräder		
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, oder Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert, oder separat		
	Marke	F O R D	Typ
	Bauart	Reihe	Takte
	Treibstoff	B	Lage
	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder
	Bohrung	80,98	Hub
	Hubraum	1297	Steuer-PS
	Leistungs-kW	49 DIN	bei U/min
	PS	66	
	Lärm-Nahfeld	91 dB/A bei U/min	4200 **)
	Schalldämpfer	2 Töpfe: 218x155x79 mm / 330x215x100 mm	
	Abgasprüfung	ECE-15/02 + ECE-15/03; ***)	
	Entstörung	ECE-10; EAV, Anh. 8, Ziff. 4; Art: D	

Karosserie +++)	Limousine		
Anzahl Türen	2 + 1	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)	Rückspiegel	links/rechts
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	5 v 2	M	h 3
Maße	innen	ausser	
Länge	3375	(3650)	Achsabstand 2286
Breite +++)		1567	Doppelachse v h
Höhe		1360	Spurweite ++)
Uebernang	s		Spurweite v h
	v	611 (654)	h
	h	678 (710)	Spurkreis e
			i 9050 r 9540
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			
Länge in () = ab August 1981			
Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	480	295	775
Nutzlast	85	265	350
Gesamtgewicht	565	560	1125
Fabrikgarantie	1200		
Reifengrösse	155 SR 12	155 SR 12	(Varianten +)
Pty / bar	R / 1,8	R / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	670	730	
für V max	180	180	
Felgen	4.50 C x 12	4.50 C x 12	Stahl ++)
Garantierte Anhangelaast gebremst	800		
Garantierte Anhangelaast ungebremst	400		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhangelaast	775		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	159 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		
Garantierte Dachlast	75 kg.		

Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R-31 (E)
Schlusslichter	R-31 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsolinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ über Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ MOTORCRAFT "LO" TPAR 557 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D	Fiesta 1,3	
Typenscheinnummer	CH	0308	03
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	775	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,61
Gesamtgewicht	1200	Hubraum	1297

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modelle : Fiesta 1,3 ; "L" / "S" / "Ghia" / "Festival" = Ausstattungsvarianten
- ** Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt : 50,0 km/h, m2, 1A 3,84 = 79,0 dB/A resp. 50,0 km/h, m2, 1A 4,06 = 80,0 dB/A
Standmessung : 59,5 dB/A bei 4200 U/min.
- *** Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens; im Motorraum, links auf Spritzwand.
CO - Messung : ECE-15/02 = 2,18 % bei 800 U/min. / ECE-15/03 = 1,5 % bei 800 U/min.
- + Reifenvarianten :

155/70 SR 13	Tragkraft	v= 640 (1,9)	h= 710 (2,2)	Vmax	180 km/h
155/60 SR 13		740 (2,0)	740 (2,0)		180 km/h
205/60 SR 13		830 (1,8)	830 (1,8)		180 km/h
- ** Felgenvarianten :

4 1/2 J x 12	Leichtmetall	ET 40	"AGV-FORD"	Spurweiten unverändert
5 J x 13	Stahl	ET 41,4		Spurweiten unverändert
5 1/2 J x 13	Leichtmetall	ET 28,5	"FORD 76FB 1007 CA"	Spurweite v= 1355 mm / h= 1342 mm
7 J x 13	Leichtmetall	ET 5	"FORD 76FC 1007 AB"	Spurweite v= 1400 mm / h= 1395 mm
- +++ Karosserie : Auf Wunsch mit Frontspoiler, Radabdeckungsverbreiterungen vorn und hinten, Seitenschürzen, Heckschürze und Heckspoiler aus Kunststoff bzw aus Gummi lieferbar.

Bei Verwendung von Breitreifen mit 5 1/2 J x 13 Felgen sind Radabdeckungsverbreiterungen, Fz.-Breite 1590 - 1610 mm (je nach Ausführung), mit 7 J x 13 Felgen sind Radabdeckungsverbreiterungen mit integrierten Frontspoiler, Fz.-Breite = 1655 mm erforderlich.
- Aenderungen : Auf Wunsch mit Satz zur Pieferlegung des Motors um 30 mm, Sportlenkrad ø 360 mm lieferbar

Ort und Datum der Prüfung

Luzern (5), 17.-22.07.77

Ersetzt Typenschein CH 0308 03 vom 17.-22.07.77

Eidg. Typenprüfstelle

24.03.81 = Karosserie / Aenderungen

27.03.81 = Längs / Reifen- Felgenvariante

Personenwagen

F O R D (D/E)

F i e s t a 1,3
(Motor: J 3 E)

CH 0308 03

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 09.09.82 in Bern - Ni

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt, wenn wie folgt ausgerüstet:

Lärmdämpfung : - Reflektionswanne unter Motor und Getriebe (bis Stirnwand),
seitlich hochgezogen.
- Gummischürze über linker Spurstangenöffnung

Geräuschmessung : siehe Emissionskarte
Standmessung: 69,0 dB/A bei 4200 U/min.