

|                    |  |                 |                    |
|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke  | Typ             | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen      | F O R D  | F i e s t a 1,1 | CH 0308 05         |
| Hersteller         | FORD-WERKE AG, Köln (D) / FORD ESPAÑA SA, Almusafes (E)                                    |                 |                    |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette ---<br>vor Fahrgestellnummer "WFOBXG.FB.." (D) / "VS6BXXW.FB.." (E) |                 |                    |
| Herstellerplakette | im Motorraum, an Spritzwand oder rechts, auf Kühlertraverse                                |                 |                    |
| Fahrgestellnummer  | im Personenraum, rechts auf Bodenblech neben Beifahrersitz                                 |                 |                    |
| Motorzeichen       | "GS1" links, vorn oben auf Block (Nocken) beim Kupplungsgehäuse                            |                 |                    |
| Hauptimporteur     | FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich                         |                 |                    |
| Geprüftes Fahrzeug | WFOBXGAFBDY30434   |                 |                    |

|                   |  |                             |
|-------------------|--|-----------------------------|
| Fahrgestell       |  |                             |
| Anzahl Achsen     | 2  | Anzahl Räder 4              |
| Lenkung           | mechanisch   |                             |
| Getriebe          | mechanisch synchronisiert  |                             |
| Anzahl Gänge      | 5  | Achsantrieb auf Vorderräder |
| Betriebsbremse    | hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), V=Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe, Druckreduzierventil (CP-Valve) auf HR |                             |
| Hilfsbremse       | 1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse   |                             |
| Feststellbremse   | mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder   |                             |
| Dauerbremse       | ---  |                             |
| 2-Kreis-Kontrolle | Niveauekontrolle; Kontrolllampe separat  |                             |

|                   |   |                 |            |
|-------------------|---|-----------------|------------|
| Motor             | FORD  | Typ             | G S 1      |
| Marke             | Reihe   | Takte           | 4          |
| Bauart            | B   | Lage            | vorn, quer |
| Treibstoff        | Wasser  | Anzahl Zylinder | 4          |
| Kühlung           | 73,96   | Hub             | 64,98      |
| Bohrung           | 1117  | Steuer-PS       | 5,69       |
| Hubraum           | 39 DIN  | bei U/min       | 5000       |
| Leistungs-kW      | 68,0  | dBA bei U/min   | 3750       |
| Lärm-Standmessung | 2 Töpfe: 165x180x77,5 mm "84FB-5225-YA"<br>347x228x88 mm "84FB-5225-ZA" od. |                 |            |
| Schalldämpfer     | A G V ("84FB-5225-AAA")   |                 |            |
| Abgasprüfung      | ECE-10;9AV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D  |                 |            |
| Entstörung        |   |                 |            |

|   |                  |                            |
|---|------------------|----------------------------|
| Karosserie                                | Limousine        |                            |
| Anzahl Türen                              | 2 + 1            | Geschw. Messer km/h        |
| Sicherheitsgurten                         | v Ar4m(E)        | h Ar4m(E) + B(E)           |
| Unterlegkeil                              | ---              | Rückspiegel 2/beidseitig   |
| Diebstahlsicherung                        | Lenkradschloss   |                            |
| Anzahl Plätze                             | l 5 v 2          | M h 3                      |
| Masse                                     | innen (3712)     | ausser 3648                |
| Länge                                     | Achsabstand 2292 |                            |
| Breite                                    | 1585             | Doppelachse v h            |
| Höhe                                      | 1370             | Spurweite ++ v 1360 h 1321 |
| Ueberhang                                 | v (718)          | 667                        |
|   | h (702)          | 689                        |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | ---              | Spurkreis Ø l 9900 r 9900  |

|                                       |   |            |       |
|---------------------------------------|---|------------|-------|
| Gewichte                              | vorn                                      | hinten     | total |
| Leergewicht                           | 465                                       | 310        | 775   |
| Nutzlast                              | 95  | 255        | 350   |
|                                       | 560                                       | 565        | 1125  |
| Fabrikgarantie                        | 1200                                      |            |       |
| Reifengrösse                          | 135 SR 13                                 | 135 SR 13  | +     |
| Ply / bar                             | -/2,2                                     | -/2,2      |       |
| Tragkraft                             | 630                                       | 630        |       |
| für V max                             | 180                                       | 180        |       |
| Felgen                                | 4 1/2 J x 13 ET 41 Stahl ++)              |            |       |
| Gar Anhängelast gebremst/ungebremst   | mech. Getriebe 800/400 kg autom. Getriebe |            |       |
| Garantierte Stützlast                 | 50 kg                                     |            |       |
| Geprüfte Anhängelast                  | 500 kg (iA= 3,84)                         |            |       |
| Garantierte Dachlast                  | 75 kg                                     |            |       |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 146 km/h                                  |            |       |
| gemessen km/h bei U/min               | Motor                                     | Zapfwellen |       |

( ) = Stosstangenvariante

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Ausrüstung               | §)   |
| Fernlichter              | HCR (E)  |
| Abblendlichter           | HCR (E)  |
| Standlichter             | A (E) in HCR   |
| Schlusslichter           | R-S1 (E)   |
| Bremslichter             | R-S1 (E)   |
| Richtungsblinker         | v 1 (E) s _____ h 2a (E)                               |
| Rückstrahler             | v _____ s _____ h I (E)                                |
| Markierlichter           | v _____ s _____ h _____                                |
| Nebelschlusslichter      | 1/ B (E) auf Wunsch                                    |
| Zusätzliche Lichter      |  |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1/ separat Mitte                                       |
| Scheibenwischer          | 2/ Blatt _____ mit/ Waschanlage                        |
| Warmvorrichtungen        | MOTORCRAFT CH 2028<br>oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

|                    |                         |            |        |
|--------------------|-------------------------|------------|--------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen           |            |        |
| Marke und Typ      | F O R D F i e s t a 1.1 |            |        |
| Typenscheinnummer  | CH                      | 0308 05    |        |
| Karosserie         | Limousine               |            |        |
| Plätze             | total                   | 5          | vorn 2 |
| Leergewicht        | 775                     | Treibstoff | B      |
| Nutzlast           | ---                     | Steuer-PS  | 5.69   |
| Gesamtgewicht      | 1200                    | Hubraum    | 1117   |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- + ) Reifenvarianten : 155/70 SR 13, 710 kg (2,3), V-max. 180 km/h.  
185/60 SR 13, 900 kg (2,5), V-max. 180 km/h.  
165/65 SR 13, 800 kg (2,5), V-max. 180 km/h.
- ↔ ) Felgenvarianten : 5 J x 13, ET 41,4, Stahl. Spurweiten unverändert.  
6 J x 13, ET 32, Leichtmetall "FORD", Spur V= 1379 mm / H= 1340 mm.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.  
auf Wunsch mit Heckspoiler aus Kunststoff.

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 17.11.83.  
Sta/FR

Ersetzt Typenschein CH 0308 05 vom 24.01.84  
Hersteller-Plakette / Masse / Reifenvariante  
(05.09.84) - Ad

Eidg. Typenprüfstelle