

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenvagen	F O R D	Orion 1.6 i (AFF)	CH 0309 06

Hersteller FORD-WERKE AG, Köln (D) / FORD ESPAÑA S.A., Almusafes (E)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer "WFOFXG,AF....." (D) oder "VS6FIXA,AF....." (E)
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
 Fahrgestellnummer im Personenraum, rechts auf Bodenblech neben Beifahrersitz
 Motorkennzeichen "LR2" vorn, links oder rechts auf Motorblock
 Importeur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Fahrgestell	Motor	Marke	Typ
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>	Marke <u>FORD</u>	Reihe-Inj.	IR 2
Federung <u>v+h = Schraubenfedern mit Stossdämpfer</u>	Bauart <u>Reihe-Inj.</u>	Takte	4
Lenkung <u>Zahnstange</u>	Treibstoff <u>B</u>	Lage	vorn
Achsantrieb <u>auf VR</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=Trommeln, Unter-Druckhilfe, Druckreduzierventil (GP-Valve) auf HR, a.W. Antiblockiersystem auf alle Räder</u>	Bohrung <u>79,96</u>	Hub	79,52
Hilfsbremse <u>mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR</u>	Hubraum <u>1596</u>	Steuer-PS	8,13
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u>	Leistung kW <u>77 (DIN)</u>	bei min-1	6000
Dauerbremse <u>-</u>	Md-max Nm <u>138</u>	bei min-1	4800
2-Kreis-Kontrolle <u>Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert</u>	Entstörung <u>Art: D</u>	1. Topf 220x120x 81 mm, Nr. VB3AB-5225-AB x) 2. Topf 300 x Ø 123 mm, Nr. 86AB-5225-NA 3. Topf 320x226x118 mm, Nr. VB3AB-5225-CA	

Karosserie/Ausrüstung Limousine *)
 Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m (E) hinten Ar4m + B (E)
 Unterlegkeil - Rückspiegel innen + links
 Diebstahlsicherung Lerkradschloss Scheibenwisch. 2 Blatt
 Treibstofftank 1/48 l/Stahl
 Warnvorrichtung BOSCH (E) 20016 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 5 v 2 M h 3

Masse	innen	ausser	Achsabstand	<u>2400</u>
Länge	<u>4230</u>		Doppelachse v	h
Breite	<u>1640</u>		Spurweite v	<u>1404</u>
Höhe	<u>1400</u>		Spurweite h	<u>1427</u>
Überhang vorn	<u>759</u>		Spurkreis Ø	<u>1990</u> r <u>9900</u>
Überhang hinten	<u>1071</u>			
Bodenfreiheit	leer		beladen	

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>550</u>	<u>400</u>	<u>950</u>
Gewichtverteilung	<u>90</u>	<u>260</u>	<u>350</u>
	<u>640</u>	<u>660</u>	<u>1300</u>
Fabrikgarantie			<u>1375</u>
Reifengrösse	<u>175/70 HR 13</u>	<u>175/70 HR 13</u>	<u>+</u>
Ply/bar	<u>R / 2,4</u>	<u>R / 2,4</u>	
Tragkraft	<u>900</u>	<u>900</u>	
für Vmax	<u>210</u>	<u>210</u>	
Felgen	<u>5 x 13, ET 41 mm, Stahl</u>		<u>+</u>
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		<u>mech. Getriebe</u>	<u>autom. Getriebe</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht		<u>900/510</u>	
Geprüfte Anhängelast		<u>625</u>	
Garantierte Dachlast		<u>75</u>	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		<u>188</u>	<u>km/h</u>
gemessen	<u>km/h bei min-1</u>	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart					
m5	3,84	74,0	73,0	4500		Personenwagen					
						Marke und Typ	F O R D Orion 1,6 i				
						Typenschein-Nr. CH	0 3 0 9 0 6				
						Karosserie	Limousine				
F	G	H	J	R		Plätze	Total	5	vorn	2	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leertauf		ATG-Nummer				
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	3,84	16,83	1,66	1,44	1,0	880	12 1901 01	Leergewicht	950	Treibstoff	B
								Nutzlast	-	Hubraum	1596
								Gesamtgewicht	1375	Steuer-PS	8,13
F	G	K	L	M	N	R					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschkämpfung : Motorhauben-Innenseite mit schalldämmendem Material ausgekleidet
- * Karosserie/Ausrüstung: auf Wunsch sind folgende Kunststoff-Umbauteile lieferbar:
- Frontspoiler, Heckspoiler (verschiedene Modelle)
 - seitliche Radabdeckungsverbreiterungen (Spoilerecken) an den Radausschnitten
 - Kotflügel- und Schwellenverbreiterungen (Fahrzeugbreite 1660 mm)
 - Sportlenkrad, ø 360 mm
- + Reifenvarianten :
- | | | | |
|---------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 155 : HR 13 | Tragkraft pro Achse | 850 kg bei 2,2 bar, V/max. | 210 km/h |
| 185/70 HR 13, | | 1000 | 210 |
| 175/65 HR 14, | | 950 | 210 |
| 185/60 HR 14, | | 950 | 210 |
- + Felgenvarianten :
- | | | | |
|---|---------------|--------------|---------|
| 4 1/2 x 13, ET 41 mm, Stahl | Spurweite v = | 1404 mm, h = | 1427 mm |
| 6 x 13, ET 32 mm, Leichtmetall FORD od. CENTRA | | 1422 | 1445 |
| 6 x 14, ET 36,5 mm, Stahl od. Leichtmetall FORD | | 1413 | 1436 |
| 5 1/2 x 14, ET 35 mm, Leichtmetall FORD, | | 1416 | 1439 |
| 5 1/2 x 14, ET 41 mm, Leichtmetall FORD, | | 1404 | 1427 |
| 6 x 14, ET 32 mm, Leichtmetall FORD od. CENTRA | | 1422 | 1445 |
| 6 x 13, ET 33 mm, Leichtmetall FORD od. CENTRA | | 1420 | 1443 |

Ort und Datum der Prüfung: Rothrist, 27.1.86
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom 27.1.86
Felgen
(30.11.88)

Eidg. Typenprüfstelle