

Mr. Veresch

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke FIAT	Typ 128 A *)	Typenschein-Nummer CH 0310 17
-------------------------------------	---------------------	-----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "FIAT 128" hinten, rechts auf Fahrzeug.
 "128 A" vor Fahrgestell-Nr. + a. Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite.
 "DGM 6772 OM" auf Hersteller-Plakette.
 Ab Fahrgestell-Nr. : FIAT 128 A * 0000131
 Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Aufhängungsgehäuse
 Motorkennzeichen eingeschlagen "128 A 000" links, auf Vorderseite des Motorblocks.
 Hersteller FIAT, Torino (I) Importeur FIAT (SUISSE) SA., Genf

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Bremskraftbegrenzer auf HR</u>	Typ <u>128 A 000</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, Kabel</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder Anhängerbr.</u>	Bohrung <u>80</u> Hub <u>55,5</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1116</u> cm ³ Steuer-PS <u>5,68</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>135</u> km/h	Leist.-PS <u>55</u> (DIN) bei <u>6000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>6000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe +</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1300 H 1300
 Spurkreis L 10,25 R 10,10

Achsabstand 2448 / () / ()

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3856</u>	
Breite	<u>1590</u>	
Höhe	<u>1410</u>	
Ueberhang V	<u>612</u>	
H	<u>796</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>495</u>		<u>310</u>	<u>805</u>
	<u>110</u>		<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>605</u>		<u>550</u>	<u>1155</u>
Fabrik-Garantie	<u>620</u>		<u>650</u>	<u>1250</u>
Reifen-Dimens.	<u>145 - 13 Radial</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>670 (1,8)</u>	<u>670 (1,8)</u>	<u>160</u>	<u>km/h</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>680</u>			<u>kg</u>

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe auf Fernlicht
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 94 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)
 Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/~~XXX~~
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 6 (E)
 Vorn 2/1 (E) weiss seitl. gelb hinten 2/2a (E) gelb
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung : auf Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ FIAT 128 A *
 Typenschein-Nummer CH 0310 17
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 805 Treibstoff B
 PS 5,68
 Nutzlast - Hubraum 1116
 Gesamtgew. 1250 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= FIAT 128 A * 0014601

- *) 128 A = 4 Türen
 128 A/2 = 2 Türen (128 A/2 zusätzlich auf Hersteller-Plakette)
- +) Lärmdämpfung : 1. Topf = oval FIAT-DGM 6773 AS
 (ab 1.1.72) 2. Topf = zylindrisch FIAT-DGM 9648 S
 oder 1. Topf = FIAT DGM 6773 AS
 2. Topf = FIAT DGM 4959 BS

Ersetzt TS CH 0310 17 vom 16.6.69 und Zusatzkarte vom 12.8.71
Lärmdämpfung / Ausrüstung

Ort und Datum der Prüfung
Turin, 13.12.71

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
F I A T

Typ
1 2 8 A

Typenschein-Nummer
CH 0310 17

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12.8.71 - jak

Betriebsbremse : 2-Kreis-Warnleuchte erforderlich.

Beleuchtung :

Fernlicht	: 2/ CR	(E)		
Abblendlicht	: 2/ CR	(E)		
Standlicht	: 2/ A	(E)		
Blinker	V : 2/ 1	(E)	weiss	H: 2/2a (E) gelb
Schlusslicht	: 2/ R - S1	(E)		
Stoplicht	: 2/ R - S1	(E)		
Rückstrahler	: 2/ I	(E)		

Nachtrag vom 6.11.72 in Turin - lin

Ab Fahrgestell-Nr. : 1.168.785

Die Betriebsbremse ist mit Druckluft unterstützt.

Abänderungen an Stosstangen und Kühlerverkleidung: Gesamtlänge = 3840 mm
 Ueberhang V = 616 mm
 H = 776 mm

Nachtrag vom 10.1.73 - Ck

Beim Nachtrag vom 6.11.72 ist uns ein Fehler unterlaufen; es soll heissen:
 Die Betriebsbremse ist mit Unterdruck unterstützt (nicht Druckluft).

Nachtrag vom 14.5.73 in Turin - Sta/Br

Lärm : 79 dB/A bei 6000 U/min

Lärmdämpfung : 1 Topf 532 x 156 x 86 sowie 1 Topf 310 x \emptyset 100 mm

Kennzeichnung: FIAT - DGM 6773 sowie FIAT - DGM 12032 S