

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 0310 50

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F I A T	124 Special T 1600
-------------------------------------	------------------------	--------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "FIAT 124 Special T" + "1600" hinten, rechts auf Fahrzeug
 "124 B" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette, vorne
 rechts auf Traverse
 "Versione T/II" (4 Gänge) oder "T/II/5" (5-Gänge) auf Hersteller-
 Plakette
 Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Spritzwand
 Motorkennzeichen eingeschlagen "132A9.000" links, seitlich auf Block unter Zündverteiler
 Hersteller F I A T, Torino (I) Importeur FIAT (SUISSE) SA, Genf

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder
 Lenkung links od. rechts Lenkhilfe -
 Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, Scheiben, m. lastabhängigem Brems-
 Hilfsbremse) mech., Scheiben [kraftregler auf HR
 Stellbremse) auf die Hinterräder
 Getriebeart mech. synchronisiert Anz. Gänge 4 oder 5
 Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 170 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
 Marke FIAT Treibstoff B
 Typ 132 A 9.000
 Lage vorn Anz. Zyl. 4
 Bohrung 80 Hub 79,2
 Hubraum 1592 cm³ Steuer-PS 8,11
 Leist.-PS 95 (DIN) bei 5600 U/min
 Kühlung Wasser
 Lärm 81 dB (A) bei 5600 U/min
 Lärmdämpfung 2 Töpfe *

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 4
 Schiebedach -
 Anz. Plätze : TOTAL 5 ; vorn 2 ; Mitte - ; hinten 3 ; Stehplätze -

ABMESSUNGEN	Spurweite V	<u>1330</u>	H	<u>1300</u>
	Spurkreis L	<u>11,1</u>	R	<u>11,0</u>
Achsabstand	<u>2420 / () / ()</u>			
	Aussenabmessungen		Innenabmessungen	
Länge	<u>4059</u>			
Breite	<u>1610</u>			
Höhe	<u>1420</u>			
Ueberhang V	<u>611</u>			
H	<u>1028</u>			
S	<u>-</u>			

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>520</u>		<u>440</u>	<u>960</u>
	<u>115</u>		<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>635</u>		<u>675</u>	<u>1310</u>
Fabrik-Garantie	<u>640</u>		<u>750</u>	<u>1370</u>
Reifen-Dimens.	<u>150 SR 13 oder 155 SR 13</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>750 (2,1)</u>		<u>750 (2,1)</u>	
Fabrikgar. max.	XXXXXXXXXXXX		<u>790</u>	kg
Anhängelast				mit Bremse

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht R (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht C (E) Standlicht A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 96 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (2-St.)** Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen 1/separat

Kontroll-Nr. -Bel. 2/separat Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/innen + links Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 6/

Vorn 1 (E) seittl. 5 (E) hinten 2a (E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ FIAT 124
Special T 1600

Typenschein-Nummer CH 0310 50

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 960 Treibstoff B
PS 8,11

Nutzlast - Hubraum 1592

Gesamtgew. 1370 Anhängelast -
Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1159187 + 1159640

*) Lärmdämpfung: 1. Topf = FIAT IGM 4953 BS (310 x Ø 100 mm)

2. Topf = FIAT DGM 8890 S (532 x 156 x 80 mm)

**) Scheibenwischer: 1 Position für Dauerlauf und 1 Position für intermittierenden Lauf.

Ort und Datum der Prüfung

Turin, 4.7.72

Die Prüfungskommission

ck

Personenwagen

F I A T

124 Special T 1600

CH 0310 50

Z U S A T Z K A R T E I.

Typenüberprüfung vom 18.2.74 in Turin - lin

Ab "Versione T/III" (März 1974) :

Erkennungsmerkmale: "Versione T/III" (4-Gänge) oder
"Versione T/III5" (5-Gänge) auf Hersteller-Plakette

Motorleistung : 95 DIN-PS bei 5400 U/min

Lärmdämpfung : Versione T/III (4-Gänge) = 3 Töpfe: 1. oval FIAT-DGM 7223 BS

Lärm : 81 dB/A. 2. zyl. " " 7264 AS

3. oval " " 8890 S

Versione T/III5 (5-Gänge) = 2 Töpfe: 1. zyl. FIAT-IGM 4959 BS

2. oval FIAT-DGM 8890 S

Lärm : 81 dB/A

Abgasprüfung : EWG 70/220 / 3,0 % CO bei 800 U/min

Warnvorrichtungen : FIAMM CH 5 0602 01 90 - 104 dB/A oder

MIXO CH 5 0102 03 90 - 104 dB/A oder

MARELLI CH 5 1802 02 90 - 104 dB/A

Funkentstörung : ECE 10, BAV, = D