

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F I A T	1 2 8 A (Versione IS oder IS/2)	CH 0310 67
Hersteller	FIAT TORINO (I)		
Erkennungsmerkmale	"FIAT 128 Special" hinten rechts am Fz. - "1100" hinten links auf Kofferdeckel. - "128 A" vor Fahrgestell-Nr. sowie a. Hersteller-Pl. - "Versione IS" = 4 Türen od. "Versione IS/2" = 2 Türen; a. Hersteller-Pl. - "DCM 6772 CM" a.H.Pl.		
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeinabstützung		
Motorkennzeichen	"128 A000" links, seitlich auf Motorblock hinter Wasserpumpe		
Hauptimporteur	FIAT (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13		
Geprüftes Fahrzeug	128 A *1760011* Unveränderliche Zeichen im Typencode 1 2 8 A		

#### FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch vollsynchronisiert		
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	VR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit separater Kontrollampe		

#### MOTOR

Marke	F I A T	Typ	128 A 000
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	80	Hub	55,5
Hubraum	1116	Steuer-PS	5,68
Leistungs-PS	55 DIN	bei U/min	6000
Lärm	78	dB/A bei U/min	6000
Schalldämpfer	2 Töpfe 532x156x86 mm + 310x100 mm		
Abgasprüfung	CO-Wert 3,0 bei 900 U/min + ECE 15 *)		
Entstörung	BAV Anh. 8 Ziff. 4: "C + 2" sowie "D"		

#### KAROSSERIE

	Limousine		
Anzahl Türen	2 od. 4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	vom Imp. montiert	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		

Anzahl Plätze	t 5	v 2	M -	h 3
---------------	-----	-----	-----	-----

#### MASSE

	innen	aussen		
Länge		3880	Achsabstände	2450 / -
Breite		1600		- / -
Höhe		1420	Spurweite	v 1310 h 1280
Ueberhang	s	-	Spurweiten	v - - h - -
	v	640		h - - -
	h	790	Spurkreis	l 10350 r 10450
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	-			

#### GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	505	320	825
Nutzlast	120	230	350
Gesamtgewicht	625	550	1175
Fabrikgarantie	-	-	1250
Reifengrösse	145 SR 13	145 SR 13	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / etü	- / 1,8	- / 1,7	
Tragkraft	640	610	
für V max	180 km/h	180 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst	680
Garantierte Anhängelast ungebremst	-
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
Geprüfte Anhängelast	-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	140 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	<u>CR (E)</u>		
Zusatz-Fernlichter	<u>-</u>		
Abblendlichter	<u>CR (E)</u>		
Standlichter	<u>A (E) in CR</u>		
Nebellichter	<u>-</u>	Schlusslichter	<u>R-S1 (E)</u>
Bremslichter	<u>R-S1 (E)</u>	Rückfahrlicht	<u>auf Wunsch</u>
Richtungsblinker	<u>v 1 (E)</u>	<u>s 5 (E)</u>	<u>h 2a (E)</u>
Rückstrahler	<u>v -</u>	<u>s -</u>	<u>h I (E)</u>
Markierlichter	<u>v -</u>	<u>s -</u>	<u>h -</u>
Lichthupe	<u>auf Fernlichter</u>	<u>Kontroll-Nr. Bel. 2/sep., Mitte</u>	
Scheibenwischer	<u>2 Blatt</u>	<u>mit/ohne Waschanlage</u>	
Warnvorrichtungen	<u>MARELLI IGM 2966 KA/IGM 1768 KA 90-104 ) dB/A</u>		
	<u>( ) dB/A</u>		
	<u>( ) dB/A</u>		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Personenwagen</u>		
Marke und Typ	<u>F I A T 128 A</u>		
Typenscheinnummer	<u>CH</u>	<u>0310 67</u>	
Karosserie	<u>Limousine</u>		
Plätze total	<u>5</u>	vorn	<u>2</u>
Leergewicht	<u>825</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>-</u>	Steuer-PS	<u>5,68</u>
Gesamtgewicht	<u>1250</u>	Hubraum	<u>1116</u>

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

\*) Anbringungsort der ECE-Vignette: im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite

Ort und Datum der Prüfung

Turin, 10.-14.6.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG