

Fahrzeugart

00) Personenwagen

Fabrikmarke

F I A T

Typ

Regata 75 i.e. (138A354A)

ZUSATZKARTE

CH

031253

Hersteller

FIAT AUTO S.p.A., Torino / Italia

Katalysator

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "Versione 138A354A"

Fahrgestellnummer "ZFAL38ACO*.....*"

Herstellerplakette

unter Motorhaube, oben auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse

Motorkennzeichen

"138 C2, 048" links, seitlich am Motorblock, über Kupplung

Importeur

FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève

Fahrgestell*

Anzahl Achsen/Reifen

2 / 4

Federung

V=Schrauben-, H=Querblattfedern; V+H=Stossd.

Lenkung

mechanisch Zahnstange, a.w. hydr. Lenkhilfe

Achsantrieb

auf die Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die Hinterräder

Hilfsbremse

1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Dauerbremse

—

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

FIAT

Bauart

Reihe / Injec.

Treibstoff

B

Kühlung

Wasser

Bohrung

86,4

Hubraum

1498

Leistung kW

55 DIN

Md-max Nm

108

Entstörung

D

Schalldämpfer

2 Töpfe: 320xØ120 mm "FIAT 5972158/1" x)

420xØ160 mm "FIAT 5972158/2"

Typ

138 C2, 048

Takte

4

Lage

vorn, quer

Anzahl Zylinder

4

Hub

63,9

Steuer-PS

7,63

bei min-1

5500

bei min-1

3000

Karosserie/Ausrüstung

Limousine

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorn

Ar4m(E)

hinten Ar4m(E) + B(E)

Unterlegkeil

—

Rückspiegel innen+links

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss Scheibenwisch. 2

Treibstofftank

1 / 53 lt. / Stahlblech oder Kunststoff

Warnvorrichtung

FIAT CH 5 0602 C1 oder andere homologierte

Anzahl Plätze

T 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausen

Länge

4260

Achsabstand 2450

Breite

1650

Doppelachse v h

Höhe

1410

Spurweite v 1405

Überhang vorn

820

Spurweite h 1385

Überhang hinten

990

Spurkreis Ø l 10200 r 10500

Bodenfreiheit

leer

beladen

Gewichte

vorn

hinten

Total

Leergewicht

560

375

935

Gewichtsverteilung

105

245

350

Fabrikgarantie

665

620

1285

Reifengröße

165/70 R 13

165/70 R 13

1400

Ply/bar

— / 2,3

— / 2,3

Tragkraft

800

800

für Vmax

170

170

Felgen

4,50 B x 13, ET 45 Stahl

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

1000/465 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

935 kg (iA = 3,37 + 3,59)

Garantierte Dachlast

100 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

165 km/h

km/h

gemessen km/h bei min-1

Motor

Zapfwelle

10) Personenwagen

F I A T

Regata 75 i.e.
138 A 354 A

CH 0312 53

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 04.07.86 in Torino - Sta/Ad

Schalldämpfervariante : ad2) = 2 Töpfe: 400 x ϕ 110 mm "FIAT 7569408/1"
425 x ϕ 160 mm "FIAT 7569408/2"

Reifenvariante : 145 R 13 Tragkraft/Achse = 750 (2,2) für Vmax. 180 km/h "S"

Ab Modelljahr 1987 :

Motor / Md.-max. : 117 Nm bei 3000/min.

Masse : Achsabstand = 2455 mm
Ueberhang v = 813 mm
h = 992 mm
Spurweite v = 1400 mm
h = 1390 mm.

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
138C2.048	m5	3,59	74,5	68,0 4125	ad2)

Abgasemissionen

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
138C2.048	m5	3,59	0,80	0,09	0,17	--	830	03 2101 02

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen