

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	K5 Blazer 350 Cheyenne Modell CK10516	CH 0333 43

Hersteller: CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale: "Blazer CK 10516" + "CH 0333 43" auf Hersteller-Plakette.
 "CKY18.." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette: rechts auf Spritzwand

Fahrgestellnummer: rechts, oben auf Längsträger im Motorraum (Importeur)

Motorkennzeichen: "Y" stirnseitig links auf Zylinderkopf (Importeur)

Hauptimporteur: GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug: CKY185F135088 Unveränderliche Zeichen im Typencode: CKY18.. / Blazer CK 10516

Fahrgestell

Anzahl Achsen: 2 Anzahl Räder: 4

Lenkung: mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe: Automat mit Zwischengetriebe f. Strasse/Gelände

Anzahl Gänge: 2 x 3 Stufen Achsantrieb: Allrad

Betriebsbremse: hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR/Dosierventil auf VR

Hilfsbremse: mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse: wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse: ---

2-Kreis-Kontrolle: Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke	CHEVROLET	Typ	Y
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	101,6	Hub	88,39
Hubraum	5730	Steuer-PS	29,20
Leistungs-PS	160 DIN	bei U/min	3800
Lärm	77	dB/A bei U/min	3800
Schalldämpfer	1 Topf 535x240x135		*)
Abgasprüfung	BAV= 2,0 % bei 500 U/min / ECE 15		*)
Entstörung	BAV Anhang B Ziff. 3 / Ziff. 4 = D		

Karosserie

Limousine (mit aufgeschraubtem Hardtop)

Anzahl Türen: 2 + 1 Klappe Geschw. Messer: km/h

Sicherheitsgurten: §) Rückspiegel: 1/innen+1/links

Unterlegkell: --- Zugvorrichtung: ---

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze: t 5 v 2 M --- h 3

Masse	Innen	aussen	Achsabstand	2700
Länge		4670	Doppelachse	v --- h ---
Breite		2040	Spurweite	v 1700 h 1600
Höhe		1870	Spurweite	v --- h ---
Ueberhang	s	---	Spurweite	v --- h ---
	v	840		h ---
	h	1130	Spurkreis	l 1170 r 11800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile: ---

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1140	1060	2200
Nutzlast	85	265	350
Gesamtgewicht	1225	1325	2550
Fabrikgarantie			2858
Reifengröße	H 78 - 15	H 78 - 15	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / bar	4 / 2,0	4 / 2,0	
Tragkraft für V max	1500	1500	
	je nach Marke, min. 138 km/h		
Garantierte Anhängelast gebremst			5507
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			5507
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			138 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Auerdichtung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	GUIDE 1T SAE IP 73
Schlusslichter	GUIDE 1T SAE STIARPI-73
Bremslichter	da.
Richtungsblinker	v GUIDE 1T SAE IP s V-zus. h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V-zus. h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s H-zus. h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ in Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt mit ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY F 9000084/A 9000083

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET K5 Blazer 350 Cheyenne		
Typenscheinnummer	CH	0333 43	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	2200	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	29,20
Gesamtgewicht	2858	Hubraum	5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Lärmdämpfung: 7-Blatt Ventilator mit Visco-Kupplung wird vom Importeur montiert.

*) Abgasprüfung: Nach Reglement 15 bestanden (B-Prüfung), kein Genehmigungszeichen vorhanden (EMPA-Nr. 33529).

§) Aenderungen : (Importeur)

-orig. SEALED-BEAM Scheinwerfer/Abblendlichter werden durch HCR H4 (E) ersetzt.

-orig. orangefarbige Glühlampen der Standlichter/Blinker vorn werden durch weisse ersetzt.

-orig. Glühlampen der Schluss-, Stop- und Blinklichter werden durch 5/18 W ersetzt (auf jede Lampenfassung ist gut sichtbar eine Etikette mit Angabe der Wattzahl zu kleben).

-orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt und zu hoch angebracht; zwei SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert.

-homologierte Sicherheitsgurten werden montiert.

-das Auspuffrohr wird bis auf 45° nach links gerichtet.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 17.3.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung