

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

C H E V R O L E T

Camaro Modell 1FS87 od. 1FQ87 \*)

CH 0333 68

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan, (USA)

Erkennungsmerkmale

"CAMARO 1FS87 od. 1FQ87" und "CH 0333 68" auf Hersteller-Plakette

"1S87L." od. "1Q87L." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

links hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"57" links stirnseitig auf Zylinderkopf(Importeur)/"CHF" rechts, vorn auf Motorblock, hinter Alternator

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

1S87LBN501695

Unveränderliche Zeichen im Typencode

1F.87 / 1.87L..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf BR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-350 4bb1(L)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,6

Hub

88,39

Hubraum

5730

Steuer-PS

29,18

Leistungs-PS

170 SAE-net

bei U/min

3800

Lärm Nahfeld=

83 dB/A bei U/min

2850

\*\*)

Schalldämpfer

1 Topf 610x115x285 mm + Katalysator

Abgasprüfung

ECE-15; 0,1 % bei 730 U/min

\*\*\*)

Entstörung

BAV Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel

1/innen+1/links

Unterlegkeil

---

Zugvorrichtung

---

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze

t 4

v 2

M

h 2

Masse

innen

ausser

Länge

4963

Achsabstand

2743

Breite

1890

Doppelachse

v

h

Höhe

1300

Spurweite

v 1565

h 1532

Ueberhang

s

---

Spurweite

v

-

v

1067

h

-

h

1153

Spurkreis

l 11700

r 11700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

975

720

1695

Nutzlast

90

190

280

Gesamtgewicht

1065

910

1975

Fabrikgarantie

---

2101

Reifengrösse

FR 78 - 14

FR 78 - 14

(Varianten

+)

Ply / bar

-- / 1,7

-- / 1,7

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1160

1160

kungen)

für V max

min. 181 km/h

min. 181 km/h

Felgen: 14x7, auch in Leichtmetall erhältlich

Garantierte Anhängelast gebremst

1627 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

454 kg

Garantierte Dachlast

90 kg

Geprüfte Anhängelast

1627 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

181 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	HCR H4 (E)	
Fernlichter	ECR H4 (E)	
Abblendlichter	ECR H4 (E)	
Standlichter	A (E) in HCR	
Schlusslichter	DOT AIRST AP2 78 GUIDE 1F	
Bremslichter	DOT AIRST AP2 78 GUIDE 1F	
Richtungsblinker	v 1 (E)	s SAE(2)AP2 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v	s V+H=zus. h SAE A 68 DOT
Markierlichter	v HELLA K 14023	s H=zus. h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/Mitte Heck	
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne/Waschanlage	
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A + F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CHEVROLET	Camaro
Typenscheinnummer	CH 0333 68	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1695	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 29,18
Gesamtgewicht	2101	Hubraum 5730

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Erkennungsmerkmale : Modell 1FS87 = Camaro LT. / Modell 1FQ87 = Camaro Z28 (Verkaufsbezeichnungen).
- \*\* Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt = 50 km/h, A2, IA 3,08, 74 dB/A.
- \*\*\* Abgasprüfung : ECE-Reglement Nr. 15, Änderung 01 + 02, erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 38610).
- + Reifenvarianten :
 

215/70 HR 14, V= 1080 kg (1,8) / H= 1130 kg (1,9), V-max. 210 km/h	) Modell 1FS87
195 HR 14, V= 1100 kg (1,9) / H= 1150 kg (2,0), V-max. 210 km/h	
GR 70 15, V= 1200 kg (1,5) / H= 1200 kg (1,5), V-max. min 181	) Modell 1FQ87
P225/70 R 15, V= 1240 kg (1,6) / H= 1240 kg (1,6), V-max. min 181	
225/70 HR 15, V= 1120 kg (1,8) / H= 1120 kg (1,8), V-max. 210 km/h	
205 HR 15, V= 1100 kg (1,8) / H= 1100 kg (1,8), V-max. 210 km/h	

Felge 15 x 7  
Spur unverändert  
auch Leichtmetall  
erhältlich

§) Änderungen : (durch den Importeur ausgeführt)

- orig. SEALED BEAM Scheinwerfer-Einsätze werden durch HCR H4 (E), mit Standlicht A (E), ersetzt.
- orig. Blinker vorn werden durch gelbe E-homologierte ersetzt.
- Blinker vorn seitlich muss synchron geschaltet sein.
- die Sichtwinkel der Standlichter werden durch Seitenleuchten HELLA K 14023 ergänzt.
- orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden montiert.
- Blinker hinten werden mit 18 W Einfadenbirnen, die Stop/Schlussleuchten mit 18/5 W Birnen ausgerüstet; Etiketten "Lampenverwendung" erforderlich.
- Auspuffrohre werden nach hinten gebogen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 90 kg.  
Ort und Datum der Prüfung  
Studen, 21.11.77./ 29.11.1977

Personenwagen

CHEVROLET

C a m a r o

Modell 1FS87 od. 1FQ87

CH 0333 68

ZUSATZKARTE I.

Nachtrag vom 21.11.1977 /Gau/PR

Auf Wunsch lieferbar mit Motorvariante 185 SAE-net:

Erkennungsmerkmale : "57" links stirnseitig auf Zylinderkopf (Importeur) und  
"CHC" rechts, vorn auf Motorblock, hinter Alternator.

Leistung : 185 SAE-net bei 4000 U/min.

Lärmdämpfung : 2 Töpfe 300x200x85 mm + Katalysator.

Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt= 50 km/h, A2, iA 3,42, 77 dB/A  
Nahfeldwert= 99 dB/A bei 3000 U/min

Abgasprüfung : ECE-15; CO 0,2 % bei 670 U/min

ECE-Plakette : rechts, auf Kotflügel-Innenseite, auf Hersteller-Plakette