

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Corvette Stingray, Modell 1YZ37 (ab Fgst.-Nr. 1Z37X7.)	CH 0336 08

Hersteller CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "Corvette 1YZ37" und "CH 0336 08" auf Hersteller-Plakette
 "1Z37X.." vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette links, unter Motorhaube
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe auf Dachpfosten
 Motorkennzeichen "X" rechts, vorn oben auf Motorblock hinter Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 1Z37X7S401840 Unveränderliche Zeichen im Typencode 1Z37X..

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe	hydraulisch	
Getriebe	automatisches Getriebe		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR		
Hilfsbremse	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse		
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.		
		Motor	
		Marke	CHEVROLET Typ VB-350 4bb1 (X)
		Bauart	V Takte 4
		Treibstoff	Benzin Lage vorn
		Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 8
		Bohrung	101,60 Hub 88,39
		Hubraum	5730 Steuer-PS 29,20
		Leistungs-PS	210 SAE-net bei U/min 5200
		Lärm	77 dB/A bei U/min 3900 (3/4)
		Schalldämpfer	2 Töpfe 405x240x195 mm *)
		Abgasprüfung	**)
		Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: C+D

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	810	850	1660	
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c +)	Ruckspiegel	innen + links	Nutzlast	40	100	140	
Untorlegkeil		Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	850	950	1800	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie			1891	
Anzahl Plätze	t 2 v 2		M h	Reifengrösse	++) GR 70 - 15	GR 70 - 15	(Varianten vgl. Bemerkungen)	
				Ply / bar	R / 1,5	R / 1,5		
				Tragkraft	1190	1190		
				für V max	je nach Marke, min. 207 km/h			
Masse	innen	aussen		Garantierte Anhängelast gebremst	1621			
Länge		4704	Achsabstand	2489	Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
Breite		1753	Doppelachse	v h	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Höhe		1255	Spurweite	v 1491 h 1511	Geprüfte Anhängelast	-		
Ueberhang	s		Spurweite	v - h -	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	207 km/h		
	v	1076			Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
	h	1139	Spurkreis	l 11400 r 10800				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile								

Ausrüstung §)

Fernlichter	SEALED-BEAM GUIDE SAE H..
Abblendlichter	dito (aussen)
Standlichter	GUIDE 1V SAE IP 73
Schlusslichter	SAE IST 75 GUIDE IY
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v GUIDE 1V SAE IP73, SAE AP2 3Y _h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v +H seitl. SAE AP2 3Y _h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v h- _s SAE AP 2 3Y _h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Mitte oben in Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO-REMY "A"+"C" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angebote für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	CHEVROLET Corvette Stingray
Typenscheinnummer	CH 0336 08
Karosserie	Limousine
Plätze total	2
Plätze vorn	2
Leergewicht	1660
Nutzlast	-
Gesamtgewicht	1891
Treibstoff	B
Steuer-PS	29,20
Hubraum	5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Schalldämpfer : Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
- ** Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA Nr. 36 957)
- + Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- ++ Reifenvarianten : 205 VR 15, Tragkraft 1040 kg (1,7), V/max. über 210 km/h, Spurweite unverändert
 225/70 VR 15, " 1060 " (1,7) " " " "
 235/70 VR 15, " 1140 " (1,7) " " " "
- §) Ausrüstung : - orangefarbene Glühlampen der Standlichter/Blinker vorn werden durch weisse ersetzt
 - gelbe seitliche Markierlichter vorn - von vorn sichtbar - müssen ausser Betrieb gesetzt werden
 - original Glühlampen der Schluss-/ Stop- /Blinkerkombination hinten zu stark, müssen durch solche von 5/18 W ersetzt werden. Etiketete mit Angabe der Glühlampenstärke auf jeder Lampenfassung erforderlich
 - original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert
 - Kanten der Scheinwerferdeckel werden mit Gummiprofil abgedeckt
 - original eingebaute akustische Diebstahlsicherung muss entfernt werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 23 kg

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 25.10.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung