

ZUSATZKARTE

CH 0336 09

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Personenwagen

CHEVROLET

Corvette / Modell 1Y287

Hersteller CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "Corvette 1Y287" und "CH 0336 09" auf Hersteller-Plakette
"1Z874.." vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette unter Motorhaube, links
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe auf Dachpfosten
 Motorkennzeichen "57" rechts, vorn oben auf Motorblock, hinter Wasserpumpe
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhäusstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 1Z8748S400386 Unveränderliche Zeichen im Typencode 1Y287 / 1Z874..

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe automatisches Getriebe
 Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR
 Hilfsbremse HA + VA-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.

Motor
 Marke CHEVROLET Typ V8-350 4bb1 (L82)
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 101,60 Hub 88,39
 Hubraum 5730 Steuer-PS 29,18
 Leistungs-PS 220 SAE-net bei U/min 5200
 Lärm (Nahfeld) 92 dB/A bei U/min 3900 *)
 Schalldämpfer 2 Töpfe 370 x 230 x 125 mm
 Abgasprüfung ECE-15; CO 0,25 % bei 970 U/min **)
 Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten SAE-J-4c Rückspiegel innen + links
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze 2 v 2 M - h -
 Masse innen ausen
 Länge 4704 Achsabstand 2489
 Breite 1753 Doppelachse v - h -
 Höhe 1255 Spurweite v 1491 h 1511
 Ueberhang s - Spurweite v - h -
 v 1077 h -
 h 1138 Spurkreis l 11400 r 10800
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile -

Gewichte
 Leergewicht vorn 785 hinten 865 total 1650
 Nutzlast 40 100 140
 Gesamtgewicht 825 965 1790
 Fabrikgarantie 1900
 Reifengrösse P225/70 R 15 P225/70 R 15 (Varianten +)
 Ply / bar R / 2,0 R / 2,2 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1380 1450
 für V max je nach Marke, min. 193 km/h
 Felgen 8 x 15 Stahl oder Leichtmetall
 Garantierte Anhängelast gebremst 1625
 Garantierte Anhängelast ungebremst 454
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 1625
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 193 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h
 maximal zulässige Dachlast, nur hinten 68 kg

Ausrüstung §)	SEALED BEAM 2 DOT od. SAE H..
Fernlichter	SEALED BEAM 2 DOT od. SAE H..
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	SAE IST 75 GUIDE 1Y
Schlusslichter	dito
Bremslichter	1 (E) v, SAE AP2 3Y h wie Schlusslichter
Richtungsblinker	v s h SAE-A68 od. 77 DOT
Rückstrahler	v s h SAE AP2 3Y
Markierlichter	SEALED BEAM 1 DOT od. SAE H..
Zusätzliche Lichter	1 Mitte oben in Stosstange
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 Blatt mit Wasschanlage
Scheibenwischer	DEICO REMY A+C
Warnvorrichtungen	oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	C H E V R O L E T Corvette		
Typenscheinnummer	CH	0336	09
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 2	vorn	2
Leergewicht	1650	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,18
Gesamtgewicht	1900	Hubraum	5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 3,55 = 79,5 dB/A
- ** Abgasprüfung: Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, auf Hersteller-Plakette
- + Reifenvarianten:

P255/60 R 15,	Tragkraft v = 1480 kg (2,0)	h = 1550 kg (2,2)	V/max. je nach Marke, min. 193 km/h
GR 70 - 15,	1360 (2,0)	1470 (2,2)	"
205 VR 15,	1210 (2,0)	1320 (2,2)	V/max. über 210 km/h
225/70 VR 15,	1230 (2,0)	1320 (2,2)	"
235/70 VR 15,	1320 (2,0)	1440 (2,2)	"
- § Ausrüstung:
 - Markierlichter vorne werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - original Glühlampen der Schluss-, Stop-, Blinklichter zu stark; müssen durch 18/5 W Glühlampen ersetzt werden (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)
 - Kanten der Scheinwerferdeckel werden mit Gummiprofil abgedeckt
 - original eingebaute akustische Diebstahlsicherung muss entfernt werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 68 kg (Code 102)

 Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 14.12.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

C H E V R O L E T

C o r v e t t e
Modell 1YZ87

CH 0336 09

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 26.3.1979 - lin

ab Fahrgestell-Nummer 1Z8749. (Modelljahr 1979)

Erkennungsmerkmale

Motorleistung

Geräuschmessung nach BAV

Abgasprüfung

Höchstgeschwindigkeit

Reifenvariante

Fernlichter

Abblendlichter

- : 1Z8749. vor Fahrgestell-Nummer
- : 166 kW (225 PS/SAE-net) bei 5200 U/min
- : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 3,55 = 77,5 dB/A
Nahfeldwert = 91 dB/A bei 3900 U/min
- : CO 0,3 % bei 960 U/min (ECE-15 erfüllt, kein Genehmigungs-
zeichen erforderlich (EMPA-Nr. 40636)
- : 201 km/h
- : 255/60 HR 15, Tragkraft 1380 kg (1,8), V/max. 210 km/h
- : wahlweise HR (E)
- : wahlweise HC (E)

Nachtrag vom 12.5.1980 - lin

ab Fahrgestell-Nummer 1Z878A. (Modelljahr 1980)

Erkennungsmerkmale

Motorcode

Motorleistung

Schalldämpfer

Geräuschmessung

- : 1Z878A. vor Fahrgestell-Nummer
- : L 48 (8)
- : 140 kW (190 PS) SAE-net bei 4400 u/min
- : 2 Töpfe 380x245x140 mm
- : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 3,07 = 79 dB/A
Standmessung: 77 dB/A bei 3300 U/min

Abgasprüfung

: ECE-15/03; 0,2 % CO bei 650 U/min (kein Genehmigungszeichen erforderlich, EMPA-Nr. 42794)

Höchstgeschwindigkeit

: 190 km/h

Ausrüstung (zusätzlich zu Auflagen der Grundkarte)

- Seitenscheinwerfer werden ausser Betrieb gesetzt
- Stop-/Schluss-/Blinkerleuchten werden 20 mm nach hinten versetzt (Sichtwinkel)
- Front- und Heckspoiler zugelassen