

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	H O N D A	AK - Civic 1500	CH 0369 29

Hersteller HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo / Japan
 auf Herstellerplakette "AK"
 Erkennungsmerkmale vor Fahrgestellnummer "JHMAAK54..." (mechanisches Getriebe) oder "JEMAAK34..." (automatisches Getriebe)
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Frontraverse
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Spritzwand
 Motorkennzeichen "E* 2" vor Motornummer, hinten auf Schwungradgehäuse, neben Anlasser
 Hauptimporteur HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, 1242 Satigny-Genève
 Geprüftes Fahrzeug JEMAAK5430S 000 015 / JEMAAK3430S 000 016

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>	Marke	<u>HONDA</u>	Typ	<u>E W 2</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u>			Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert oder Automat</u>			Treibstoff	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Anzahl Gänge	<u>5 oder 3</u>	Achsantrieb	<u>auf Vorderräder</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Proportional-Ventil auf die Hinterräder</u>			Bohrung	<u>74</u>	Hub	<u>86,5</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder</u>			Hubraum	<u>1487</u>	Steuer-PS	<u>7,57</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>			Leistungs-kW	<u>63 DIN</u>	bei U/min	<u>6000</u>
Dauerbremse	<u>=</u>			Lärm-Standmessung	<u>74,0</u>	dB/A bei U/min	<u>4500</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert</u>			Schalldämpfer	<u>2= 244xØ 80 mm SANKEI 4022 350x175x130 mm HONDA SG-445 SANKEI</u>		
				Abgasprüfung	<u>A G V</u>		
				Entstörung	<u>ECE-10, BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D</u>		

Karosserie	<u>Limousine</u>			Gewichte	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>total</u>
Anzahl Türen	<u>4</u>	Geschw. Messer	<u>km/h</u>	Leergewicht	<u>525</u>	<u>345</u>	<u>870</u>
Sicherheitsgurten	<u>v Arma (E)</u>	n	<u>B (E)</u>	Nutzlast	<u>105</u>	<u>245</u>	<u>350</u>
Unterlegkeil	<u>=</u>	Rückspiegel	<u>innen + links</u>		<u>630</u>	<u>590</u>	<u>1220</u>
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>			Garantie	<u>1300</u>		
Anzahl Plätze	<u>t 5 v 2</u>	M	<u>h 3</u>	Reifengröße	<u>165/70 SR 13</u>	<u>165/70 SR 13</u>	<u>+))</u>
Masse	<u>innen</u>	<u>aussen</u>		Ply/bar	<u>R / 2,3</u>	<u>R / 2,3</u>	
Länge	<u>4145</u>	Achsabstand	<u>2450</u>	Tragkraft	<u>800</u>	<u>800</u>	
Breite	<u>1630</u>	Doppelachse	<u>v h</u>	für V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Höhe	<u>1370</u>	Spurweite ++)	<u>v h 1400 h 1415</u>	Feigen	<u>5 J x 13 ET 40 mm Stahl ++)</u>		
Ueberhang	<u>v 795</u>	Spurweite	<u>v h</u>	Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>700 / 430</u>	<u>700/430</u>	
	<u>h 900</u>		<u>h</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>600</u>	<u>700</u>	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>9320</u>	Spurkreis Ø	<u>l r 9330</u>	Gepulte Anhängelast	<u>75</u>	<u>75</u>	
				Garantierte Dachlast	<u>166</u>	<u>158</u>	<u>km/h</u>
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	<u>km/h bei U/min</u>	<u>Motor</u>	<u>Zapfweile</u>

Ausrüstung	HCR (E)
Famlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h IA (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	2/ B (E)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 05 oder andere homologierte Modelle

Angebaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen			
Marke und Typ	H O N D A AK - Civic 1500			
Typenscheinnummer	CH	0369 29		
Karosserie	Limousine			
Platze	total	5	vorn	2
Leergewicht	870	Treibstoff	B	
Nutzlast	-	Steuer-PS	7,57	
Gesamtgewicht	1300	Hubraum	1487	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifenvariante : 175/70 SR 13 900 (2,3) Vmax 180 km/h
- ++) Felgenvarianten : 5 J x 13 ET 40 mm Leichtmetall "HONDA" Spurweiten vorn = 1400 mm / hinten = 1415 mm
5 J x 13 ET 45 mm Leichtmetall "HONDA" 1390 mm 1405 mm
5,5 J x 13 ET 38 mm Leichtmetall "CENTRA" 1404 mm 1419 mm.

Ort und Datum der Prüfung Satigny, 18.-21.10.83
Vn/lin

Ersetzt Typenschein CH 0369 29 vom 18.-21.10.83
Felgenvariante (03.09.84) - Ad

Eidg. Typenprüfstelle