

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	H O N D A	AN - Civic Shuttle	CH 0369 30

Hersteller	HONDA MOTOR CO., LTD., Tokyo / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "AN" vor Fahrgestellnummer "JHMAAN55..." (mechanisches Getriebe) oder "JHMAAN35..." (automatisches Getriebe)
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
Motorzeichen	"EW 2" vor Motornummer, hinten auf Schwungradgehäuse, neben Anlasser
Hauptimporteur	HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, 1242 Satigny-Genève
Geprüftes Fahrzeug	JHMAAN5520C 000 020 / JEM AAN 3520C 000 021

Fahrgestell	2	Anzahl Räder	4
Anzahl Achsen	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe		
Lenkung	mechanisch synchronisiert oder Automat		
Getriebe	5 oder 3	Achsantrieb	auf Vorderräder
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Proportional-Ventil auf die Hinterräder		
Beinbremsen	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder		
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse		
Feststellbremse	-		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert		

Motor	HONDA	Typ	EW 2
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	74	Hub	86,5
Bohrung	1487	Steuer-PS	7,57
Hubraum	63 DIN	bei U/min	6000
Leistungs-kW	74,0/75,0	dB(A) bei U/min	4500
Lärm-Standmessung	2 = 320 x ø 80 mm	SANKEI 4024	
Schalldämpfer	350x210x130mm	HONDA SG-440 SANKEI	
Abgasprüfung	A G V		
Entstörung	ECE-10, BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D		

Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	4 + 1	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	v Ar4m (E)	n	B (E)
Untertage	-	Rückspiegel	rechts + links
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	n 3
Masse	innen	ausser	
Länge		3990	Achsabstand 2450
Breite		1650	Doppelachse v h
Höhe		1490	Spurweite v h 1400 h 1415
Überhang	v	745	Spurweite v h
	h	795	h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 9320 r 9330
			Spurkreis ø

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	525	385	910
Nutzlast	110	240	350
	635	625	1260
			1365
Fabrikgarantie	155 SR 13	155 SR 13	+
Reifengrösse	R / 2,4	R / 2,4	
Phy / bar	850	850	
Tragkraft	180	180	
für V max			
Felgen	4 1/2 J x 13	ET 40 mm, Stahl	+
Gaz Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 700 / 430		autom. Getriebe 700/430
Garantiertes Gesamtzuggewicht	600		700
Geprüfte Anhängelast	75		75
Garantierte Dachlast	160		158 km/h
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

Ausrüstung	HCR	(E)
Fernlichter	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)
Standlichter	R-S1	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	l	(E)
Richtungsblinker	v	l s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h IA (E)
Markierlichter	v	s h
Nebelschlusslichter	2/ B	(E)
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat	Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON	CH 5 0701 05
	oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	H O N D A AN - Civic Shuttle		
Typenscheinnummer	CH	0369 30	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	910	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	7,57
Gesamtgewicht	1365	Hubraum	1487

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+ ) Reifenvarianten : 165/70 SR 13 800 (2,3) Vmax 180 km/h  
 175/70 SR 13 900 (2,3) 180 km/h

Felgenvarianten : 5 J x 13 Einpresstiefe 40 mm Leichtmetall HONDA Spurweite v = 1400 mm h = 1415 mm  
 5 J x 13 45 mm HONDA 1390 mm 1405 mm.

• Ort und Datum der Prüfung Satigny, 18.-21.10.83  
 Vn/lin

Ersetzt Typenschein CH 0369 30 vom 18.-21.10.83  
 Lenkung (15.10.84) - Ad

Eidg. Typenprüfstell.