

Personenwagen MERCEDES - BENZ 280  
 Ab Fahrgestell-Nummer 114.060-.- 100'001 ... CH 0540 65

ERKENNUNGSMERKMALE "280" auf Kofferdeckel.  
"114" auf Hersteller-Plakette.  
vorn links oben auf Kühlerahmen.  
"114.060-.-" als Vorziffern der Fahrgestell-Nummer.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts oben auf Kühlerahmen.  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "110,921" links vorn auf Block (Vorziffern der Motornummer).  
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG. Stuttgart (BRD) Importeur MERCEDES-BENZ-Automobil AG. Schlieren

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts Lenkhilfe a.W. hydraulisch</u>			Marke	<u>MERCEDES Treibstoff B</u>	
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, SCH, mit Unterdruck-Unterst. *)</u>			Typ	<u>M 110 V = 110,921</u>	
Hilfsbremse	<u>mech., IB, auf</u>	Dauerbremse	<u>-</u>	Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse	<u>HR (Pedal)</u>	Anhängerbr.	<u>-</u>	Bohrung	<u>86,0</u>	Hub <u>78,8</u>
Getriebeart	<u>mechanisch od. Automat Anz. Gänge 4 od. 5</u>			Hubraum	<u>2745</u>	cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>13,98</u>
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken	<u>-</u>	Höchstgeschwind.	<u>190/185 km/h</u>	
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>		Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	
		Schiebedach	<u>a. Wunsch</u>	Lärm	<u>76dB (A) bei (3/4) 1125 U/min</u>	
Anz. Plätze: TOTAL	<u>5</u>	vorn <u>2</u>	Mitte <u>  </u>	hinten <u>3</u>	Stehplätze	<u>  </u>
					Lärmdämpfung	<u>1/ 340x250x110</u> <u>1/ 600 x Ø 180</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V	<u>1448 H</u>	<u>1440</u>
	Spurkreis I.	<u>10,0 R</u>	<u>10,0</u>
Achsabstand	<u>2750</u>	/ ( / / )	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen	
Länge	<u>4680</u>		
Breite	<u>1790</u>		
Höhe	<u>1440</u>		
Überhang V	<u>775</u>		
H	<u>1155</u>		
S			

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>770</u>		<u>685</u>	<u>1455</u>
Nutzlast	<u>110</u>		<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>880</u>		<u>925</u>	<u>1805</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>1975</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.35/185 H 14 6PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1120 (2,1)</u>	<u>1120 (2,1)</u>		
Fabrikgar. max.	Anhängelast <u>gebremst = 1200 kg+</u>			
	<u>ungebremst = 750 kg</u>			
Reifenvariante:	<u>185 HR 14</u>			
	<u>V = 1130(2,2) / H = 1180(2,5)</u>			

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht HCR H4 od. CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht HCR H4 od. CR (E) Standlicht A (E) in HCR

Markierlicht -

Warnvorrichtung 2/BOSCH CH5030103 od. HELLA 001779=98 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2 separat

Kontroll-Nr. -Bez 2/ separat Schildform Einheitsformat

Rückspiegel innen + links Geschw. - Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Nebellampen B (E)

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ 280

Typenschein-Nummer CH 0540 65

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1455 Treibstoff B

Nutzlast - PS 13,98

Hubraum 2745

Gesamtgew. 1975 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

Typencode:

114.060-1.-..... = Linkslenkung

114.060-2.-..... = Rechtslenkung

114.060-.0-..... = mechanisches Schaltgetriebe

114.060-.2-..... = Getriebeautomat (4 Stufen, Verriegelung "P")

\*) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Niveau-Anzeige; Kontrolllampe kombiniert mit Handbremse.

+) Geprüfte Anhängelast mit mech. Getriebe in 15 % Steigung = 1200 kg.

Abgasmessung:

70/220 EWG; 800 U/min. CO = 1,0 - 2,0 %

Funkentstörung:

ECE 10; A+1

Stuttgart-Untertürkheim, 16.-20. Juli 1973