

Personenwagen MERCEDES-BENZ 280 E
 Ab Fahrgestell-Nummer 114.062-...-100'001 CH 0540 67

ERKENNUNGSMERKMALE "280 E" auf Kofferdeckel.
"114" auf Hersteller-Plakette.
vorn links oben auf Kühlerrahmen.
"114.062-...-" als Vorziffern der Fahrgestell-Nummer.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts oben auf Kühlerrahmen.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "110.981" links vorn auf Block (Vorziffern zu Motornummer)
 Hersteller DAEWLER-BENZ AG. Stuttgart (BRD) Importeur MERCEDES-BENZ-Automobil AG, Schlieren

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>a.W. hydraulisch</u>	Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, SCH, mit Unterdruck-Unterst. *</u>	Typ <u>M 110 E = 110.981</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, auf</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>HR (Pedal)</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>86,0</u> Hub <u>78,8</u>
Getriebeart <u>mechanisch od. Automat</u> Anz. Gänge <u>4 od. 5</u>	Hubraum <u>2745</u> cm ³ Steuer-PS <u>13,98</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>200/195</u> km/h	Leist.-PS <u>185</u> (DIN) bei <u>6000</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach a.Wunsch</u>	Lärm <u>79dB (A)</u> bei <u>4500</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1/ 340x250x110</u> <u>1/ 600 x Ø 180</u>

ADMESSUNGEN Spurweite V <u>1448</u> H <u>1440</u>
Spurkreis t. <u>10,0</u> R <u>10,0</u>
Achsabstand <u>2750</u> / (/ /)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4680</u>
Breite <u>1790</u>
Höhe <u>1440</u>
Ueberhang V <u>775</u>
H <u>1155</u>
S _____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>770</u>	<u>-</u>	<u>685</u>	<u>1455</u>
Nutzlast	<u>110</u>	<u>-</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>880</u>	<u>-</u>	<u>925</u>	<u>1805</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1975</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.35/185 H 14 6PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1120 (2,1)</u>	<u>1120 (2,1)</u>	<u>-</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>gebremst= 1200 kg +)</u>			
	<u>ungebremst= 750 kg</u>			
Reifenvariante:	<u>185 HR 14</u>			
	<u>V= 1130(2,2)/H= 1180(2,5)</u>			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht HCR H4 od. CR (E) Lichtpupe vorhandenAbblendlicht HCR H4 od. CR (E) Standlicht A (E) in HCRMarkierlicht -Warnvorrichtung 2/BOSCH CH5030103 od. HELIA 001779-98 (dB) AScheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhandenSchlüssellicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)Stoplicht R-S1 (E) Rückfahr Lampen 2 separatKontroll-Nr. -Bel 2/ separat Schildform EinheitsformatRückspiegel innen + links Geschw. - Messer km/hRichtungsblinker Anordnung IIVorn 1 (E) seitt. - hinten 2a (E)Warnblinkanlage vorhanden Nebellampen B (E)Diebstahlsicherung: Lenkradschloss**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**Art des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ MERCEDES-BENZ 280 ETypenschein-Nummer CH 0540 67Karosserieform LimousinePlätze: Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 1455 Treibstoff BNutzlast - PS 13,98Hubraum 2742Gesamtgew. 1975 Anhängelast -Gew. des Zuges -**BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = PrototypTypencode:

114.062-1.-..... = Linkslenkung

114.062-2.-..... = Rechtslenkung

114.062-.0-..... = mechanisches Schaltgetriebe

114.062-.2-..... = Getriebeautomat (4 Stufen, Verriegelung "P")

*) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Niveau-Anzeige; Kontrolllampe kombiniert mit Handbremse.

+) Geprüfte Anhängelast mit mech. Getriebe in 15 % Steigung = 1200 kg.

Abgasmessung: 70/220 EWG; 800 U/min. CO = 0,7 - 2,5 %Funktstörung: ECE 10; A+1