				Тур	280 9	ļ		<u>'Ψ</u> ων			
Personenwagen		MERCEDES-BENZ		(Ab Fahrge	stell-Nr.	116 0	20 055001)	СН	054	0	95
Hersteller Erkennungsmerkmale Herstellerplakette Fahrgestellnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur Geprüftes Fahrzeug	"116" auf Her "116 020" unter Motorha im Motorraum, "110.922" vor MERCEDES-BENZ	AKTIENGESELISCE steller-Plakett Vorziffer zu Fa abe, oben auf K Mitte Spritzwa Motornummer, 1 AUTCMOBIL AG,	te hhrgestell- Whlertrave and inks vorn Zürcherstr	Nummer rse oben auf Bl	ock unterh	alb Z					
Fahrgestell			O.VETARGETICE	e Seichen im Type	T						
Anzahi Achsen	9				Motor		WDD OFFINDO				
Lenkung	mechanisch mi	Anzahl Räder L hydraulischer	· Lankhilfa		Marke		MERCEDES	Тур		M 110	0 (110.
Getriebe		chronisiert od			Bauart		Reihe B	Takte		4	,
Anzahi Gange	4.5 oder 4 St		IIR	'	Treibstoff		Wasser	Lage		vorn	
Betriebsbremse	hydraulisch	Z-Kreis Scheib		terdruck-	Kühlung Bohrung		86.0	Anzahl 2	ylinder	6	-
Don Coopie in Co		_auf_alle Rade			Hubraum		2745	Hub		78,0	
	zylinder				Leistungs-PS		156 DIN .	_ Steuer-F		13,9	
Hilfsbremse		wirkend auf	HR		Leisiungs-PS	•	_+_0 <u></u>	bel U/mi	n	5500	
Feststellbremse								bei U/mi			
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle		le. Kontrollamy		rt m.Hilfsb	Schalldämpte Abgasprüfung Entstörung		2 Topfe: 40 ECE-15 *) ECE-10, BAY				
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserle		le. Kontrollam	e kombinie	rt m.Hilfsb	Abgasprüfung Entstörung Gewichte		ECE-10, BAV	Anh. 8		3+4, A	rt: B+2
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserie Anzahl Turen	Niveaukontrol	le. Kontrollamp	e kombinie		Abgasprüfung Entstörung Gewichte Leergewicht		ECE-15 *) ECE-10, BAV	Anh. 8		3+4, A: total 1660	rt: B+2
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserle Anzahl Turen Sicherheitsgurten	Niveaukontrol	Le. Kontrollamp Geschw. Messe	e kombinie	rt_m.Hilfsb	Abgasprüfung Entstörung Gewichte Leergewicht Nutzlast		ECE-15 *) ECE-10, BAV vom 880 110	Anh. 8 hinten 780 240		3+4, A: total 1660 350	rt: B+2
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserle Anzahl Turen Sichemeitsgurten Unterlegkeit	Niveaukontrol	Goschw. Messe Rückspiegel Zugvorichtung	e kombinie		Abgasprüfung Enistörung Gewichte Leergewicht Nutziast Gesamtgewic	cht	ECE-15 *) ECE-10, BAV	Anh. 8		3+4, As total 1660 350 2010	rt: B+2
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserle Anzahl Turen Sicherheitsgurten	Niveaukontrol	Goschw. Messe Rückspiegel Zugvorichtung	e kombinie		Abgasprüfung Entstörung Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewic Fabrikgarantie	cht	ECE-15 *) ECE-10, BAV	Anh. 8 hinten 780 240 1020	Ziffer	3+4, A- total 1660 350 2010 2130	rt; B+2
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserle Anzahl Turen Sicherheitsgurten Unterlegkeit Diebstahlsicherung	Niveaukontrol	Goschw. Messe Rückspiegel Zugvorrichtung	km/h	+ links	Abgasprüfung Entstörung Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewic Fabrikgarantir Reifengrösse	cht	ECE-15 *) ECE-10, BAV vom 880 110 990 195 HR 14	Anh. 8 hinten 780 240 1020	Ziffer	3+4, A: total 1660 350 2010 2130 (Variant	rt: B+2
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserle Anzahl Turen Sicherheitsgurten Unterlegkeit Diebstahlsicherung	Niveaukontrol	Goschw. Messe Rückspiegel Zugvorrichtung	km/h		Abgasprüfung Enistörung Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewic Fabrikgarantii Reilengrösse Ply / ber	cht	ECE-15 *) ECE-10, BAV vom 880 110 990 105 HR 14 R / 2,1	Anh. 8 hinten 780 240 1020 185 H	Ziffer	total 1660 350 2010 2130 (Variant vgl. Ben	rt: B+2
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserle Anzahl Turen Sicherheitsgurten Unterlegkeit Diebstahlsicherung	Niveaukontrol	Geschw. Messe Rückspiegel Zugvorrichtung	km/h	+ links	Abgasprüfung Entstörung Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewic Fabrikgarantir Reifengrösse Pty / bar Tragkraft	cht	ECE-15 *) ECE-10, BAV vom 880 110 990 185 HR 14 R / 2,1 1090	Anh. 8 hanten 780 240 1020 185 H R / 2 1180	Ziffer	3+4, A: total 1660 350 2010 2130 (Variant vgl. Ben kungen)	rt: B+2
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserle Anzahl Turen Sicherheitsgurten Unterlegkeit Dlebstahlsicherung Anzahl Platze	Niveaukontrol Limousine 4 Ar4 ***) Lenkradschlose t 5 v 2	Goschw. Messe Rückspiegel Zugvorrichtung	km/h	+ links	Abgasprüfung Enistörung Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewic Fabrikgarantii Reilengrösse Ply / ber	cht	ECE-15 *) ECE-10, BAV vom 880 110 990 105 HR 14 R / 2,1	Anh. 8 hinten 780 240 1020 185 E R / 2 1180	Ziffer	3+4, A: total 1660 350 2010 2130 (Variant vgl. Ben kungen)	rt: B+2
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserle Anzahl Turen Sicherheitsgurten Unterlegkeit Diebstahlsicherung Anzahl Platze Masse	Niveaukontrol	Geschw. Messe Rückspiegel Zugvorrichtung	e kombinie	+ links	Abgasprüfung Entstörung Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewic Fabrikgarantir Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für V max	cht +)	PCE-15 *) ECE-10, BAV vom 880 110 990 185 HR 14 R / 2,1 1090 210 km/h	Anh. 8 hanten 780 240 1020 185 H R / 2 1180	Ziffer	total 1660 350 2010 2130 (Variant vgl. Ben kungen)	rt: B+2
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserle Anzahl Turen Sicherheitsgurten Unterlegkeit Diebstahlsicherung Anzahl Platze Masse Länge	Niveaukontrol Limousine 4 Ar4 **) Lenkradschlose t 5 v 2 innen aussen 4960	Geschw. Meese Rückspiegel Zugvorrichtung Achsabstand Doppelachse	e kombinie	+ links	Abgasprüfung Entstörung Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewic Fabrikgarantii Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für V max Gerantierte Ai	cht e +)	ECE-15 *) ECE-10, BAV vom 880 110 990 185 HR 14 R / 2,1 1090 210 km/h	Anh. 8 hanten 780 240 1020 185 H R / 2 1180	Ziffer	3+4, A: total 1660 350 2010 2130 (Variant vgl. Ben kungen)	rt: B+2
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserle Anzahl Turen Sicherheitsgurten Unterlegkeil Dlebstahlsicherung Anzahl Platze Masse Länge Breite	Niveaukontrol Limousine 4 Ar4 **) Lenkradschlose t 5 v 2 innen aussen 4960	Geschw. Meese Rückspiegel Zugvorrichtung Achsabstand Doppelachse	km/h innen M	+ 11nks	Abgasprüfung Entstörung Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewic Fabrikgarantii Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für V max Gerantierte Al Garantierte Al	cht e +) nhāngei	ECE-15 *) ECE-10, BAV vom 880 110 990 185 HR 14 R / 2,1 1090 210 km/h ast gebremst last ungebremst	Anh. 8 hanten 780 240 1020 185 H R / 2 1180	Ziffer	total 1660 350 2010 2130 (Variant vgl. Ben kungen)	rt: B+2
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserle Anzahl Turen Sicherheitsgurten Unterlegkeit Dlebstahlsicherung Anzahl Platze Masse Länge Breite Höhe	Niveaukontrol Limousine 4 Ar4 **) Lenkradschlose t 5 v 2 innen aussen 4960	Geschw. Messe Rückspiegel Zugvorrichtung Achsabstand Doppelachse Spurweite Spurweite	km/h innen M	+ 11nks	Abgasprüfung Entstörung Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewic Fabrikgarantii Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für V max Gerantierte Al Garantierte S	cht e +) nhāngel nhāngel Gesamt	ECE-15 *) ECE-10 BAV vom 880 110 990 185 HR 14 R / 2,1 1090 210 km/h ast gebremst ast ungebremst zuggewicht	Anh. 8 hanten 780 240 1020 185 H R / 2 1180	Ziffer	3+4, A: total 1660 350 2010 2130 (Variant vgl. Ben kungen)	rt: B+2
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserle Anzahl Turen Sicherheitsgurten Unterlegkeit Dlebstahlsicherung Anzahl Platze Masse Länge Breite Höhe	Niveaukontrol Limousine 4 Ar4 **) Lenkradschlose 1 5 v 2 innen aussen 4960 1865 1425 s	Geschw. Messe Rückspiegel Zugvorrichtung Achsabstand Doppelachse Spurweite Spurweite	km/h innen 2865 V 1525	+ 11nks	Abgasprüfung Enistörung Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewich Fabrikgarantie Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für V max Gerantierte Al Garantierte Si Geprüfte Anhei	cht e +) nhāngel nhāngel Gesamti āngelas	ECE-15 *) ECE-10, BAV vorm 880 110 990 185 HR 14 R / 2,1 1090 210 km/h ast gebremst ast ungebremst zuggewicht	Anh. 8 hanten 780 240 1020 185 H R / 2 1180	Ziffer	3+4, A: total 1660 350 2010 2130 (Variant vgl. Ben kungen) 1200 750	rt: B+2
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserle Anzahl Turen Sicherheitsgurten Unterlegkeit Dlebstahlsicherung Anzahl Platze Masse Länge Breite Höhe	Niveaukontrol Limousine 4 Ar4 **) Lenkradschlose 1 5 v 2 innen aussen 4960 1865 1425	Geschw. Messe Rückspiegel Zugvorrichtung Achsabstand Doppelachse Spurweite	km/h innen 2865 V 1525	+ 11nks	Abgasprüfung Enistörung Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewic Fabrikgarantie Reilengrösse Ply / ber Tragkraft für V max Gerantierte Al Garantierte Al Garantierte S Geprüfte Anhi Höchstgesch	cht e +) nhāngei nhāngei Gesamtz āngelas windigke	ECE-15 BAY Vorm 880 110 990 185 HR 14 R / 2,1 1090 210 km/h last gebremst last ungebremst zuggewicht	Anh. 8 hanten 780 240 1020 185 H R / 2 1180	Ziffer	3+4, A: total 1660 350 2010 2130 (Variant vgl. Ben kungen) 1200 750	rt: B+2
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserle Anzahl Turen Sicherheitsgurten Unterlegkeit Diebstahlsicherung Anzahl Platze Masse Länge Breite Höhe Ueberhang	Niveaukontrol Limousine 4 Ar4 **) Lenkradschlose 1 5 v 2 innen aussen 4960 1865 1425	Geschw. Messe Rückspiegel Zugvorrichtung Achsabstand Doppelachse Spurweite	km/h innen 2865 V 1525	+ 11nks	Abgasprüfung Entstörung Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewic Fabrikgaranti- Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für V max Gerantierte Al Garantierte Al Garantierte Sc Geprüfte Anhe Höchstgesche	nhāngel nhāngel Gesamtz Angelas windigko	ECE-15 BAY Vorm 880 110 990 185 HR 14 R / 2,1 1090 210 km/h last gebremst last ungebremst zuggewicht	Anh. 8 hanten 780 240 1020 185 H R / 2 1180	Ziffer	3+4, A: total 1660 350 2010 2130 (Variant vgl. Ben kungen) 1200 750	rt: B+2

Austration ++/	Angaben für den Fahrzeugausweis
Fernlichter HCR (E) Abblendlichter HCR (E) Standlichter A (E) in HCR	Art des Fahr- Personenwagen zeuges
Schlastichter R-31 (E)	Marke und Typ MERCEDES-BENZ 280 S
Bromslichter R-S1 (E)	Typenschein- 0540 95
Richtungshinku v 1 (E) s 5 2a (E)	nummer CH 03 7 0 3 3
Ruckstrahlor v s h I (E)	
Markierlichter vsh	Karosserie Limousine
Zusatzilche Lichter Nebellichter HB (E) Kontroll-NrBeleuchtung 2 Beparat Scheibenwischer 2 Blatt mit/####################################	Platze total 5 vom 2
Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 143 013 oder andere gemäss Hom tionsblätter geprüfte Modelle	

Fahrzeug auf Wunsch mit einer automatisches Geschwindigkeitsregelung (TEMPOMAT) ausgerüstet

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasgrüfung : Andringungsort des Genehmigungszeichens: rechts im vorderen Türpfosten
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis geprüft
 +) Felgenvariante : Sonderwunsch Leichtmetallfelge 61/2J x 14 H2; keine Smurveränderung
- +) Felgenvariante : Sonderwunsch Leichtmetallfelge 61/2J x 14 H2; keine Spurveränderung ++) Ausrüstung : Nebelschlussleuchte muss ausser Betrieb gesetzt werden
- Eintrag im Fahrzeugausweis:

maximal zulässige Dachlast 80 kg

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 24.6.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

	Perso nenwagen	MERCEDES - BENZ	2 8 0 S ab Fahrgestell-Nummer: (116 020 055001)	CH 0540 95				
	ZUSATZKARTE I.							
		,	Ad	/-				
	ocidastimessung na	ch BAV : <u>Vorbeifahrt</u> : 5 <u>Nahfeld</u> : 8	0 km/h; AD; 1A 3,69; 73 d 6 dB/A bei 4125 U/min	IB/ A				
	•		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
			·					
arra								
TYPENPRUEFSTELLE								
PENPH								
		•						
EIDGENOESSISCHE								
SHOES		·						
EIDGE								