

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

|  |                               |                                    |   |
|--|-------------------------------|------------------------------------|---|
| Art des Fahrzeuges<br><b>Personenwagen</b> | Fabrikmarke<br><b>O P E L</b> | Typ<br><b>C o m m o d o r e *)</b> | Typenschein-Nummer<br><b>CH 0616 05</b> |
|--|-------------------------------|------------------------------------|---|

ERKENNUNGSMERKMALE **"Commodore 2500 6"** beidseitig auf Vorderkotflügel + auf Kofferdeckel  
**"Model \*)"** sowie **"CH 0616 05"** auf Hersteller-Plakette, vorn oben unter Motorhaube

Fahrgestellnummer eingeschlagen **vorn, oben auf Luftleitblech vor Kühler + auf Hersteller-Plakette**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"25 S" links a. Block + a. Hersteller-Pl. (Vergaser ZENITH 35/40 INAT)**  
 Hersteller **Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)** Importeur **GM SUISSE SA, Biel**

|  |  |
|--|--|
| <b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> | <b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>            |
| Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>auf Wunsch hydraulisch</u>                           | Marke <u>OPEL</u> Treibstoff <u>B</u>                      |
| Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB, m. Unterdruck-</u>                 | Typ <u>25 S</u>  |
| Hilfsbremse <u>mech. IB, Kabel, Hebel</u> Unterstützung                                | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>                        |
| Stellbremse <u>zw. den Sitzen, a. HR</u>   | Bohrung <u>87</u> Hub <u>69,8</u>                          |
| Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>                        | Hubraum <u>2490</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>12,68</u> |
| Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>177</u> km/h                          | Leist.-PS <u>120</u> (DIN) bei <u>5500</u> U/min           |

|  |   |
|--|---|
| <b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4</u>   | Kühlung <u>Wasser</u>   |
| <u>Schiebedach</u>   | Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>5500</u> U/min                   |
| Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>   </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>   </u> | Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 440x158x118</u><br><u>315 x Ø 125</u> |

|  |
|--|
| <b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>1415</u> H <u>1415</u>           |
| Spurkreis L <u>11,15</u> R <u>11,15</u>                            |
| Achsabstand <u>2668</u> / ( <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> ) |
| <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>                   |
| Länge <u>4574</u>  |
| Breite <u>1754 (1758=4-türig)</u>                                  |
| Höhe <u>1435 (1415=Coupé)</u>                                      |
| Ueberhang V <u>710</u>   |
| H <u>1196</u>  |
| S <u>   </u>   |

|                    |   |              |                  |               |
|--------------------|---|--------------|------------------|---------------|
| <b>GEWICHTE</b>    | <u>Vorn</u>                               | <u>Mitte</u> | <u>Hinten</u>    | <u>TOTAL</u>  |
| Leergewicht        | <u>620</u>                                | <u>   </u>   | <u>580</u>       | <u>1200</u>   |
| Nutzlast           | <u>115</u>                                | <u>   </u>   | <u>235</u>       | <u>350</u>    |
| Total              | <u>735</u>                                | <u>   </u>   | <u>815</u>       | <u>1550</u>   |
| Fabrik-Garantie    | <u>755</u>                                | <u>   </u>   | <u>860</u>       | <u>1605</u>   |
| Reifen-Dimens.     | <u>165 HR 14/165-355 od. 165 H 14 6PR</u> |              |                  |               |
| Tragkraft p. Achse | <u>850 (1,8)</u>                          | <u>   </u>   | <u>850 (1,8)</u> | <u>   </u>    |
| Fabrikgar. max.    | <u>Gesamtzuggewicht</u>                   |              |                  |               |
|                    | <u>Anhängelast</u>                        |              |                  | <u>   </u> kg |

