

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

O P E L

Typ

Manta B 2000 GT/E

ZUSATZKARTE

CH 0618 35

Hersteller  
Erkennungsmerkmale

Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)  
"Manta B" auf Hersteller-Plakette, "58" erste 2 Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeug

unter Motorhaube, vorne rechts auf Traverse  
rechts, auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle  
"20 E\*" links, Mitte Motorblock vor Motornummer  
GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel  
5885005938 / 5885027760 Unveränderliche Zeichen im Typencode Manta B / 58

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

automatisches Getriebe od. mech. synchronisiert

Anzahl Gänge

3 Stufen / 4-Gänge Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrollampe komb.m. Hilfsbremse

Motor

Marke OPEL Typ 20E\*

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung 95 Hub 69,8

Hubraum 1978 Steuer-PS 10,07

Leistungs-PS 110 DIN bei U/min 5400

Lärm (Nahfeld) 86 dB/A bei U/min 4050 \*

Schalldämpfer 230x160x60 / 330x241x101 / 430 x ø 110 mm

Abgasprüfung ECE-15, CO 0,7 % bei 950 U/min \*\*

Entstörung ECE-10, BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine (Coupé)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

(4488) 4445 Achsabstand 2518 /

Breite

1670 Doppelachse v h

Höhe

1330 Spurweite +) v 1375 h 1375

Uoberhang

s Spurweite v -

v 874 h -

h 1053 Spurkreis l 9900 r 9900

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Mass in ( ) = mit Stosstangenhörnern

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht 565 465 1030

Nutzlast 105 245 350

Gesamtgewicht 670 710 1380

Fabrikgarantie 1440

Reifengrösse 195/70 HR 13 195/70 HR 13 (Varianten ++)

Ply / bar R / 2,0 R / 2,0 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 960 960 kungen)

für V max 210 km/h 210 km/h

Felgen 6 J x 13 Stahl +)

Garantierte Anhängelast gebremst 1300

Garantierte Anhängelast ungebremst 500

Garantiertes Gesamtzuggewicht -

Geprüfte Anhängelast 950/mech. = 850

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 182 / 187 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

maximal zulässige Dachlast 60 kg

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 in Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 017 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O P E L Manta B 2000 GT/E		
Typenscheinnummer	CH	0618	35
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1030	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	10,07
Gesamtgewicht	1440	Hubraum	1978

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A3, IA 3,44 = 77 dB/A / mech.= 50 km/h, M2, IA 3,44, 80 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite
- + ) Felgen- und Spurvariante: Felgen Leichtmetall 6 J x 13, Spurweite v + h = 1389 mm
- ++ ) Reifenvariante : 185/70 HR 13, Tragkraft pro Achse 870 kg bei 2,0 bar, V/max. 210 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 60 kg (Code 102)

Diese Karte ersetzt TS 0618 35 vom 12.9.77.  
mechanisches Getriebe

Studen, 17.10.77.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 12.9.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

O P E L

Manta B 2000 GT/E

CH 0618 35

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 04.12.79 - lin

Reifen- und Felgenvariante:

Reifen : 195/50 VR 15 Tragkraft = 830 kg (2,2) Vmax. > 210 km/h

Felgen : 6 J x 15 FEA-A (ET 35) Leichtmetall Marke "ATS"

Spurweiten : v + h = 1385 mm

Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Nachtrag vom 14.04.80 - lin

Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar mit Front- und Heckspoiler aus Kunststoff;  
- mit Felgen 6 J x 13,  
Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Nachtrag vom 30.06.80 in Bern - Br

Abgasprüfung : nach ECE-15, Aenderung 03 erfüllt.

Nachtrag vom 25.08.81 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale : (gültig ab Produktion August 1981)  
vor Fahrgestell-Nummer : "WOL 0000 58 .."

Nachtrag vom 2.6.82 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer WOL 0000 58C. ... (Modelljahr 1982)

Neue Lärm- und Abgasprüfung, a.W. mit 5-Gang-Getriebe, Reifen- und Felgenvariante, neue Stosstangen.

Getriebe : mech. 5-Gang auf Wunsch  
Reifenvariante : 195/60 HR 14, Tragkraft 830 kg (1,9 bar), V/max. 210 km/h  
Felgenvariante : 6J x 14, ET 30, Leichtmetall, Kennzeichen "DR", "DS" oder "EG"  
Spurweite : v+h 1395 mm  
Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich  
Fahrzeuglänge : 4470 mm  
Abgasprüfung : CC 0,2 - 0,3 %  
Lärmprüfung : Vorbeifahrt 50 km/h, M4, iA 3,44 = 78 dB/A  
Vorbeifahrt 50 km/h, M5, iA 3,44 = 74,0 dB/A  
Vorbeifahrt 50 km/h, A3, iA 3,44 = 75 dB/A  
Standmessung 7m : 73,0 dB/A bei 4050 U/min

Nachtrag vom 09.11.82 in Studen - Schö/jak

Reifenvariante : 165 HR 13, Tragkraft 820 (2,0), Vmax 210 km/h  
Felgenvarianten : 5 J x 13 ET 37 Stahl / 5 1/2 J x 13 ET 37 Stahl, Spur unverändert  
Ab Fahrgestell-Nr. : WOL000058D6006485  
Lärm : Standmessung = 75,0 dB/A bei 4050 U/min (siehe EK)  
Abgasprüfung : AGV (siehe EK)  
Getriebe : mech. 4-Gang und Automat entfällt  
Vmax : 192 km/h