

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

 ZUSATZKARTE EK
 Typenschein-Nummer
 CH 0619 04

Personenwagen

O P E L

Monza A 3000 E

Hersteller

Adam OPEL AG., D-6090 Rüsselsheim

Erkennungsmerkmale

 auf Herstellerplakette "Monza A"
 vor Fahrgestellnummer "22" oder "W01000022.."

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts neben Haubenschloss

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, rechts auf Spritzwand

Motorkennzeichen

"30E*" links, Mitte Motorblock, vor Motornummer

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

2281144130

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch Kugelumlauf, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert, oder Automat

Anzahl Gänge

4 oder 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v+h= Scheiben, mit

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Trommeln, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

O P E L

Typ

30 E*

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

Benzin

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

95,0

Hub

69,8

Hubraum

2967

Steuer-PS

15,11

Leistungs-kW

132 (DIN)

bei U/min

5800

Lärm-Nahfeld

87

dB(A) bei U/min

4350

Schalldämpfer

4 Töpfe:

Abgasprüfung

ECE-15

**

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4; Art: "D"

Karosserie

Limousine (Coupé)

Anzahl Türen

2 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (S)

h

Ar4m (E) + B (E)

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

links / rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M

h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4692

Achsabstand

2668

Breite

1734

Doppelachse

v

h

Höhe

1380

Spurweite

v 1443

h 1472

Ueberhang

v

926

Spurweite

v

-

h

1098

h

h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis ↻

l 10040

r 10040

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

700

675

1375

Leergewicht

110

240

350

Leergewicht

810

915

1725

Fabrikgarantie

1900

Reifengrösse

195/70 VR 14

195/70 VR 14

+)

Ply/bar

- / 2,5

- / 2,5

Tragkraft

1200

1200

für V max

> 210

> 210

Felgen

6 J x 14 ET 49 mm, Stahl oder LM

++)

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

1700 / 700

1700 / 700

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast (1A 3,45)

1200

1375

Garantierte Dachlast

80

80

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

215

210 +) km/h

gemessen _____ km/h bei U/min _____

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	2/B (E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TR 99 CH 2 013 + KLAXON KW9 CH 5 0701 05 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O P E L	Monza A	3000 E
Typenscheinnummer	CH	0619	04
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1375	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	15,11
Gesamtgewicht	1900	Hubraum	2967

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 50 km/h, m2, iA 3,45 = 80,0 dB/A (gilt auch für iA 3,15)
50 km/h, a3, iA 3,45 = 78,0 dB/A (gilt auch für iA 3,15)
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite.
CO-Messung: mech. Getriebe = 0,5 % bei 750 /min.
: autom. Getriebe = 1,5 % bei 750 /min.
- ***) Schalldämpfer : 1 Topf = 330x190x56 mm, 2 Töpfe = 190x241x101 mm, 1 Topf 580 x ø 170 mm.
- +) Reifenvarianten : 205/60 VR 15 Tragkraft/Achse = 1160 (2,5) Vmax. >210 km/h
185/65 VR 15 1090 (2,5) Vmax. >210 km/h
- +) Felgenvarianten : 6 J x 14 ET 49 mm, Leichtmetall, Kennzeichen = BY, CF, CU, EC
6 J x 15 ET 49 mm, Leichtmetall, CE, CT, ED
7 J x 15 ET 49 mm, Leichtmetall, CH
- +) Reifen / Vmax. : bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe, genügen Reifen in HR-Ausführung.

Ort und Datum der Prüfung Studen, 27.02.78
Ballach, 15.03.78

Ersetzt Typenschein CH 0619 04 vom 07.09.81
18.09.85 - Felgenvarianten - Ad

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

O P E L

Monza A 3000 E

CH 0619 04

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 09.08.79 in Studen - Gau

Getriebevariante : auf Wunsch, mech. synchr., 5-Gang Schaltgetriebe.

Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt = 50,0 km/h, m3, iA 3,45 = 78,0 dB/A.

Nachtrag vom 30.06.80 in Bern - Br

Abgasprüfung : nach ECE-15, Aenderung 03 erfüllt.

Nachtrag vom 09.11.81 in Studen - Schö/PR

Geprüfte Anhängelast : 1000 kg mit 4-Gang Schaltgetriebe und iA 3,15 : 1

Nachtrag vom 27.12.82 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : WOL 0000 22D. (D = Modelljahr 1983)

Karosserie / Masse : neue Karosseriefront, geänderte Stosstangen vorn und hinten;
hinten mit Anschlagpuffer.

Länge = 4720 mm

Breite = 1722 mm

Ueberhang vorn = 891 mm

hinten = 1161 mm

Sicherheitsgurten : Verankerungen vorn = innen an den Sitzen (ECE-14)

Felgenvarianten : weitere mögliche Bezeichnungen:

bei 6 J x 14" - LM-Felgen = "CF" / "CU" / "EC"

bei 6 J x 15" - LM-Felgen = "CT" / "ED".

Ausrüstung : Nebellichter vorn = 2/ HB (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung = 2/ separat in Stosstange

Lärm- und Abgasvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Getriebe : mech. 5-Gang Schaltgetriebe, oder 3-Stufen Automat.

Schalldämpfer : 3 Töpfe: (Resonator entfällt)
Vorschalldämpfer = 2/ 190 x 241 x 101 mm
Kennzeichen = 90 183 286 links / 90 183 287 rechts
Nachschalldämpfer = 1/ 580 x ϕ 170 mm
Kennzeichen = 90 183 285.

Geräuschmessung : Standmessung = 78,0 dB/A bei 4350 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte)

Abgasprüfung : A G V ; (siehe Emissionskarte).

Nachtrag vom 18.11.83 in Bern - Br

Ab Fahrgestell-Nummer : WOL 0000 22E..... (E = Modelljahr 1984)

Betriebsbremse : Auf Wunsch lieferbar mit Anti-Blockier-System (ABS).

Nachtrag vom 15.06.84 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : WOL 0000 22F..... (F = Modelljahr 1985)

Getriebe : Automat, neu mit 4-Stufen (anstelle von 3-Stufen bisher)

Lärmdämpfung : - Motorhaubenisolation;
- Ventilator, ϕ 360 mm (5 Blatt) mit Viscokupplung.

Lärm-Standmessung : 78,0 dB/A bei 4350 U/min.
(Lärm- und Abgaswerte, siehe auch EK)..

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 00) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrication O P E L	C Typ Modell Type Modèle Monza A 3000 E	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0619 04
---	--	--	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
30 E*	m5	3,45	73,0	78,0 4350	
30 E*	a3	3,15	74,0	78,0 4350	
30 E*	a4	3,45	76,0	78,0 4350	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km		M NO	N Leerlauf Ralenti		R Bemerkungen Remarques
			CO	HC		CO	min-1	
30 E*	m5	3,45	10,24	1,73	1,52	0,2	900	19 1201 01
30 E*	a3	3,15	8,90	1,57	1,44	0,2	880	19 1201 02
30 E*	a4	3,45	8,95	1,45	1,48	0,2	900	19 1201 03

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 10.08.83

Datum / date 15.06.84

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
 Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
 Service d'homologation