

1977

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke ROLLS - ROYCE	Typ S S L	Typenschein-Nummer CH 0673 04
-------------------------------------	------------------------------	--------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "SSL" hinter Fahrgestell-Nr.
 "*" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
 Hersteller-Plakette = links, auf Spritzwand

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe (ohne SSL) + rechts, ob. a. Federbeinhalterung
 Motorkennzeichen eingeschlagen "SYL" vorn oben auf Block, unter Thermostatgehäuse
 Hersteller ROLLS-ROYCE LTD, Crewe (GB) Importeur S.A. du Garage de l'Athénée, Genf

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts*)</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>ROLLS-ROYCE</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 3-Kreis, Scheiben, hydr. Unterstüzung</u>	Typ <u>S Y L</u>
Hilfsbremse <u>mech., Kabel, sep.</u> [Bremsdruckbegrenzer auf HR]	Lage <u>vorn.</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>Zangen, auf HR</u> Anhängerbr. _____	Bohrung <u>104,1</u> Hub <u>99,1</u>
Getriebeart <u>Automat</u> Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum <u>6750</u> cm ³ Steuer-PS _____
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>210</u> km/h	Leist.-PS <u>190</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>75</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____ ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>+</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1470</u> H <u>1470</u>
	Spurkreis L <u>11,2</u> R <u>11,2</u>
Achsabstand	<u>3030</u> / (/ /)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>5170</u>
Breite	<u>1800</u>
Höhe	<u>1520</u>
Ueberhang V	<u>860</u>
H	<u>1280</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	<u>1165</u>		<u>1020</u>	<u>2185</u>
Leergewicht	<u>115</u>		<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>1280</u>		<u>1255</u>	<u>2535</u>
Fabrik-Garantie				<u>2650</u>
Reifen-Dimens.	<u>8.15</u> H <u>15</u> 6 PR			
Tragkraft p. Achse	<u>1500</u> (2,5)	<u>1500</u> (2,5)		
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 vFernlicht 4/R (E) Lichtlupe vorhanden a.R. (E)Abblendlicht 2/C (E) die äuss. Standlicht 2/A (E)Markierlicht seitl. V+H L 857 §) Nebellampen _____Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 95 (dB) AScheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/ R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)Stoplicht 2/ R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separatKontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel 1/innen + 1 links Geschw.-Messer km/hRichtungsblinker 6/ mit KontrolllampeVorn g = 1 (E) seitl. g = 5 (E) hinten g = 2a (E)Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____Zusätzliche Lichter Parkierlichter: Stand -SchlusslichterDiebstahlsicherung: Blockierung a. "P" durch Zündschlüssel**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**Art des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ ROLLS-ROYCE SSL

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 0673 04Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 2185 Treibstoff BNutzlast - PS _____Hubraum 6750Gesamtgew. 2650 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. : SBX10389

- *) Erkennungsmerkmale : S = Standard-Limousine
 R = Rolls-Royce
 H = Rechtslenkung
 X = Linkslenkung

+) Lärmdämpfung : 4 Töpfe = 550x180x150 / 260x(240x100)x(110x100) / 170xØ230 / 350xØ110§) Durch den Importeur geändert :

-die Markierlichter vorn und hinten werden mit den Standlichter geschaltet.

Kühlerfigur abklappbar

Ort und Datum der Prüfung

Genf, 29.3.71

Die Prüfungskommission

Betrifft : Kühlerfiguren nachstehender Typensch

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
ROLLS - ROYCE

Typ

Typenschein-Nummer

CH 0673 ..

Gültig für die folgenden Typen:

L W B	CH 0673 01 *
Corniche (Coupé)	CH 0673 02 *
Corniche (Cabriolet)	CH 0673 03 *
S S L	CH 0673 04 *

Die abklappbare Kühlerfigur "Flying-Lady" muss sowohl in Metall wie aus Kunststoff, als unnötige, gefährliche Zierfigur beurteilt und entfernt werden.

Achtung : Diese Karte gilt für die folgenden
4 Typenkarten welche mit Büroklammer
geheftet sind .Typenscheine s.oben *

Dü.