

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke R E N A U L T	12 TS - R 1177	Typenschein-Nummer CH 0676 32
-------------------------------------	------------------------------	----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE	"Renault 12 TS" auf rechtem Vorderkotflügel
	"TS" rechts am Fahrzeugheck
	"R 1177" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette, rechts vorn auf Kotflügelinnenseite
	Ab Fahrgestell-Nummer = R 1177 6000001
Fahrgestellnummer eingeschlagen	rechts, oben auf Stossdämpferkasten
Motorkennzeichen eingeschlagen	"810-05" links, vorn auf Block, über Ölfilter, angen. Plakette
Hersteller	Renault, Boulogne-Billancourt (F) Importeur Renault (Suisse) SA., Regensdorf

<b>FAHRGESTELL</b>	Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung	links od. rechts <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>RENAULT</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	hydr., 2-Kreis, V= Scheiben/H= IB, Vacuumhilfe,	Typ <u>810-05</u>
Hilfsbremse	) mech., IB, auf [Bremskraftbegrenzer auf HR	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	) Hinterräder - Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>73</u> Hub <u>77</u>
Getriebeart	mech. vollsynchron. Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1289</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>6,56</u>
Diff. Sperre	Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>148</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>5500</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b>	<u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
	Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>5500</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>2 Töpfe *</u>

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1325</u> H <u>1325</u>	<b>GEWICHTE</b>	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	Spurkreis L <u>9,90</u> R <u>10,10</u>	Leergewicht	<u>525</u>	<u>-</u>	<u>375</u>	<u>900</u>
Achsabstand	<u>2440</u> / ( / )	Nutzlast	<u>115</u>	<u>-</u>	<u>235</u>	<u>350</u>
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>	Total	<u>640</u>	<u>-</u>	<u>610</u>	<u>1250</u>
Länge	<u>4340</u>	Fabrik-Garantie	<u>640</u>	<u>-</u>	<u>680</u>	<u>1300</u>
Breite	<u>1630</u>	Reifen-Dimens.	<u>145 SR 13</u> od. <u>155 SR 13</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Höhe	<u>1400</u>	Tragkraft p. Achse	<u>650 (1,8)</u>	<u>-</u>	<u>680 (2,0)</u>	<u>-</u>
Ueberhang V	<u>860</u>	Gesamtzuggewicht	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1820</u> kg
H	<u>1040</u>	Fabrikgar. max.	<del>XXXXXX</del>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1820</u> kg
S	<u>-</u>	zul. Dachlast	<u>60</u> kg	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

