

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE Typenschlüsselnummer	
00) Personenwagen	S A A B	900 Turbo 16 DOHC	CH	0710 50

Hersteller	SAAB-SCANIA AB, Saab Car Division, S-611 81 Nyköping	Katalysator
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - Fahrgestellnummer "YS3A..5L....."	
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts seitlich auf Kotflügel-Innenseite	
Fahrgestellnummer	im Kofferraum, hinten rechts oben auf Abschluss traverse (Abdeckung anheben)	
Motorzeichen	"B202,2,L..." vor Motornummer, links vorn seitlich auf Motorblock	
Importeur	SCANCARS AG, Talstrasse 82, 4144 Arlesheim	

Fahrgestell	Motor	Typ	B 202.2.I...
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	S A A B	
Federung	Bauart	Reihe/Inj./Turbo	4
Lenkung	Treibstoff	B	vorn
Achsantrieb	Kühlung	Wasser	4
Betriebsbremse	Bohrung	90,0	78,0
	Hubraum	1984	10,11
	Leistung kW	118 (SAE-net)	5500
Hilfsbremse	Md-max.Nm	255	3000
	Entstörung	ECE-10/Art: D	
Feststellbremse	Schalldämpfer	1 Topf 510x210x130 mm	x)
Dauerbremse	Kennzeichen:	SAAB 9349192	
2-Kreis-Kontrolle			

Karosserie/Ausrüstung	Linousine	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2/2+1/4/4+1	Leergewicht	800	500	1300
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m (E)	Gewichtsverteilung	120	230	350
Unterlegkeil	-		920	730	1650
Diebstahlsicherung	Getriebesperre	Fabrikgarantie			1780
Treibstofftank	1/63 l/Kunststoff	Reifengröße	195/60 R 15	195/60 R 15 +)	
Warnvorrichtung	NIXO CH 2013	Ply/bar	R / 2,5	R / 2,5	

Anzahl Plätze	T 5 v 2 M h 3	Tragkraft	1060	1060
Masse	innen	für Vmax	200 (R)	200 (R)
Länge	4740	Felgen	5 1/2 J x 15	5 1/2 J x 15
Breite	1690		(ET 40 mm)	Stahl od. LM "SAAB"
Höhe	1420	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	1500/500	
Überhang vorn	1050	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Überhang hinten	1173	Geprüfte Anhängelast	1200	
Bodenfreiheit	leer	Garantierte Dachlast	100	
	beladen	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	200	km/h
		gemessen	km/h bei min-1	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart					
m5	3,67	77,0	79,0	4125		Personenwagen					
<u>Emissionswerte</u>		01.10.86	erfüllt			Marke und Typ	S A A B 900 Turbo 16 DCHC				
						Typenschein-Nr. CH	0710 50				
						Karosserie	Limousine				
F	G	H			J	R		Plätze			
Abgasemissionen	Emissionen in g/km		Leerlauf		ATG-Nummer		Total	vorn			
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	3,67	1,11	0,11	0,26	-	850	11 1301 01	5	2		
								Leergewicht	1300	Treibstoff	B
								Nutzlast	-	Hubraum	1984
								Gesamtgewicht	1780	Steuer-PS	10,11
F	G	K	L	M	N	R					

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- Katalysator : Kennzeichnung "SAAB 7525892" (US 83)
- + Reifenvarianten : 175/70 R 15, Tragkraft pro Achse 1000 kg bei 2,4 bar, V/max. 200 km/h (Index U)  
 165 R 15, " " 1000 " " 2,2 " " 200 " "
- §) Ausrüstung : mit Frontspoiler aus Kunststoff und Heckspoiler aus Polyurethan versehen. Auf Wunsch mit Seitenschürzen.
- Beleuchtung - gelbe Standlichter vorne, Tagesfahrlichter, Kurvenlichter und vordere Rückfahrlichter müssen ausser Betrieb gesetzt werden,  
 - innere Stoplichter werden ausser Betrieb gesetzt und als Nebelschlussleuchten geschaltet,  
 - Beleuchtung mit SAE-Homologation zugelassen.
- x) Geräuschdämmung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin.

Ort und Datum der Prüfung Arlesheim, 15.1.85  
 Schö/lin

Ersetzt Typenschein vom 15.01.85  
 11.08.86 - Emissionswerte 01.10.86 erfüllt SW

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

S A A B

900 Turbo 16 DOHC

CH 0710 50

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 13.8.87 in Arlesheim - lin

Ab Fahrgestell-Nummer YS3A..5L..J..... (Modelljahr 1988)

Hilfsbremse : 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse : mechanisch, Scheiben, auf HR

Reifenvariante : 205/50 R 16, Tragkraft 1060 kg (2,5) V/max. 200 km/h

Felgenvariante : 6 1/2 J x 16, ET 28, Leichtmetall SAAB, Spur v= 1454 mm, h= 1464mm

Personenwagen

S A A B

900 Turbo 16 DOHC

CH 0710 50

Emissions-Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 22.9.86 in Schafisheim - Gau/lin Emissionswerte 01.10.1986 erfüllt.

- Katalysator : Variante Kennzeichnung: "7533540" oder "7533805"
- Fahrzeuglänge : 4680 mm oder 4687 mm (Sedan bzw. Kombi-Coupé)
- Bremsen/Spurweite : a.W. mit innenbelüfteten Bremsscheiben vorn; Spurweite + 10 mm
- Reifenvarianten : 165 VR 15, Tragkraft 1000 kg (2,2), V/max. 210 km/h  
185/65 VR 15, Tragkraft 1090 kg (2,5), V/max. 210 km/h
- Felgenvarianten : 5 J x 15, ET 45 mm, Stahl oder Leichtmetall SAAB,  
Spur v = 1420 mm, h = 1430 mm  
6 J x 15, ET 33 mm, Leichtmetall, Spur v= 1444 mm, h= 1454 mm
- Ausrüstung : a.W. mit Rundaumspoilersatz; Breite + 20 mm  
a.W. mit tiefergelegtem Fahrwerk; Höhe minus ca. 30 mm

Eidg. Typenprüfstelle

**Geräuschemissionen**

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

(H) Vorbeifahrt; dB/A

(J) Standmessung  
dB/A min-1

(R) Bemerkungen

B 202 2 L

m5

3,67

76,5

76,0 4125

**Abgasemissionen**

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(N) Leerlauf  
min-1

ATG-Nummer

(K) CO

(L) HC

(M) NO

CO

min-1

B 202 2 L

m5

3,67

1,11

0,11

0,26

-

850

11 1301 01

**Rauchemissionen**

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

(O+P) nach ECE-24

b = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

b = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

b = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen