

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

S J 4 1 0 (SJ 40 7)
(4 Plätze)

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nr.

0711 10

Personenwagen

Hersteller

SUZUKI MOTOR CO. LTD., Hamamatsu / Japan

Erkennungsmerkmale

vor Fahrgestell-Nummer: "JSA03J40V"

Herstellerplakette

rechts, vorn in Passraum auf Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger vor Vorderachse

Motorkennzeichen

"F 10 A" rechts, hinten seitlich auf Block, hinter Anlasser (erhaben eingegossen)

Hauptimporteur

SUZUKI AUTOMOBILE AG, 8307 Dietlikon

Codrüftes Fahrzeug

JSA03J40V005000026

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mech. synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

4 x 2

Achsantrieb

Allrad, v-ausschaltbar

Sattelbremse

hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder, lastabhängiger Bremskraftregler auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Kardanwelle bzw. auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Motor

Marke

SUZUKI

Typ

F 10 A

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

65,5

Hub

72

Hubraum

970

Steuer-PS

4,94

Leistungs-kW_{DIN}
PS

33,5

bei U/min

2500

45,5

Lärm-Standard

72,0

dB/A bei U/min

4125

Schalldämpfer

2 Töpfe: 220 x Ø 75 / 350 x Ø 130 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03, CO 1,8 %

Entstörung

ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D

Karosserie

Lizousine

Anzahl Türen

2 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v = Ardm (B)

Rückspiegel

nach links/rechts

h = B (S)

Zugvorrichtung

nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

4

v

2

M

h

2

Masse

innen

ussen

Länge

3430

Achsabstand

2030

Breite

1460

Doppelachse

v

h

Höhe

1690

Spurweite

v

1220

h

1220

Uebernang

s

Spurweite

v

v

580

h

h

820

Spurkreis Ø

l

10500

r

10500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

440

440

880

Nutzlast

40

240

280

Gesamtgewicht

480

680

1160

Fabrikgarantie

1215

Reifengröße

195 SR

15 H+S

(Varianten +)

Ply / bar

R / 2,3

R / 2,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1340

1340

fur V max

160

160

Garantierte Anhanglast gebremst

880

Garantierte Anhanglast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhanglast

880

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Garantierte Dachlast

75 kg

Ausrüstung §)	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	1 Nebelschlusslicht E (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	NIPPONDENSO E 28036 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	SUZUKI SJ 410		
Typenscheinnummer	CH	0711 10	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	880	Treibstoff	3
Nutzlast	-	Steuer-PS	4,04
Gesamtgewicht	1215	Hubraum	970

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+ Reifenvarianten: F 78 - 15, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1360 kg bei 2,2 bar, V/max. 150 km/h
 6.00 - 16, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1030 kg bei 2,1 bar, V/max. 150 km/h

Felgen: 5 1/2 JJ x 15, Stahl, Spurweite v + h = 1220 mm
 4.50 E x 16, Stahl, Spurweite v + h = 1200 mm

§) Ausrüstung: Kotschutzklappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 11.8.81

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

S U Z U K I

SJ 410 (SJ 40 V)

CH 0711 10

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 02.11.82 in Winterthur - ko(ZH)/lin

Ab Fahrgestell-Nummer : JSA OSJ 40V 00 517 701 = anderer Hauptschalldämpfer

Schalldämpfer : 350 x ϕ 140 mm / Kennzeichen = "SJ 40-1"

Geräuschmessung : Standmessung = 67,0 dB/A bei 4125 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte).

Nachtrag vom 20.05.83 in Zürich - LU/lin

Garantierte Anhängelast : gebremst = 1000 kg
ungebremst = 600 kg (rückwirkend gültig)

Geprüfte Anhängelast : 1000 kg (Art. 67, Abs. 5 VRV beachten).

Reifenvariante : P 205/75 R 15 1380 kg (2,5 bar) V_{max} . 160 km/h

ab Fahrgestell-Nummer : JSA OSJ 40V 00 540 001

Betriebsbremse : hydraulisch, 2-Kreis, v = Scheiben / h = Innenbacken,
verzögerungsabhängiges Proportionalventil, wirkend auf
die Hinterräder.

Nachtrag vom 28.11.85 in Bern - WS

Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar:
- Schutzbügel vorn; Fahrzeuglänge = 3530 mm,
- Schutzgitter vor Scheinwerfer (3 Stäbe)
- Schutzgitter vor Blinker vorn und Heckleuchten (2 Stäbe)