

## ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges  
PersonenwagenFabrikmarke  
T R I U M P HTyp  
Spitfire IVTypenschein-Nummer  
CH 0715 19

ERKENNUNGSMERKMALE "Spitfire IV" vorn, links auf Motorhaube sowie beidseitig auf  
 Hinterkotflügel  
 "FH...HE" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette  
 "L" hinter Fahrgestell-Nr. = Linkslenkung

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts auf Traverse hint. Vorderrad sowie auf Herst.-Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "FH...HE" links, hinten seittl. oben a. Block oberhalb Benzinpumpe  
 Hersteller Standard-Triumph Motor Co Ltd. (GB+) Importeur British Leyland Switzerland AG, Zürich

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>TRIUMPH</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 1-Kreis, V=Scheiben/H=IB</u>	Typ <u>FH...HE</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, Hebel mit Dauerbremse</u> <u>-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Segment, Kabelzug, auf HR</u>	Bohrung <u>73,66</u> Hub <u>75,997</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron. *</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1295</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>6,59</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>160</u> km/h	Leist.-PS <u>64</u> (DIN) bei <u>5750</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>offen mit Verdeck ***</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>-</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>5750</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 600x200x100 mm</u>

**ABMESSUNGEN** Spurweite V1245 H 1220  
 Spurbereich L7,60 R 7,50  
 Achsabstand 2110 / ( / / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3790</u>	
Breite	<u>1490</u>	
Höhe	<u>1170</u>	
Ueberhang V	<u>780</u>	
H	<u>900</u>	
S		

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>430</u>		<u>340</u>	<u>770</u>
	<u>55</u>		<u>85</u>	<u>140</u>
Total	<u>485</u>		<u>425</u>	<u>910</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>1012</u>
Reifen-Dimens.	<u>145 SR 13</u>	<u>**</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>570 (1,5)</u>		<u>650 (1,8)</u>	
Fabrikgar. max.	<del>XXXXXXXXXXXX</del>		<u>600</u>	kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/SCR (E) Lichthupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/SCR (E) Standlicht 2/A (E)  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektr. (2-Ton) Lautstärke 93 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/R-S2 (E) Rückstrahler 2/I (E)  
 Stoplicht 2/R-S2 (E) Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/sep., Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 1/innen+1/aussen Geschw.-Messer km/h +Tourenz.  
 Richtungsblinker 4/sep., mit Kontrollampe  
 Vorn 2/1 (E) gelb seitl. - hinten 2/2b (E) gelb  
 Warnblinkanlage vorh. m. Kontroll. Arbeitslampen -  
 Diebstahlsicherung : Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ TRIUMPH, Spitfire IV  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)  
 Typenschein-Nummer CH 0715 19  
 Karosserieform offen mit Verdeck  
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2  
 Leergewicht 770 Treibstoff B  
 PS 6,59  
 Nutzlast - Hubraum 1295  
 Gesamtgew. 1012 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: "FH 729 L"

- +) Hersteller : The Standard Triumph Motor Co Ltd (GB), gehört zur Holding-Gruppe  
 British -Leyland Motor Co Ltd. (GB)
- \*) Getriebeart : Auf Wunsch, mechanisch vollsynchronisiert mit Overdrive.
- \*\*\*) Felgen : Lochscheiben- od. Speichen-Räder 4 1/2 J x 13"
- \*\*\*\*) Karosserieform : Auf Wunsch mit Hardtop

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 4.2.71

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
T R I U M P H

Typ  
Spitfire IV

Typenschein-Nummer  
CH 0715 19

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.9.71 - Sw

Ab Fahrgestell-Nr. : FH 16519L

Betriebsbremse : mit 2-Kreis-Bremssystem

Typenüberprüfung vom 5.3.73 in Bellach - lin

Ab Fahrgestell-Nummer: FH 50001 L

Spurweite hinten: 1280 mm

Abgasmessung : CO 3,0 %

Entstörprüfung : D