

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

TOYOTA

Liteace Deluxe (KM 20 V)

CH 0791 44

Hersteller TOYOTA MOTOR COMPANY, LTD, Nagoya / Japan
 auf Herstellerplakette : "EM20.V-KD(Z)CW" (Z = mit Hochdach)
 vor Festgestellnummer : "JT1.EM20V"
 Herstellerplakette vor Führersitz
 Fahrgestellnummer im Passagierraum, unten auf Motorrückwand
 Motorkennzeichen "4K" vor Motornummer, rechts hinten seitlich auf Block, hinter Zündverteiler (Führersitz anheben)
 Hauptimporteur TOYOTA AG, 5745 Saferwil
 Geprüftes Fahrzeug JT1WKM20V0CC86445

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit kombinierter Kontrollampe

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 3+1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v Ar4m (E) h + Mitte *
 Unterlegkeil - Rückspiegel links und rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze t 8 v 2 M 3 h 3

Maße
 Länge innen 3900 aussen 2080 Achsabstand
 Breite 1630 Doppelachse v h
 Höhe 1770 Spurweite v 1350 +) h 1345 +)
 Ueberhang v 910 Spurweite v h
h 910 h h
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile - Spurbreite l 8750 r 8850
 auf Wunsch mit Hochdach = 1985

Motor
 Marke TOYOTA Typ 4K
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 75,0 Hub 73,0
 Hubraum 1290 Steuer-PS 6,57
 Leistungs-kW 43 (DIN) bei U/min 5200
 Lärm-Standmessung 71,5 cBA bei U/min 3900
 Schalldämpfer 1 Topf, 425 x ø 140
 Abgasprüfung ECS-15/03, 1,0 % CO
 Entstörung ECS-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Gewichte
 vom 600 hinten 520 total 1120
 Leergewicht
 Nutzlast 205 355 560
 Gesamtgewicht 805 875 1680
 Fabrikgarantie 1780
 Reifengröße 175 SR 14 175 SR 14 +
 Ply / bar - / 2,3 - / 2,3
 Tragkraft 1120 1120
 für V max 180 180
 Felgen 4 1/2 J x 14 3" 35, Stahl +
 mech. Getriebe autom. Getriebe
 Gaz Anhängelast gebremst/ungebremst 1000 / 400 -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht - -
 Geprüfte Anhängelast 300 -
 Garantierte Dachlast 100 -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 120 - km/h
 gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h 1 (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat, Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	1/ Maruko 8652 MR 10 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	TOYOTA	Liteace Deluxe	
Typenscheinnummer	CH	0791 44	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	8	vorn 2
Leergewicht	1120	Treibstoff	3
Nutzlast	-----	Steuer-PS	6,57
Gesamtgewicht	1780	Hubraum	1290

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Sicherheitsgurten : mittlere Sitzreihe = Br3(E) / B(E) / Ar4(E); hinterste Sitzreihe = Br3(E) / B(E) / Br3(E)
- +) Reifenvariante : 165 SR 14, Tragkraft 1000 (2,3), Vmax 180 km/h
- +) Felgenvarianten : 5 1/2 J x 14 ET 27, Leichtmetall "TOYOTA", Spur v= 1366 mm h= 1361 mm
5,5 JJ x 14 ET 30, Leichtmetall "TRD", Spur v= 1360 mm h= 1355 mm

Personenwagen

T O Y O T A

Liteace Deluxe (KM 20 V)

CH 0791 44

Emissions-Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 25.10.84 in Safenwil - tr(ZH)/lin

Ab Fahrgestell-Nummer JT1WKM20V00152599:

Erkennungsmerkmale: auf Hersteller-Plakette: "KM20.V-K.(Z)GW" (Z = mit Hochdach)
Fahrgestell-Nummer : "JT1.KM20V....."

Motortyp : "4K-C" (Kennzeichen "4K" unverändert)

Motorleistung : 42 kW (EEC 80/1269) bei 5200/min.

Max. Drehmoment : 92 Nm bei 3400/min.

Schalldämpfer : 1 Topf 425x200x160 mm, Kennzeichen "12436"

Abgasprüfung : AGV (siehe Rückseite)

gepr. Anhängelast : 500 kg

Felgenvariante : 5 1/2 J x 14, ET 27 mm, Leichtmetall "BHS" Spur v= 1366, h= 1361 mm

Ausrüstung : auf Wunsch mit Campingdach "REIMO", Fahrzeughöhe 1950 mm.

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
4K-C	m4	4,78	75,0	75,0 3900	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
4K-C	m4	4,78	12,01	1,76	1,25	1,0	800	02 0601 01

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	(S) Bacharach			Einspritzpumpe					

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

Personenwagen

T O Y O T A

diverse

CH 0791 44

S A M M E L K A R T E I (ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 20.04.1982 /Ba

Felgenvarianten: DELTA - MICS, Stahl, ET 25 mm

Typenschein-Nr.: CH 0791 20)

CH 0791 36) 5 x 14 Spurweite vorn = 1370 mm, hinten = 1365 mm

CH 0791 44)

CH 0791 35 5 $\frac{1}{2}$ x 14 Spurweite vorn = 1464 mm, hinten = 1379 mm

CH 0791 22 5 $\frac{1}{2}$ x 14 Spurweite vorn = 1440 mm, hinten = 1410 mm

CH 0791 23 5 $\frac{1}{2}$ x 14 Spurweite vorn = 1450 mm, hinten = 1410 mm