

Fahrzeugart 00) Personenzwagen	Fabrikmarke TOYOTA	Typ Celica 2.0 GT (ST 162)	Typenschein-Nummer CH 0800 05
--	------------------------------	--------------------------------------	---

Hersteller TOYOTA MOTOR CORPORATION, Nagoya / Japan	Katalysator
Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "ST162.-B.MVFG" Fahrgestellnummer "JT1.ST162....."	
Herstellerplakette im Motorraum, links auf Spritzwand	
Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Spritzwand	
Motorzeichen "IS" links, seitlich auf Motorblock, über Kupplungsgehäuse	
Importeur TOYOTA AG, 5745 Saferwil	

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	v+h = Schraubenfedern mit Stossdämpfer
Lenkung	Zahnstange, auf Wunsch mit hydr. Lenkhilfe
Achsantrieb	auf Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Proportionalventil, wirkend auf Hinterräder
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse (Diagonal-Kreisaufteilung)
Feststellbremse	mechanisch, Trommel, wirkend auf HR
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert

Motor	TOYOTA	Typ	3S-GE
Marke	Reihe	Typ	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	86,0	Hub	86,0
Bohrung	1997	Steuer-PS	10,17
Hubraum	103 (DIN)	bei min-1	6000
Leistung kW	173	bei min-1	4800
Md-max.Nm	Art: D		
Entstörung	1. Topf: 421 x 65 mm, Nr. 37404		
Schalldämpfer	2. Topf: 440x283x139 mm, Nr. 11618		

Karosserie/Ausrüstung	Limousine (\$)
Anzahl Türen	2 bzw. 2+1 Geschw.Messer km/h
Sicherheitsgurten vorn	4x4m (E) hinten 4x4m (E)
Unterlegkeil	= Rückspiegel **
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss Scheibenwisch. 2 Blatt
Treibstofftank	1/60 Liter/Stahl
Warnvorrichtung	NIPPONDENSO LCCB/HCCB oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	740	450	1190
Gewichtsverteilung	100	180	280
	840	630	1470
Fabrikgarantie			1620
Reifengrösse	195/60 R 14	195/60 R 14	+))
Ply/bar	R / 2,5	R / 2,5	
Tragkraft	1030	1030	
für Vmax	200 (U)	200 (U)	
Felgen	6 J x 14, ET 39 mm, Leichtmetall TOYOTA +)		

Anzahl Plätze	T 4 v 2	M	h 2
Masse	innen 4365	Achsabstand	2525
Länge	(4420)	Doppelachse v	h
Breite	1710	Spurweite v	1465 +)
Höhe	1290	Spurweite h	1430 +)
Überhang vorn	960	Spurkreis ø	11500 r 10750
Überhang hinten	(935) 880		
Bodenfreiheit	leer	beladen	

Angaben in () = Stufenheck

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	1200/600	mech. Getriebe		autom. Getriebe	
Garantiertes Gesamtzuggewicht					
Geprüfte Anhängelast	1180				
Garantierte Dachlast	100				
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	200				km/h
gemessen		km/h bei min-1	Motor		Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbefahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)			
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Marke und Typ				
m5	3,94	75,0	73,0	4500		Personenwagen	TOYOTA Celica 2.0 GT				
<u>Emissionswerte 01.10.1986 erfüllt</u>											
F	G	H	J	R		Typenschein-Nr. CH		Karosserie			
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	4	vorn	2
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	Leergewicht	1190	Treibstoff	B
m5	3,94	0,60	0,18	0,34	0,0	750	02 2501 02	Nutzlast	-	Hubraum	1997
								Gesamtgewicht	1620	Steuer-PS	10,17
F	G	K	L	M	N	R					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- Katalysator : Kennzeichnung F 36 oder F 38 (US 83) oder keine Kennzeichnung
- * Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt
- ** Rückspiegel : Fließheck (2+1) = links + rechts, Stufenheck (2 T.) = innen + links
- + Reifenvarianten : 185/70 R 14, Tragkraft pro Achse 1060 kg bei 2,4 bar, V/max. 200 km/h (Speed-Index U)
 205/60 R 14, " 1090 " 2,5 " " 200 " "
 225/60 R 14, " 1230 " 2,4 " " 200 " "
 225/50 R 15, " 1200 " 2,5 " " 200 " "
- Felgenvarianten : 6 J x 14, ET 39 mm, Stahl Spurweite v = 1465 mm, h = 1430 mm
 7 J x 15, ET 30 mm, Leichtmetall ATTIVE " 1493 " 1448 "
 7 J x 15, ET 23 mm, Leichtmetall ATTIVE " 1497 " 1462 "
- Kotschutzlappen : hinten erforderlich. Mit Felgen 7 J x 15 sind Kotflügelverbreiterungen vorn und hinten sowie Kotschutzlappen hinten erforderlich.
- §) Ausrüstung : auf Wunsch mit Kotflügelverbreiterungen erhältlich (Fs.-Breite = 1780 mm). Bei Ausführung mit Stufenheck sind 2 zusätzliche Rückstrahler erforderlich (seitlicher Abstand). Frontspoiler aus Kunststoff, Heckspoiler auf Wunsch erhältlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 27.11.85
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom 27.11.85
28.05.86 - Kennz. Kat. SW 8

Eidg. Typenprüfstelle