

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke V W	K 70 od. K 70 L Motor 90 DIN-PS	Typenschein-Nummer CH 0852 30
ERKENNUNGSMERKMALE "K 70 'bd., "K 70 L" (L-gepflegtere Ausführung) hinten, rechts am Fahrzeug.			
"48" vor Chassis-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette, rechts auf Spritzwand.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben auf Federbeinabstützung + a. Hersteller-Plakette.			
Motorkennzeichen eingeschlagen "DA" links, vorn a. Kurbelgehäuseflansch vor Anlasser.			
Hersteller Volkswagenwerk AG, Wolfsburg (D) Importeur AMAG, Schinznach-Bad			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____		Marke <u>V W</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB m. Unterdruck- +)</u>		Typ <u>DA</u>	
Hilfsbremse <u>mech., IB, Kabel</u> [Unterstützung m. lastabhäng.]		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> [Bremskraftregler a. HR]		Bohrung <u>82</u> Hub <u>76</u>	
Getriebeart <u>mech., vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1605</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8,17</u>	
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>158</u> km/h		Leist.-PS <u>90</u> (DIN) bei <u>5200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
_____ Schiebedach <u>a. Wunsch</u>		Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>5200</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____ ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____		Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 600 x 80 Ø</u> <u>580 x 150 Ø</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1390</u> H <u>1425</u> Spurkreis L <u>9,90</u> R <u>9,90</u>		GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Achsabstand <u>2690</u> / _____ / _____		Leergewicht <u>620</u> _____ <u>420</u> <u>1040</u>	
Länge <u>4420</u> _____		Nutzlast <u>130</u> _____ <u>220</u> <u>350</u>	
Breite <u>1685</u> _____		Total <u>750</u> _____ <u>640</u> <u>1390</u>	
Höhe <u>1450</u> _____		Fabrik-Garantie <u>770</u> _____ <u>800</u> <u>1510</u>	
Ueberhang V <u>800</u> _____		Reifen-Dimens. <u>165 SR 14 Tubeless</u> _____	
H <u>970</u> _____		Tragkraft p. Achse <u>870 (1,9)</u> <u>870 (1,9)</u> _____	
S _____		Fabrikgar. max. Anhängelast ohne Bremse <u>500</u> kg mit Bremse <u>750</u> kg	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/ Duplo, asym. Standlicht 2/ A (E)  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 93 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ R - Sl (E) Rückstrahler 2/ I (E)  
 Stopflicht 2/ R - Sl (E) komb. Rückfahrlampen 2/ separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/ Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe  
 Vorn g = 1 (E) seidl. \_\_\_\_\_ hinten g = 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter Parkierlichter §)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ VW K 70 od. K 70 L  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 0852 30  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze: Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1040 Treibstoff B  
 PS 8,17  
 Nutzlast - Hubraum 1605  
 Gesamtgew. 1510 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fahrzeugs: Prototyp+) Betriebsbremse: Ein Kreis auf alle 4 Räder, zweiter Kreis nur auf Vorderräder (mit sep. Bremszylinder).§) Parkierlichter komb. mit Stand- und Schlusslichter, zu weit vom Fahrzeugrand entfernt; müssen ausgeschaltet werden.Diebstahlsicherung: Lenkradschloss.Ort und Datum der Prüfung  
Wolfsburg, 23.6.70

Die Prüfungskommission