

EIGENHESSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke VW	K 70 S od. K 70 LS Motor 100 DIN-PS	Typenschein-Nummer CH 0852 53
-------------------------------------	-------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "K 70 S" od. "K 70 LS" (L-gepflegtere Ausführung) hinten, rechts am Fahrzeug
 "48" vor Fahrgestell-Nummer sowie Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite
 Ab Fahrgestell-Nummer 4832000001
 Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben auf Federhebelabstützung und auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "DC" links, vorn auf Kurbelgehäuseriansch vor Anlasser
 Hersteller Volkswagenwerk AG, Wolfsburg (D) Importeur MAG, Schinznach-Bad

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts Lenkhilfe</u>			Marke	<u>VW</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, mit Unterdruck-</u>			Typ	<u>DC</u>	
Hilfsbremse	<u>rech., IB auf [Unterstützung mit lastabhängigen]</u>			Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stelbremse	<u>) Hinterräder [Bremskraftverleer auf HR *)</u>			Bohrung	<u>87</u>	Hub <u>76</u>
Getriebeart	<u>mechanisch vollsynchr. Anz. Gänge <u>4</u></u>			Hubraum	<u>1807</u>	cm ³ Steuer-PS <u>9,20</u>
Diff., Sperre	<u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind.	<u>158</u> km/h	Leist.-PS	<u>100</u>	(DIN) bei <u>5300</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>		Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	
	<u>Schiebedach n. Wunsch</u>			Lärm	<u>81dB (A)</u>	bei <u>5300</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u>	vorn <u>2</u>	Mitte <u> </u>	hinten <u>3</u>	Lärmdämpfung	<u>2 Töpfe 600 x Ø 80</u> <u>580 x Ø 150</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite <u>V1390</u>	H <u>1425</u>
	Spurkreis <u>L9,90</u>	R <u>9,90</u>
Achsabstand	<u>2690 / / /</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4420</u>	<u> </u>
Breite	<u>1685</u>	<u> </u>
Höhe	<u>1450</u>	<u> </u>
Ueberhang V	<u>800</u>	<u> </u>
H	<u>930</u>	<u> </u>
S	<u> </u>	<u> </u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>650</u>	<u> </u>	<u>430</u>	<u>1080</u>
	<u>130</u>	<u> </u>	<u>220</u>	<u>350</u>
Total	<u>780</u>	<u> </u>	<u>650</u>	<u>1430</u>
Fabrik-Garantie	<u>790</u>	<u> </u>	<u>800</u>	<u>1560</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 SR 14 **</u>			<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u>790</u>	<u>(1,7)</u>	<u>870</u>	<u>(1,9)</u>
Geprüfte Anhängelast:	ohne Bremse		<u>560</u>	kg
	mit Bremse		<u>800</u>	kg

