

Personenwagen

V W

412 S Variant oder
412 LS Variant
(Motor: AN)

CH 0852 61

ERKENNUNGSMERKMALE "412S" od. "412 LS" (Luxus-Ausf.) sowie "Variant" a. Hecktüre
"46" auf Hersteller-Plakette, neben Haubenschloss
"46.2" vor Fahrgestell-Nr. (3. Zahl = Modelljahr)
Ab Fahrgestell-Nummer: 4642000001

Fahrgestellnummer eingeschlagen auf Mittelrohr unter Hintersitz

Motorzeichen eingeschlagen "AN" oben Mitte auf Motorblock

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) Importeur AMAG, Schinznach-Bad

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Boxer</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>V W</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V-SCH/H=IB, a. Wunsch Vacuumhilfe</u>	Typ <u>A N</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, auf</u> Dauerbremse _____	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Hinterräder</u> Anhängerbr. _____	Bohrung <u>93</u> Hub <u>66</u>
Getriebeart <u>mech., vollsynchr. *</u> Anz. Gänge <u>4 *</u>	Hubraum <u>1793</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,13</u>
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>155</u> km/h	Leist.-PS <u>85</u> (DIN) bei <u>5000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine (Kombi)</u> Anz. Türen <u>2+1 Klappe</u>	Kühlung <u>Luft</u>
_____ Schlebedach <u>a. Wunsch</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>5000</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1/960 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite <u>V 1376 H 1340</u>
	Spurkreis <u>L 10,4 R 10,4</u>
Achsabstand <u>2500</u> / (/ /)	
	<u>Außenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4555</u> _____
Breite	<u>1675</u> _____
Höhe	<u>1475</u> _____
Ueberhang V	<u>1070</u> _____
H	<u>985</u> _____
S	_____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>460</u>	_____	<u>660</u>	<u>1120</u>
Nutzlast	<u>210</u>	_____	<u>335</u>	<u>545</u>
Total	<u>670</u>	_____	<u>995</u>	<u>1665</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>1665</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 SR 15</u>	_____	_____	_____ **)
Tragkraft p. Achse	<u>690(1,3)</u>	_____	<u>1070(2,5)</u>	_____
Geprüfte Anhängelast	= 800 kg gebremst			
zul. Dachlast	= 75 kg			
Garantierte Anhängelast für Anhänger ohne Bremse	= 500 kg			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht HR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht HC (E) Standlicht A (E) in HC
 Markierlicht _____
 Warnvorrichtung *** _____ (dB) _____
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahr Lampen sep.
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 3/beids.+innen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn 1 (E) seitl. _____ hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Funkentstörung: C+2Diebstahlsicherung: LenkradschlossAbgasmessung: 2,5 % CO sowie gem. EWG vom 20.3.1970 Richtlinie 70/220 EWGANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ VW 412 S Variant od.
412 LS Variant
 Typenschein-Nummer CH 0852 61
 Karosserieform Limousine
 Plätze: Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1120. Treibstoff B
PS 9,13
 Nutzlast _____ Hubraum 1793
 Gesamtgew. 1665 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Getriebeart : Auf Wunsch hydrodynamischer Drehmomentwandler mit 3-Gang Planetengetriebe; mech. Verriegelung auf Stellung "P"
- **) Bereifungsvarianten: 175/70-15 V= 690 (1,5) H= 1020 (2,4)
 185/70-15 V= 700 (1,4) H= 1030 (2,2)
- ***) Warnvorrichtung : Marke Erkennungsmerk. Frequenz dB/A
 (wahlweise) HELLA B 34 od. 001 781 410/420 104
 BOSCH CH 5 0301 06/07/03 335/280/335 102/100/101
 KLAXON TP AR 271 à 276 330 100
 EVIG Ak 12 340 103