

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ 17 - VW Golf (Motor GF/44 kW)

Typenschein-Nummer

Personenwagen

V W

*) (ab Fgst.-Nummer: WVW...17.B.000001)

CH 0853 15

Hersteller

VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette: "17"

vor Fahrgestell-Nummer: "VW...17..."

Herstellerplakette

unter Motorhaube, vorn neben Motorhaubenverschluss

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, oben rechts am Wasserkasten (Sichtfenster)

Motorkennzeichen

"GF" vorn rechts oben auf Motorblock

Hauptimporteur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

VWZZZ17ZBWOCC048

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

a.W. Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse (diagonal)

Hilfsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

Karosserie

Limousine (a.W. mit Kunststoff-Frontspoiler erh.)

Anzahl Türen

2 + 1 oder 4 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

i/j/h/links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausßen

Länge

3815

Achsabstand

2400

Breite

1610

Doppelachse

v

h

Höhe

1410

Spurweite

v

1390

h

1358

Uebemang

s

-

Spurweite

v

-

h

-

v

760

h

-

h

655

Spurkreis σ

l

9800

r

9100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

V W

Typ

GF

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

75

Hub

72

Hubraum

1272

Steuer-PS

6,48

Leistungs-kW

44

DIN

bei U/min

5600

Lärm

Standmessung

74

dB/A

bei U/min

4200 **)

Schalldämpfer

2 Töpfe, 300 x ϕ 85 / 450x180x87

Abgasprüfung

EWG 78/665, 1,2 % CO bei 950 U/min.

Entstörung

EAV, Anhang 8 Ziffer 4

A+2

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

495

295

790

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

605

535

1140

Fabrikgarantie

1240

Reifengröße

145 SR 13

145 SR 13

(Varianten +)

Ply/bar

- / 1,8

- / 1,8

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

640

640

für V max

180

180

Felgen

4 1/2 J x 13

Stahl/LN

+)

Garantierte Anhängelast gebremst

800

Garantierte Anhängelast ungebremst

400

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

700

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

150 km/h

Garantierte Dachlast

75 kg

Garantierte Stützlast

50 kg

Ausrüstung
 Fernlichter CR (E) oder HCR (E)
 Abblendlichter CR (E) oder HCR (E)
 Ständlichter A (E) in CR/HCR (E)
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)
 Rückstrahler v s h I (E)
 Markierlichter v s h
 Zusätzliche Lichter 1/B (E) Nebelschlusslicht (auf Wunsch)
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit 3/4/6 Waschanlage
 Warnvorrichtungen Bosch CH 5 0301 09
 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ VW 17 - VW Golf
 Typenscheinnummer 0853 15 CH
 Karosserie Limousine
 Plätze total 5 vorn 2
 Leergewicht 790 Treibstoff B
 Nutzlast --- Steuer-PS 6,48
 Gesamtgewicht 1240 Hubraum 1272

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modell-Varianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- ** Geräuschmessung : Vorbeifahrt, 50 km/h, M2, iA 4,27 = 80 dB/A
- *** Abmässprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich
- + Reifenvarianten : 155 SR 13, 165 SR 13, 165/70 SR 13, 175/70 SR 13, 185/70 SR 13, 205/60 SR 13, 185/60 SR 14, 195/60 SR 14, 195/50 SR 15
 Tragkraft: Load-Index min. "67" (307 kg pro Reifen) oder grösser / Vmax: Speed-Index "S" (180 km/h)

Felgenvarianten :

5	J x 13	Stahl oder Leichtmetall	Spur v= 1390 mm	h= 1358 mm
5	J x 13	"ATS"	Leichtmetall	1390 mm 1358 mm
5	J x 13	"RCNAL"	Leichtmetall	1390 mm 1358 mm
5½	J x 13	Stahl oder Leichtmetall	1404 mm	1372 mm
6	J x 13	Stahl oder Leichtmetall	1414 mm	1382 mm
6	J x 14	Stahl oder Leichtmetall	1414 mm	1382 mm
5½	J x 15	Stahl oder Leichtmetall	1404 mm	1372 mm

Für alle LX-Felgen (Bez. "VW/AUDI") sind Radschrauben mit einer Gewindelänge von 28 mm erforderlich.
 Ab Felgenreisse 5½ und grösser sind orig. Kotflügelverbreiterungen erforderlich. Fz.-Breite 1630 mm.