

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

17 - VW Golf (Motor EG/1800 E)

ZUSATZKARTE

Personenwagen

V W

*)

Oettinger
(ab Fgst.-Nummer: VWV...17.B.000001)

Typbezeichnung

CH 0853 18

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "17" "CH 0853 18" auf AMAG-Plakette
vor Fahrgestell-Nummer: "VW...17..."

Herstellerplakette unter Motorhaube, vorn neben Motorhaubenverschluss

Fahrgestellnummer unter Motorhaube, oben rechts am Wasserkasten (Sichtfenster)

Motor Kennzeichen "EG" + "1800 E" vorn auf Block (in Fahrtrichtung gesehen) / "125" vorn rechts oben auf Zylinderkopf

Hauptimporteur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinzrach-Bad

Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>VW</u> Typ <u>EG / 1800 E</u>
Lenkung <u>mechanisch</u>	Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>mechanisch synchronisiert</u>	Treibstoff <u>B</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>5</u> Achsantrieb <u>Vorderräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, v+Sch = h+IB,</u>	Bohrung <u>79,5</u> Hub <u>90,5</u>
<u>Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder</u>	Hubraum <u>1796</u> Steuer-PS <u>9,15</u>
<u>a.W. Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR</u>	LeistungskW <u>92</u> DIN bei U/min <u>5750</u>
Hilfsbremse <u>1. + 2. Kreis der Betriebsbremse (diagonal)</u>	Lärm
Feststellbremse <u>mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder</u>	Standmessung <u>76</u> dB/A bei U/min <u>4312</u> (**)
Dauerbremse <u>-</u>	Schalldämpfer <u>2</u> Töpfe: 400xd=88 / 450xd=150 od. 600xd=150
2-Kreis-Kontrolle <u>Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrolllampe</u>	Abgasprüfung <u>ENG 78/665, 1,2 % CO bei 915 U/min, (***)</u>
	Entstörung <u>BAV, Anhang B Ziffer 4 A+2</u>

Karosserie Limousine (a.W. mit Kunststoff-Frontspoiler erh.)

Anzahl Türen 2 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel spiegel/links/rechts

Unterteil - Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3

Messe	innen	aussen	Achsabstand	v	h
Länge		<u>3815</u>	<u>2400</u>		
Breite		<u>1630</u>	Doppelachse	<u>v</u>	<u>h</u>
Höhe		<u>1410</u>	Spurweite	<u>v</u>	<u>h</u>
Ueberhang	<u>s</u>		Spurweite	<u>v</u>	<u>h</u>
	<u>v</u>	<u>760</u>		<u>h</u>	<u>-</u>
	<u>h</u>	<u>655</u>	Spurkreis ø	<u>l</u>	<u>r</u>
				<u>9800</u>	<u>9100</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Leergewicht	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>530</u>	<u>310</u>	<u>840</u>
Nutzlast	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Gesamtgewicht	<u>640</u>	<u>550</u>	<u>1190</u>
Fabrikgarantie			<u>1280</u>
Reifengröße	<u>175/70 HR 13</u>	<u>175/70 HR 13</u>	(Varianten +)
Ply/bar	<u>- / 1,8</u>	<u>- / 2,2</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>730</u>	<u>860</u>	
für Vmax	<u>210</u>	<u>210</u>	
Felgen	<u>5 1/2 J x 13</u>	<u>Stahl/LM</u>	(+)
Garantierte Anhängelast gebremst			<u>1200</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst			<u>400</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			<u>840</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>190</u> km/h
Garantierte Dachlast			<u>75</u> kg
Garantierte Stützlast			<u>50</u> kg

Ausrüstung	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markerlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	1/B (E) Nebelschlusslicht (auf Wunsch)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit 2/2g/Waschanlage
Warnvorrichtungen	Bosch CH 5 0301 09 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	VW	17 - VW Golf Oettinger
Typenscheinnummer	CH	0853 18
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vom 2
Leergewicht	840	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 9,15
Gesamtgewicht	1280	Hubraum 1796

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Modell-Varianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
 - ***) Geräuschmessung : Vorbeifahrt, 50 km/h, M3, 1A 3,89 = 80 dB/A. Auspuffrohr muss gerade nach hinten gerichtet sein.
 - **) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich
 - *) Reifenvarianten : 145 HR 13, 155 HR 13, 165 HR 13, 165/70 HR 13, 185/70 HR 13, 205/60 HR 13, 185/60 HR 14, 195/60 HR 14, 195/50 ER 15
Tragkraft: Load-Index min.*69*(325 kg pro Reifen) oder grösser / Vmax: Speed-Index "H" (210 km/h)
 - Felgenvarianten : 4 1/2 J x 13, Stahl/LM, Spur v= 1390 / h= 1358, 5 J x 13, Stahl/LM, Spur v= 1390 / h= 1358 mm
6 J x 13, Stahl/LM 1414 / 1382 6 J x 14, Stahl/LM 1414 / 1382 mm
5 1/2 J x 15, Stahl/LM 1404 / 1372
- Für alle LM-Felgen (Bez. "VW/AUDI") sind Radschrauben mit einer Gewindelänge von 28 mm erforderlich.
Ab Felgenreisse 5 1/2 und grösser sind orig. Kotflügelverbreiterungen erforderlich. Fz.-Breite 1630 mm.

 Ort und Datum der Prüfung **Wolfsburg, 09.-20.06.1980**

 Ersetzt Typenschein vom 20.06.80
28.09.90 - Schalldämpfer Kd

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

V W

17 - VW Golf Oettinger
(Motor: EG/1800 E)

CH 0853 18

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 17.06.1981 in Wolfsburg - Sta

Anzahl Türen : 2 + 1 oder 4 + 1