

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	V W	17 - VW Golf (Motor: CY/51 kW)	CH 0853 44

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD  
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "17"  
vor Fahrgestell- Nummer : "VW...17..."  
 Herstellerplakette unter Motorhaube, vorn neben Motorhaubenverschluss  
 Fahrgestellnummer unter Motorhaube, oben rechts am Wasserkasten (Sichtfenster)  
 Motorkennzeichen "CY" vorn Mitte Block (in Fahrtrichtung gesehen)  
 Hauptimporteur A M A G, Automobil und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad  
 Geprüftes Fahrzeug WVWZZZ17ZCW000087

Fahrgestell  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch  
 Getriebe mechanisch synchronisiert oder Automat  
 Anzahl Gänge 5 bzw 3 Stufen Achsantrieb Vorderräder  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,  
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder  
a.W. Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR  
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse (diagonal)  
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

Motor	V W	Typ	CY
Marke	Reihe/Turbo	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	76,5	Hub	86,4
Bohrung	1588	Steuer-PS	8,08
Hubraum	51 (DIN)	bei U/min	4500
Leistungs-kW	76,0 ++)	bei U/min	3375 **)
Lärm	2 Töpfe, 400xø 85 /	450x180x86	++)
Standmessung	Schalldämpfer		
Schalldämpfer	Abgasprüfung		
Abgasprüfung	-		
Entstörung	-		

Karosserie Limousine (a.W. mit Kunststoff-Frontspoiler erh.)  
 Anzahl Türen 2+1 oder 4+1 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten v Ar4 (E) Rückspiegel /links/rechts  
h Ar4/B/Ar4 (E) Zugvorrichtung -  
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss  
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3  
 Masse innen aussen  
 Länge 3815 Achsabstand 2400 / h  
 Breite 1630 Doppellachse v h  
 Höhe 1410 Spurweite +) v 1404 h 1372  
 Ueberhang s Spurweite v -  
v 760 h -  
h 655 Spurbreite l 9800 r 9100

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	565	295	860
Nutzlast	110	240	350
Gesamtgewicht	675	535	1210
Fabnkgarantie	1320		
Reifengröße	175/70 SR 13	175/70 SR 13	(Varianten +)
Ply/bar	- / 1,8	- / 1,8	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	730	730	
für V max	180	180	
Felgen	5 1/2 J x 13	Stahl/LM +)	mech./autom.
Garantierte Anhängelast gebremst			1200/900
Garantierte Anhängelast ungebremst			400/400
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			860/860
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			155/150 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h
Garantierte Dachlast			75 kg

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	CR	(E)	oder HCR	(E)
Fernlichter	CR	(E)	oder HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)	in CR/HCR	(E)
Standlichter	R-S1	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v	-	s	h I (E)
Markierlichter	v	-	s	h -
Zusätzliche Lichter	1/ B (E) Nebelschlusslicht (auf Wunsch)			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat			
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage			
Warnvorrichtungen	1/ Bosch CH 5 0301 09 oder andere geprüfte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	VW	17 - VW Golf	
Typenscheinnummer	CH	0853	44
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	860	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	8,08
Gesamtgewicht	1330	Hubraum	1588

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- \*\* ) Lärm / Abgas : siehe auch EK
- + ) Reifenvarianten : 145 SR 13, 155 SR 13, 165 SR 13, 165/70 SR 13, 185/70 SR 13, 205/60 SR 13, 185/60 SR 14, 195/60 SR 14, 195/50 SR 15  
Tragkraft: Load-Index min. "71" (345 kg pro Reifen) oder grösser / Vmax: Speed-Index "S" (180 km/h)
- Felgenvarianten : 4½ J x 13, Stahl/LM, Spur v= 1390 / h= 1358      5 J x 13, Stahl/LM, Spur v= 1390 / h= 1358 mm  
6 J x 13, Stahl/LM      1414      1382      5 J x 14, Stahl/LM      1414      1382  
5½ J x 15, Stahl/LM      1404      1372  
Für alle LM-Felgen (Bez. "VW/AUDI") sind Radschrauben mit einer Gewindelänge von 28 mm erforderlich  
Ab Felgenreisse 5½ und grösser sind orig. Kotflügelverbreiterungen erforderlich. Fz.-Breite 1630 mm
- ++ ) Schalldämpfer : Variante mit 2 Töpfen, 400xø 87 / 450xø 150 mm / Standmessung 72,0 dB/A bei 3375 U/min.