Art des Fehrzeuges	Fabrikmerke V V		סעד	17 - TW Golf (Motor : GS/43 kW)			Typenschein-Nummer				
Personenwagen			4				5 6 1				
t at 20 matria Rest			(Mc								
dersteller	VOLKS WAGENWER		sburg / BRD								
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette : "17"										
	vor Fahrgestellnummer : "WVW17"										
Herstellerplakette	unter Motorhaube, vorn neben Motorhaubenverschluss										
Fahrgestellnummer	unter Motorhaube, oben rechts am Wasserkasten (Sichtfenster) "GS" vorn rechts oben auf Block (in Fahrtrichtung gesehen)										
Motorkennzeichen	"GS"				senen)						
Hauptimporteur		omobil- und Motore	n AG, 5116 Schinzn	ach-Bad							
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp										
Fahrgesteil				Motor							
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	A A	Typ	G S				
Lenkung	mechanisch			Bauart	Reihe	Takte	4				
Getnebe	mechanisch sy	nchronisiert		Treibstoff	В	Lage	vorn				
Anzahi Gänge	4	Achsantneb	Vorderräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4				
Betnebsbremse	hydraulisch,	2-Kreis, v=Sch - h	=IB,	Bohrung	75,0	Hub	72.0				
	Unterdruckhil	fe, wirkend auf al	le Räder	Hubraum	1272	Steuer-PS	6.48				
	a.W. Bremskra	ftregler stufenl.	lastabh. auf ER	Leistungs-kW	43 DIN	bei U/min	5400				
Hiltsbremse	1. + 2. Kreis	der Betriebsbrems	e (diagonal)	Larm-Standmessung	71,0	dB/A bei U/min	4050				
				Schalldämpfer	2 Töpfe. 300	xø 85. 450x1	89189				
Feststeilbremse	mechanisch, I	B, wirkend auf Hin	terräder	_							
Dauarbremse	-			Abgasprufung	AGV						
2-Kreis-Kontrolle	Niveau od. Dr	Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe			Entstörung BAV, Arhang 8 Ziffer 4 "A+2" / "B+2"						
	Limousine (a.	W. mit Kunststoff-	Frontspoiler)	Gewichts	vom	hinten	total				
Karosserie Anzahi Türen	2+1 oder 4-		km/h	Leergewicht	500	310	810				
Sichemeitsgurten	Ar4m (E)	Geschw. Messer	Ar4m (E) + B (E)	_ Nutziast	110	240	350				
Unterlegkeil	*	maran II	links und rechts	_ Gesamtgewicht	- 610	550	1160				
Diebstählsicherung	Lenkradschlos			Fabrikgarantie			1260				
Ciedatamarche (Billig	renkradacuros										
	Lenkradschios			Reitenorosse	155 SR 13	155 SR 13					
Anzahi Pištze		M	a 3	Reitengrosse	155 SR 13 - / 1.8	155 SR 13 - / 1.8	_				
Anzahi Plätze	t 5 v 2	м	n3	Pty/bar	_ / 1,8		-				
Anzahl Plätze	t .5v 2		n3	Pty/bar Tragkrait		- / 1,8	- -				
Masse	innen ausse	n	,	Pty / bar Tragkraft für V max	- / 1,8 710 180	- / 1,8 710 180	- - - - ₊)				
Masse Länge	innen ausse 3819	n Achsabstand	2400 /	Pty/bar Tragkrait	- / 1,8 710 180	- / 1,8 710 180 45 Stahl/LM	- - - +) - autom. Getriebe				
Masse Länge Breite	innen ausse 3815	Achsabstand Doppelachse v	2400 /h	Pty/bar Tragkraft für V max Felgen	- / 1,8 710 180 5 J x 13 ET	- / 1,8 710 180 45 Stahl/LM	+)				
Masse Länge Breite Hone	innen ausse 381 1610 1410	Achsabstand Doppelachse v Spurweite v	,	Pty / bar Tragkraft für V max Felgen Gar Anhängelast get	- / 1,8 710 180 5 J x 13 ET	- / 1,8 710 180 45 Stahl/LM	+) autom. Getnebe				
Masse Länge Breite Hone	innen ausse 381 1610 1411 v 760	Achsabstand Doppelachse v Spurweite v Spurweite v	2400 /h	Ply / bar Tragkraft für V max Felgen Gat Anhängelast get Garantiertes Gasamt	- / 1,8 710 180 5 J x 13 ET premst/ungebremst zuggewicht	- / 1,8 710 180 45 Stah1/LM mech. Getrebe 800 / 400	+) autom. Getnebe				
Masse Långe Breite Hone Ueberhang	innen ausse 381; 1610; 1411 v 766; 65;	Achsabstand Doppelachse v Spurweite v Spurweite v	2400 /h 1390 +) h 1358 +)	Ply / bar Tragkraft für V max Felgen Gat Anhängelast get Garantiertes Gasamt: Geprüfte Anhängelas	- / 1,8 710 180 5 J x 13 ET premst/ungebremst zuggewicht t	- / 1,8 710 180 45 Stah1/LM mech. Getriebe 800 / 400	+) autom. Getnebe				
Masse Länge Breite Höhe	innen ausse 381; 1610; 1411 v 766; 65;	Achsabstand Doppelachse v Spurweite v Spurweite v	2400 /h	Ply / bar Tragkraft für V max Felgen Gat Anhängelast get Garantiertes Gasamt	- / 1,8 710 180 5 J x 13 ET premst/ungebremst zuggewicht t	- / 1,8 710 180 45 Stah1/LM mech. Getriebe 800 / 400	+) autom. Getnebe				

Ausrüstung Femlichter	CR (E) oder HCR (E)	Angaben für den Fahrzeugausweis			
Abbiendlichter	CR (E) oder HCR (E)	Art des Fahr-	Personenwagen		
Standlichter	A (E) in CR/HCR (E)	zeuges			
Schlusslichter	R-S1 (E)	Marke und Typ	V W	Golf	
Bremslichter	R-S1 (E)	Typenschein-	0057	^ 4	
Richtungsblinker v	1 (E) s h 2a (E)	nummer CH	0853	_01	
Rückstrahler v	- s h I (E)	İ		-	
Markierlichter v	- s h -	Karosserie	Limousine		
Nebelschlusslichter	B (E) auf Wunsch				
Zusätzliche Lichter		Plătze total	<u>5 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :</u>	vom	2
Kontroll-NrBeleuchtung	2/ separat				
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage	Leergewicht	810	Trerbstoff	В
Warnvorrichtungen	1/ Bosch CH 5 0301 09	Nutzlast		_ Steuer-PS	6.48
	oder andere homologiene Modelle	Gesamtgewicht	1260		1272

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- +) Reifenvarianten : 165 SR 13, 165/70 SR 13, 175/70 SR 13, 185/70 SR 13, 205/60 SR 13, 185/60 SR 14, 195/60 SR 14, 195/50 SR 15

 Trackraft: Load-Index min "67" (307 kg pro Reifen) oder grösser / Ymax: Speed-Index "S" (180 km/h)

Für alle LM-Felgen (Bez. "VW/AUDI") sind Radschrauben mit einer Gewindelänge von 28 mm erforderlich. Ab Felgengrösse 5 1/2 und grösser sind orig. Kotflügelverbreiterungen erforderlich. Fz.-Breite 1630 mm

٠,٠