

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

V W

17 - VW Jetta
(Motor: GS/43 kW)

*)

CH 0853 66

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 auf Herstellerplakette : "17"
 Erkennungsmerkmale vor Fahrgestellnummer : "WVW...16..."
 Herstellerplakette unter Motorhaube, vorn neben Motorhaubenschluss
 Fahrgestellnummer unter Motorhaube, oben rechts am Wasserkasten (Sichtfenster)
 Motorkennzeichen "GS" vorn rechts oben auf Block (in Fahrtrichtung gesehen)
 Hauptimporteur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Geprüftes Fahrzeug WVWZZZ16ZDWOC0004

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Vorderräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis (diagonal) v=Sch - h=IB,
 Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder,
 a.W. Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf ER
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrolllampe

Motor	V W	Typ	G S
Marke	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Bauart	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Kühlung	<u>75,0</u>	Hub	<u>72,0</u>
Böhrung	<u>1272</u>	Steuer-PS	<u>6,48</u>
Hubraum	<u>43</u> DIN	bei U/min	<u>5400</u>
Leistungs-kW	<u>71,0</u>	dBA bei U/min	<u>4050</u>
Lärm-Standmessung	<u>2 Töpfe, 300xØ 85, 450x189x89</u>		
Schalldämpfer			
Abgasprüfung	<u>AGV</u>		
Entstörung	<u>BAV, Anhang 8 Ziffer 4 "A+2" / "B+2"</u>		

Karosserie Limousine (a.W. mit Heckspoiler aus Polyurethan)
 Anzahl Türen 2 oder 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v Ar4m (E) h Ar4m (E) + B (E)
 Unterlegkeil - Rückspiegel innen und links
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M - h 3
 Masse innen ausßen
 Länge 1630 1610 Achsabstand 2400 / -
 Brede 1410 Doppelachse v - h -
 Höhe 780 Spurweite v 1390 +) h 1358 +)
 Ueberhang v - Spurweite v - h -
h 1015 h -
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 9900 Spurkreis Ø 9700
 Breite in () = mit Kotflügelverbreiterungen

	vorn	hinten	total
Gewichte	<u>505</u>	<u>335</u>	<u>840</u>
Leergewicht	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Nutzlast	<u>615</u>	<u>575</u>	<u>1190</u>
Gesamtgewicht			<u>1280</u>
Fabrikgarantie			<u>155 SR 13</u>
Reifen größe	<u>- / 1,8</u>	<u>- / 1,8</u>	<u>+) -</u>
Ply / bar	<u>710</u>	<u>710</u>	
Tragkraft	<u>180</u>	<u>180</u>	
für V max			<u>5 J x 13 ET 45 Stahl/LM</u> <u>+) -</u>
Felgen			
	mech. Getriebe		autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>800 / 400</u>		<u>-</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>		<u>-</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>650</u>		<u>-</u>
Garantierte Dachlast	<u>75</u>		<u>-</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>146</u>		<u>-</u>
gemessen _____ km/h bei U/min _____ Motor _____ Zapfweite _____			

Ausrüstung	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslichter	B (E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warmvorrichtungen	1/ Bosch CH 5 0301 09 mit Waschanlage oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	VW	17 - VW Jetta	
Typenscheinnummer	CH	0853	66
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	840	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	6,48
Gesamtgewicht	1280	Hubraum	1272

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- +) Reifenvarianten : 175/70 SR 13, 185/70 SR 13, 205/60 SR 13, 185/60 SR 14, 195/60 SR 14, 195/50 SR 15
Tragkraft: Load-Index min "69" (325 kg pro Reifen) oder grösser / Vmax: Speed-Index "S" (180 km/h)
- Felgenvarianten : 5 1/2 J x 13 Stahl/LM Spur v= 1404 h= 1372 mm / 6 J x 14 Stahl/LM Spur v= 1414 h= 1382 mm
6 J x 13 Stahl/LM 1414 1382 5 1/2 J x 15 Stahl/LM 1404 1372

Für alle LM-Felgen (Bez. "VW/AUDI") sind Radschrauben mit einer Gewindelänge von 28 mm erforderlich.
Für alle Felgenvarianten sind orig. Kotflügelverbreiterungen aus Kunststoff erforderlich.