

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

V W

17 - VW Jetta
(Motor: EM/55 kW)

CH 0853 67

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / ERD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette : "17"
vor Fahrgesteinnummer : "WV...16..."
 Herstellerplakette unter Motorhaube, vorn neben Motorhaubenverschluss
 Fahrgesteinnummer unter Motorhaube, oben rechts am Wasserkasten (Sichtfenster)
 Motorkennzeichen "EM" vorn auf Block (in Fahrtrichtung gesehen)
 Hauptimporteur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>V W</u> Typ <u>E M</u>
Lenkung <u>mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>mechanisch synchronisiert oder Automat</u>	Treibstoff <u>B</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>5 bzw 3 Stufen</u> Achsantrieb <u>Vorderräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis (diagonal) v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, a.W. Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR</u>	Bohrung <u>79,5</u> Hub <u>80,0</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder</u>	Hubraum <u>1588</u> Steuer-PS <u>8,08</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u>	Leistungs-kW <u>55</u> DIN bei U/n in <u>5600</u>
Dauerbremse <u>-</u>	Lärm-Standmessung <u>74,5 / 79,0</u> dBA bei U/min <u>4200 / 4200</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrolllampe</u>	Schalldämpfer <u>2 Töpfe, 400xØ 85, 450x189x89</u>
	Abgasprüfung <u>AGV</u>
	Entstörung <u>BAV, Anhang B Ziffer 4 "A+2" / "B+2"</u>

Karosserie	Gewichte
<u>Limousine (a.W. mit Heckspoiler aus Polyurethan)</u>	vorn <u>545</u> hinten <u>335</u> total <u>880</u>
Anzahl Türen <u>2 oder 4</u>	Leergewicht <u>110</u>
Sicherheitsgurten <u>v Ar4m (E)</u> h <u>Ar4m (E) + B (E)</u>	Nutzlast <u>655</u>
Unterlegkeil <u>-</u> Rückspiegel <u>innen und links</u>	Gesamtgewicht <u>1330</u>
Diebstahlsicherung <u>Lenkradschloss</u>	Fabrikgarantie <u>155 SR 13</u> <u>155 SR 13</u> <u>1330</u>
Anzahl Plätze <u>t 5 v 2</u> M <u>h 3</u>	Reifen gröÙe <u>- / 1,8</u> <u>- / 1,8</u> <u>+</u>
Masse <u>innen</u> <u>ausßen</u>	Ply / bar <u>710</u> <u>710</u>
Länge <u>4195</u> Achsabstand <u>2400</u>	Tragkraft <u>180</u> <u>180</u>
Breite <u>1670</u> Doppelachse <u>v</u> h <u>1358 +</u>	für V max <u>5 J x 13 ET 45</u> <u>Stahl/LM</u> <u>+</u>
Höhe <u>1410</u> Spurweite <u>v</u> h <u>1358 +</u>	Felgen <u>5 J x 13 ET 45</u> <u>Stahl/LM</u> <u>+</u>
Ueberhang <u>v</u> <u>780</u> Spurweite <u>v</u> <u>-</u>	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst <u>1200 / 400</u> <u>1200 / 400</u>
h <u>1015</u> Spurweite <u>v</u> <u>-</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht <u>-</u> <u>-</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile <u>i</u> <u>9900</u> r <u>9700</u>	Geprüfte Anhängelast <u>880</u> <u>880</u>
	Garantierte Dachlast <u>75</u> <u>75</u>
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen <u>159</u> <u>154</u> km/h
	gemessen <u>km/h</u> bei U/min <u>Motor</u> <u>Zapfwelle</u>

Ausrüstung			
Fernlichter	CR	(E)	oder HCR (E)
Abblendlichter	CR	(E)	oder HCR (E)
Standlichter	A	(E)	in CR/HCR (E)
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	R-S1	(E)	
Richtungsblinker	v	1	(E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v	-	s _____ h I (E)
Markierlichter	v	-	s _____ h -
Nebelschlusslichter	B (E) auf Wunsch		
Zusätzliche Lichter	-		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat		
Scheibenwischer	2/ Blatt		
Warnvorrichtungen	1/ Bosch CH 5 0301 09 mit/ Waschanlage oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	VW	17 - VW Jetta	
Typenscheinnummer	CH	0853 67	
Karosserie	Linousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	880	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	8,08
Gesamtgewicht	1330	Hubraum	1588

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
 - +) Reifenvarianten : 175/70 SR 13, 185/70 SR 13, 205/60 SR 13, 185/60 SR 14, 195/60 SR 14, 195/50 SR 15
Tragkraft: Load-Index min "70" (335 kg pro Reifen) oder grösser / Vmax: Speed-Index "S" (180 km/h)
 - Felgenvarianten : 5 1/2 J x 13 Stahl/LM Spur v= 1404 h= 1372 mm / 6 J x 14 Stahl/LM Spur v= 1414 h= 1382 mm
6 J x 13 Stahl/LM 1414 1382 5 1/2 J x 15 Stahl/LM 1404 1372
- Für alle LM-Felgen (Bez. "VW/AUDI") sind Radschrauben mit einer Gewindelänge von 26 mm erforderlich