

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typ 2 - Caravelle

ZUSATZKARTE

Typschlüsselnummer

Personenwagen

V W

(8 Plätze / V = 3)

CH 0857 32

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg (D)

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "255"
vor Fahrgestellnummer "WV2...25..."

Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten

Fahrgestellnummer rechts, hinten an vorderster Traverse, hinter Vorderrad

Motorkennzeichen "DF" oder "DG" oder "GW" vor Motornummer, hinten rechts am Block (Kurbelgehäuse)

Hauptimporteure A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge *) Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Irrenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR

Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdifferenz; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke	V W	Typ	*)	DF / DG / GW
Bauart	Boxer	Takte		4
Treibstoff	B	Lage		hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder		4
Bohrung	94,0	Hub		68,9
Hubraum	1913	Steuer-PS		9,74
Leistungs-kW	*)	bei U/min		*)
Lärm-Standmessung	*)	dBA bei U/min		*)
Schalldämpfer	1 = 970xØ 128 mm "VW 241 119 A"			
Abgasprüfung	*)			
Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = B+2			

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen 3 + 1 oder 4 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten v Ar4m(E) + B (E) h Ar4(E) oder B(E)

Unterlegkeil - Rückspiegel 2/ beidseitig

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	805	775	1580
Nutzlast	330	230	560
	1135	1005	2140
Fabrikgarantie	2510		
Reifengröße	185 R 14 G	185 R 14 G	+))
Pty / bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Tragkraft	1395	1395	
für V max	140	140	
Felgen	5 1/2 J x 14 ET 39 Stahl		

Anzahl Plätze t 8 v 3 M 2 h 3

Masse innen aussen

Länge 4570 Achsabstand 2460

Breite 1845 Doppelachse v h

Höhe 1965 Spurweite ET30 v §) 1603 h 1588

Ueberhang v 1160 Spurweite ET39 v 1585 - 1570

h 950 h -

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile - Spurkreis Ø l 10300 r 10100

	meh. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	1500 / 600	1500/600
geprüfte) DF 4/5 Gang	950/1100	-
Anhängelast DG + GW	1100	1100
Garantierte Dachlast	100	100
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	*)	*)
gemessen km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

§)

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	1/ B (E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	MIXO CH 2013 e2 mit 200% Waschanlage oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	Y W	Typ 2 - Caravelle	
Typenscheinnummer	CH	0857 32	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	8	vorn 3
Leergewicht	1580	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	9,74
Gesamtgewicht	2510	Hubraum	1913

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

 *) Motor-/Getriebevarianten :

DF = 44 kW-DIN bei 3700 U/min; Standmessung 69 dB/A bei 2775 U/min; CO 1,2 % bei 830 U/min; 4 od. 5-Gang ; Vmax 118/118 km/h
 DG = 57 kW-DIN bei 4600 U/min; Standmessung 74 dB/A bei 3450 U/min; CO 2,3 % bei 880 U/min; 5 od. 3 Stufen; 130/125 km/h
 GW = 66 kW(Einspr) 4600 U/min; Standmessung 74 dB/A bei 3450 U/min; CO 1,3 % bei 900 U/min; 5 od. 3 Stufen; 139/133 km/h.

+) Reifenvarianten : 185 SR 14 Reinf. 1340 (3,0) Vmax 170 km/h
 195 R 14 C 6 PR 1530 (3,75) 140 km/h
 205/70 SR 14 1300 (2,4) 180 km/h.

Felgenvarianten : 6 J x 14 Einpresstiefe 30 mm Leichtmetall "VW/AUDI".

§) Ausrüstung : Kunststoff-Frontspoiler.
 Bei 6"-Felgen Einpresstiefe 30 mm sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

00) Personenwagen

V W

Typ 2 - Caravelle

CH 0857 32

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 20.12.85 in Wolfsburg - Sta/jak

Schalldämpfervarianten : Motor DF = 1 Topf, 970 x ϕ 128 mm "025 119 C" ad1)
Motor DG = 1 Topf, 900 x ϕ 138 mm "025 119 D" ad1)

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

