

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typ 2 (2510 kg)	ZUGABEKARTE
00) Personenwagen	V W	(Motor JX/51 kW, Turbo, 7 Pl. Kombi)	CH	0857 38

Hersteller	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "253"
	Fahrgestellnummer "WV2...25....."
Herstellerplakette	rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten
Fahrgestellnummer	rechts, hinten an vorderster Traversa, hinter Vorderrad
Motorzeichen	"JX" vor Motornummer, rechts, Mitte Block (Deckel anheben)
Importeur	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	v + h = Schraubenfedern/Stossdämpfer
Federung	Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe
Lenkung	auf Hinterräder
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
Betriebsbremse	Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
	Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrolllampe

Motor	V W	Typ	J X
Marke	Reihe/Turbo	Takta	4
Bauart	D	Lage	hinten
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	76,5	Hub	86,4
Bohrung	1588	Steuer-PS	8,08
Hubraum	51 DIN	bei min-1	4500
Leistung kW	138	bei min-1	2500
Md-max Nm	-		
Entstörung	1 Topf, 614 x Ø 127 mm		*)
Schalldämpfer	Kennzeichen: 068119		

Karosserie/Ausrüstung	Limousine
Anzahl Türen	3+1 od. 4+1
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m(E)
Unterlegkeil	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Treibstofftank	1/ Stahl, 67 Liter
Warnvorrichtung	1/ Miro CH 2 013 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	755	730	1485 **)
Gewichtsverteilung	240	250	490
	995	980	1975
			2510

Fabnrgarantie	185 R 14 C	185 R 14 C	+)
Reifengröße	6 / 2,75	6 / 3,5	
Ply/bar	1160	1430	
Tragkraft	130	130	
für Vmax	5 1/2 J x 14 Stahl ET 39 mm		+)
Felgen			

Anzahl Plätze	T 7 v 2	M 2 h 3
Masse	innen	ausßen
Länge	4570	Achsabstand 2460
Breite	1845	Doppelachse v _____ h _____
Höhe	1965	Spurweite v 1585 - +)
Überhang vorn	1160	Spurweite h 1570 - +)
Überhang hinten	950	Spurkreis Ø 10300 r 10100
Bodenfreiheit	leer	beladen

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 1200/600	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Geprüfte Anhängelast	1150	
Garantierte Dachlast	100 (Hochraum keine Dachlast zul.)	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	127 (Hochraum = 122) km/h	
gemessen _____ km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Höhe Hochraumkombi innen: 1865 / aussen: 2365 mm

Geräuschemissionen		Vorbefahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen	
m5	4,83	77,0	71,0	3375		VW	Typ 2	
						Typenschein-Nr. CH 0857 38		
						Karosserie Limousine		
F	G	H	J	R		Plätze	Total 7	vorn 2
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	1485	Treibstoff D
b = bei min-1	k = 0,95	bei 4500	min-1 k = 1,25	bei 4005	min-1	Nutzlast	-	Hubraum 1588
b = bei min-1	k = 1,05	bei 3510	min-1 k = 1,30	bei 3015	min-1	Gesamtgewicht	2510	Steuer-PS 8,08
b = bei min-1	k = 1,15	bei 2520	min-1 k = 1,45	bei 2025	min-1			
Q	Q+P							
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe		Bosch					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschdämpfung : Abschirmblech hinter Auspufftopf mit schalldämmendem Material belegt.
- **) Leergewicht : erhöht sich bei Ausführung Hochraum um 50 kg
- +) Reifenvariante : 185 R 14 reinforced, Tragkraft v = 1230 kg (2,3) h = 1330 kg (3,0) V/max. 170 km/h
195 R 14 G, 6 PR Tragkraft pro Achse 1530 kg bei 3,75 bar, V/max. 140 km/h
205/70 SR 14 " " 1380 " 2,50 " " 180 "
- +) Felgenvariante : 6 J x 14, ET 30 mm, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweite v = 1603 mm, h = 1588 mm
- §) Ausrüstung : mit 6"-Felgen sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

10 Personenwagen

V W

Typ 2 (2510 kg)
Motor JX/51 kW Turbo
7 Plätze / Kombi

CH 0857 38

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.06.87 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfervariante : 1/ 820 x \emptyset 151 mm "068 119 A"

Lärmdämpfung : Motorkapsel unten; Motorraumauskleidung seitlich und hinten;
Reflektionsblech hinter Schalldämpfer; Reflektionsblech über
Auspuffrohr bis Topfeingang

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

JX

(F) Getriebe

m5

(G) i-A

4,83

(H) Vorbeifahrt; dB/A

75,5

(J) Standmessung
dB/A min-1

71,0 3375

(R) Bemerkungen

aa

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

JX

(O) nach BAV Anhang 3

b = bei min-1
b = bei min-1
b = bei min-1

(O+P) nach ECE-24

k = 0,95 bei 4500 min-1
k = 1,05 bei 3510 min-1
k = 1,15 bei 2520 min-1

k = 1,25 bei 4005 min-1
k = 1,30 bei 3015 min-1
k = 1,45 bei 2025 min-1

(S) Bacharach **3,0**

Einspritzpumpe **Bosch**

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen