

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

Typschein-Nummer

00) Personenzwagen

V W

Typ 2 (Motor: DJ / 82 kW)
(6 Plätze)

CH 0857 90

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette : "253"

Fahrgestellnummer : "WV2...25....."

Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten

Fahrgestellnummer rechts, hinten an vorderster Traverse hinter Vorderrad

Motor kennzeichen "DJ" vor Motornummer, hinten rechts auf Block (Kurbelgehäuse)

Importeur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell	<u>2 / 4</u>	Motor	<u>V W</u>	Typ	<u>D J</u>
Anzahl Achsen/Reifen	<u>V+H = Schraubenfedern/Stossdämpfer</u>	Marke	<u>Boxer/Injection</u>	Takte	<u>4</u>
Federung	<u>mechanisch Zahnstange; a.W. hydr. Lenkhilfe</u>	Bauart	<u>B</u>	Lage	<u>hinten</u>
Lenkung	<u>auf die Hinterräder</u>	Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Achsantrieb	<u>hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken,</u>	Kühlung	<u>94,0</u>	Hub	<u>76,0</u>
Betriebsbremse	<u>mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf</u>	Bohrung	<u>2109</u>	Steuer-PS	<u>4800</u>
	<u>die Hinterräder</u>	Leistung kW	<u>174</u>	bei min-1	<u>2800</u>
Hilfsbremse	<u>1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse</u>	Md-max. Nm	<u>B+2</u>	bei min-1	<u>2800</u>
		Entstörung	<u>1 Topf 900 x Ø 150 mm "025 119D"</u>		
Feststellbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder</u>	Schellidämpfer			
Dauerbremse	<u>---</u>				
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveau od. Druckdiff.; Kontrolllampe komb.</u>				

Karosserie/Ausrüstung Limousine S)

Anzahl Türen 2+1 / 4+1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorn Ar4m (E) / B (E) hinten Ar4m (E) / B (E)

Unterlegkell --- Rückspiegel 2/beidseitig

Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2

Treibstofftank 1 / 67 lt. / Stahlblech

Warnvorrichtung MIXO CH 2 013 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 6 v 3 M --- h 3

Masse	innen	aussen	Achsenabstand	<u>2460</u>
Länge		<u>4570</u>	Doppelachse v	<u>---</u> h <u>---</u>
Breite		<u>1845</u>	Spurweite v	<u>1585</u> - <u>---</u>
Höhe		<u>1965</u>	Spurweite h	<u>1570</u> - <u>---</u>
Überhang vorn		<u>1160</u>	Spurkreis ø	<u>10300</u> r <u>10100</u>
Überhang hinten		<u>950</u>	beladen	<u>---</u>
Bodenfreiheit	leer	<u>---</u>		

Gewichte	vorn	hinten	Total	
Leergewicht	<u>730</u>	<u>650</u>	<u>1380</u>	<u>*)</u>
Gewichtsverteilung	<u>320</u>	<u>100</u>	<u>420</u>	
	<u>1050</u>	<u>750</u>	<u>1800</u>	
Fabrikgarantie			<u>2510</u>	
Reifengröße	<u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>		<u>*)</u>
Ply/ber	<u>6 / 3,75</u>	<u>6 / 3,75</u>		
Tragkraft	<u>1472</u>	<u>1472</u>		
für Vmax	<u>150</u>	<u>150 Speed-Index</u>	<u>"N" erforderlich</u>	
Felgen	<u>5 1/2 J x 14, ET 39, Stahl</u>			<u>*)</u>

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>1800/600</u>	meh. Getriebe	<u>1800/600</u>	autom. Getriebe	<u>1800/600</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht					
Geprüfte Anhängelast	<u>1380</u>		<u>1380</u>		
Garantierte Dachlast	<u>100</u>		<u>100</u>		<u>z)</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>150</u>		<u>146</u>		<u>km/h</u>
gemessen _____ km/h bei min-1 _____ Motor _____ Zapfwelle					
garantierte Stützlast	<u>50 kg</u>				

Ausführungsvariante mit Hochdach : Höhe 1965 - 2650

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		
m5	4,57	76,5	74,0	3600		
a3	3,72	76,0	77,0	3600		
F	G	H	J	R		
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m5	4,57	—	—	—	2,50 850	
a3	3,72	—	—	—	2,50 850	
F	G	K	L	M	N	R

Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Fahrzeugart	<u>Persönwagen</u>	
Marke und Typ	<u>V W Typ 2</u>	
Typenschein-Nr. CH	<u>0857 90</u>	
Karosserie	<u>Limousine</u>	
Plätze	Total <u>6</u>	vorn <u>3</u>
Leergewicht	<u>1380</u>	Treibstoff <u>B</u>
Nutzlast	<u>—</u>	Hubraum <u>2109</u>
Gesamtgewicht	<u>2510</u>	Steuer-PS <u>10,74</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Leergewicht : erhöht sich bei der Ausführung Hochraum um 50 kg.
- +) Reifenvarianten : 205/70 SR 14, V= 1300 kg (2,4) / H= 1300 kg (2,4), V-max. 180 km/h.
- Felgenvarianten : 6 J x 14, ET 30, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spur V= 1603 mm / H= 1588 mm.
- §) Ausrüstung : bei 6* - Felgen mit ET 30 sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.
- x) Gar. Dachlast : mit Hochdach 100 kg, wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann.

Ort und Datum der Prüfung Nardo (I), 28.01 - 01.02.85.
Sta/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle