	Fabrikmarke	Тур		Typens	Typenschein-Nummer		
	Y W			СН	0857	9 4	
VOLKSWAGENWERE	AG, D-3180 Wolfsburg /	BRD		<u> </u>			
auf Herstellerplakette	: <b>*</b> 253 <b>*</b>						
Fahrgestellnummer	: "WV225	1					
					•		
	<del></del>					···	
			use)				
A M A G, Autom	obil- und Motoren AG, 511	16 Schinznach-Bad					
	•	Motor					
2/4		Marke	<u> 7                                   </u>	_ Tvp	D J		
V+H = Schraube	nfedern/Stossdämpfer	Bauart	_Boxer/Injection		4		
		life Treibstoff	В	Lage	hinte	T.	
		Kühlung	Vasser	_ Anzahl Zylinder	_4		
				Hub			
mit Unterdruck	hilfe, Bremskraftbegrenze:	Ruf Hubraum		_ Stever-PS		<u> </u>	
die Hinterräde	r	Laichina HAI		bei min-1			
	<del>: </del>	Feigraria Kia					
	der Betriebsbremse	Md-max.Nm	_174	_ bei min-1	2800		
1. + 2Kreis		Md-max Nm Entstörung	B+2 ·	-			
1. + 2Kreis	der Betriebsbremse enbacken,auf die Hinterra	Md-max.Nm Entstörung	B+2 ·	-			
nechanisch, Inn	enbacken, auf die Hinterri	Md-max Nm Entstörung Schalldämpfer	B+2 ·	-			
nechanisch, Inn		Md-max Nm Entstörung Schalldämpfer	B+2 ·	-			
nechanisch, Inn Niveau od. Dru Limousirs §)	enbacken, auf die Hinterrickdiff.; Kontrollampe kon	Md-max Nm Entstörung Schalldämpfer	B+2 1 Topf 900 x (	Ø 150 mm <u>*</u> 025 hinten	119D" Total		
nechanisch, Inn Niveau od. Dru Limousire §) 3+1 / 4+1	enbacken, auf die Hinterrickdiff.; Kontrollampe kon	Md-max. Nm Entstörung Scheildempfer ab.  Gewichte Leergewicht	B+2 1 Topf 900 x (	0 150 mm *025	119D*  Total 1425		
nechanisch, Inn Niveau od. Dru Limousirs §)	enbacken, auf die Hinterrickdiff.; Kontrollampe kon  Geschw. Messer km/h hinten Ar4m(E)	Md-max. Nm Entstörung Schalldämpfer  nb.  Gewichte Leergewicht Gewichtsvertei	B+2 1 Topf 900 x (	680 270	119D*  Total 1425 630		
l. + 2Kreis  mechanisch, Inn  Niveau od. Dru  Limousins §)  3+1 / 4+1  Ar4m(E) / B(E)	enbacken, auf die Hinterrickdiff.; Kontrollampe kon  Geschw. Messer km/h hinten Ar4m(E) Rückspiegel 2/beidmet	Md-max. Nm Entstörung Schalldämpfer  nb.  Gewichte Leergewicht Gewichtsvertei	B+2 1 Topf 900 x (	0 150 mm *025	Total 1425 630 2055		
l. + 2Kreis  mechanisch, Inn  Niveau od. Dru  Limousins §)  3+1 / 4+1  Ar4m(E) / B(E)  Lenkradschloss	enbacken, auf die Hinterrickdiff.; Kontrollampe kon  Geschw. Messer km/h hinten Ar4m(E) Rückspiegel 2/beidsei Scheibenwisch. 2	Md-max. Nm Entstörung Schalldämpfer  nb.  Gewichte Leergewicht Gewichtsvertei	B+2 1 Topf 900 x (	hinten 680 270 950	Total 1425 630 2055 2510		
nechanisch, Inn Niveau od. Dru Limousins §) 3+1 / 4+1 Ar4m(E) / B(E) Lenkradschloss 1 / 67 lt. / S	enbacken, auf die Hinterräckliff.; Kontrollampe kon  Geschw. Messer km/h hinten Ar4m(E) Rückspiegel 2/beidnet Scheibenwisch. 2 tahlblech	Md-max. Nm Entstörung Schalldämpfer  nb.  Gewichte Leergewicht Leergewichtsvertei Fabrikgarantie Reifengrösse	B+2 1 Topf 900 x (  745 360 1105 185 R 14 C	hinten 680 270 950	Total 1425 630 2055 2510		
l. + 2Kreis  mechanisch, Inn  Niveau od. Dru  Limousins §)  3+1 / 4+1  Ar4m(E) / B(E)  Lenkradschloss	enbacken, auf die Hinterrickdiff.; Kontrollampe kon  Geschw. Messer km/h hinten Ar4m(E) Rückspiegel 2/beidsei Scheibenwisch. 2	Md-max. Nm Entstörung Schalldämpfer  nb.  Gewichte Leergewicht Leergewichtsvertei Fabrikgarantie Reifengrösse	B+2 1 Topf 900 x ( 745 360 1105 185 R 14 C 6 / 3,75	hinten 680 270 950 185 R 14 C	Total 1425 630 2055 2510		
nechanisch, Inn Niveau od. Dru Limousins §) 3+1 / 4+1 Ar4m(E) / B(E) Lenkradschloss 1 / 67 lt. / S	enbacken, auf die Hinterricklickdiff.; Kontrollampe kon  Geschw. Messer km/h hinten Ar4m(E)  Rückspiegel 2/beidset Scheibenwisch 2  tahlblech oder andere homo	Md-max. Nm Entstörung Schalldämpfer  BE Gewichte Leergewicht Gewichtsvertei  Ltig Fabrikgarantie Reifengrösse Ply/bar Tragkraft	B+2 1 Topf 900 x (  745 360 1105 185 R 14 C 6 / 3,75 1472	hinten 680 270 950 185 R 14 C 6 / 3,75	Total 1425 630 2055 2510		
nechanisch, Inn Niveau od. Dru Limousins §) 3+1 / 4+1 Ar4m(E) / B(E) Lenkradschloss 1 / 67 lt. / S	enbacken, auf die Hinterräckliff.; Kontrollampe kon  Geschw. Messer km/h hinten Ar4m(E) Rückspiegel 2/beidnet Scheibenwisch. 2 tahlblech	Md-max. Nm Entstörung Schalldämpfer  BE Gewichte Leergewicht Gewichtsvertei  Ltig Fabrikgarantie Reifengrösse Ply/bar Tragkraft für Vmax	B+2 1 Topf 900 x ( 745 360 1105 185 R 14 C 6 / 3,75 1472	hinten 680 270 950 185 R 14 C 6 / 3.75 1472 150 Speed-	Total 1425 630 2055 2510	orderlic	
Limousins §)  Z+1 / 4+1  Ar4m(E) / E(E)  Lenkradschloss 1 / 67 lt. / S  MIXO CH 2 013	enbacken, auf die Hinterri ckdiff.; Kontrollampe kon  Geschw. Messer km/h hinten Ar4m(E) Rückspiegel 2/beidset Scheibenwisch 2 tahlblech oder andere homo	Md-max. Nm Entstörung Schalldämpfer  BE Gewichte Leergewicht Gewichtsvertei  Ltig Fabrikgarantie Reifengrösse Ply/bar Tragkraft	B+2 1 Topf 900 x (  745 360 1105 185 R 14 C 6 / 3,75 1472	hinten 680 270 950 	Total 1425 630 2055 2510 Index "N" erf	orderlic	
l. + 2Kreis  mechanisch, Inn  Niveau od. Dru  Limousins §)  3+1 / 4+1  Ar4m(E) / E(E)  Lenkradschloss  1 / 67 lt. / S  MIXO CH 2 015  9 5  innen aussen 4570	enbacken, auf die Hinterricklickdiff.; Kontrollampe kon en	Md-max. Nm Entstörung Schalldämpfer  abe  Gewichte Leergewicht Gewichtsvertei  tig Fabrikgarantie Reifengrösse Plybar Tragkraft für Vmax Felgen	B+2 1 Topf 900 x ( 745 360 1105 185 R 14 C 6 / 3,75 1472	hinten 680 270 950 185 R 14 C 6 / 3.75 1472 150 Speed- 39. Stahl	119D*  Total 1425 630 2055 2510  Index "N" erf	orderlic	
1. + 2Kreis  mechanisch, Inn  Niveau od. Dru  Limousins §) 3+1 / 4+1 Ar4m(E) / B(E)  Lenkradschloss 1 / 67 lt. / S MIXO CH 2 013  9	enbacken, auf die Hinterricklickdiff.; Kontrollampe kon  Geschw. Messer km/h hinten Ar4m(E) Rückspiegel 2/beidsei Scheibenwisch. 2 tahlblech  oder andere homo  M 3 h  Achsebstand 2460 Doppelachse v h	Md-max. Nm Entstörung Schalldämpfer  Be  Gewichte Leergewicht Gewichtsvertei  tig  Fabrikgarantie Reifengrösse Ply/bar Tragkraft für Vmax Felgen  Gar. Anhängela	B+2 1 Topf 900 x ( 745 360 1105 185 R 14 C 6 / 3,75 1472 150 5 J x 14, ET	hinten 680 270 950 185 R 14 C 6 / 3.75 1472 150 Speed- 39. Stahl mech Getriebe 1800/600	Total 1425 630 2055 2510  Index "N" erf	orderlic etnebs	
1. + 2Kreis  mechanisch, Inn  Niveau od. Dru  Limousine §) 3+1 / 4+1  Ar4m(E) / B(E)  Lenkradschloss 1 / 67 lt. / S  MIXO CH 2 013  9	enbacken, auf die Hinterricklickdiff.; Kontrollampe kon  Geschw. Messer km/h hinten Ar4m(E) Scheibenwisch. 2 tahlblech oder andere homo  M 3 h  Achsebstand 2460 Doppelachse v h Spurweite v 1585	Md-max. Nm Entstörung Schalldämpfer  Be  Gewichte Leergewicht Gewichtsvertei  tig  Fabrikgarantie Reifengrösse Ply/bar Tragkraft für Vmax Felgen  Gar. Anhängela	B+2 1 Topf 900 x (  745 360 1105 185 R 14 C 6 / 3,75 1472 150 5 J x 14, ET  est gebremst/ungebremst esamtzuggewicht	hinten 680 270 950  185 R 14 C 6 / 3,75 1472 150 Speed- 39. Stahl mech Getriebe 1800/600	Total 1425 630 2055 2510  Index "N" erf autom.G 1800/6	orderlic	
1. + 2Kreis  mechanisch, Inn  Niveau od. Dru  Limousins §) 3+1 / 4+1  Ar4m(E) / B(E)  Lenkradschloss 1 / 67 1t. / S  MIXO CH 2 013  9	enbacken, auf die Hinterri  ckdiff.; Kontrollampe kon  Geschw. Messer km/h hinten Ar4m(E) Rückspiegel 2/beidsei Scheibenwisch. 2  tahlblech oder endere homo  M 3 h  Achsebstand 2460 Doppelachse v 1585 Spurweite v 1585 Spurweite h 1570	Md-max. Nm Entstörung Schalldämpfer  Schalldämpfer  Gewichte Leergewicht Gewichtsvertei Fabrikgarantie Reifengrösse Ply/bar Tragkraft für Vmax Felgen  Gar. Anhängela Garantiertes G Geprüfte Anhä Garantierte Da	## 2   Topf 900 x 5   Topf 900 x 5	hinten 680 270 950  185 R 14 C 6 / 3,75 1472 150 Speed- 39, Stahl mech Getriebe 1800/600	Total 1425 630 2055 2510  Index "N" erf autom.6 1800/6 1425 100	orderlich	
1. + 2Kreis  mechanisch, Inn  Niveau od. Dru  Limousine §) 3+1 / 4+1  Ar4m(E) / B(E)  Lenkradschloss 1 / 67 lt. / S  MIXO CH 2 013  9	enbacken, auf die Hinterri  ckdiff.; Kontrollampe kon  Geschw. Messer km/h hinten Ar4m(E) Rückspiegel 2/beidsei Scheibenwisch. 2  tahlblech oder endere homo  M 3 h  Achsebstand 2460 Doppelachse v 1585 Spurweite v 1585 Spurweite h 1570	Md-max. Nm Entstörung Schalldämpfer  Schalldämpfer  Gewichte Leergewicht Gewichtsvertei Lt1g Fabrikgarantie Reifengrösse Ply/bar Tragkraft für Vmax Felgen  Gar. Anhängelz Garantiertes G Geprüfte Anhä Garantierte Da	## 2   Topf 900 x 5   Topf 900 x 5	hinten 680 270 950  185 R 14 C 6 / 3,75 1472 150 Speed- 39. Stahl mech Getriebe 1800/600	Total 1425 630 2055 2510  Index "N" erf autom.G 1800/6	00	
	VOLKSWAGENWERK auf Herstellerplakerte Fahrgestellnummer rechts, unten rechts, hinten "DJ" vor Motor A M A G, Autor  2 / 4 V+H = Schraube mechanisch Zah auf die Hinter hydraulisch,2- mit Unterdruck	V W  VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / auf Herstellerplakette : "253" Fahrgestellnummer : "WV225	V V (9  VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Volfsburg / BRD  auf Herstellerplakette : "253"  Fahrgestellnummer : "WV225"  rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten  rechts, hinten an vorderster Traverse hinter Vorderrad  "DJ" vor Motornummer, hinten rechts auf Block (Kurbelgehä  A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad  2 / 4  V+H = Schraubenfedern/Stossdämpfer  mechanisch Zahnstange; a.V. hydr.lenkhilfe  auf die Hinterräder  hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, Bohrung	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / ERD  suf Herstellerplakette : "253"  Fabrgestellnummer : "WY225"  rechts, unten im Einstieg, am vorderen Turpfosten  rechts, hinten an vorderster Traverse hinter Vorderrad  "DJ" vor Motornummer, hinten rechts auf Block (Kurbelgehäuse)  A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad   2 / 4  V+H = Schraubenfedern/Stossdämpfer  mechanisch Zahnstange; a.W. hydr.Lenkhilfe  suf die Hinterräder  hydraulisch,2-Kreis,V=Scheiben/H=Innenbacken,  mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf  WOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Volfsburg (9 Plätze)  Wolfsburg   FRD  Worder  Worder  Wasser  W W  W  V W  V W  V W  V W  V W  V W	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD  auf Herstellerplakette : "253"  Fahrgestellnummer : "WY225"  rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten  rechts, hinten an vorderster Traverse hinter Vorderrad  "DJ" vor Motornummer, hinten rechts auf Block (Kurbelgehäuse)  A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad   2 / 4	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Volfsburg / BRD  auf Herstellerplakette : "253"  Fahrgestellnummer : "WY225"  rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten  rechts, hinten an vorderster Traverse hinter Vorderrad  "DJ" vor Motornummer, hinten rechts auf Block (Kurbelgehäuse)  A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad   Motor  V W Typ D J  WHH = Schraubenfedern/Stossdämpfer Bauert Boxer/Injection Takte  mechanisch Zahnstange; a.W. hydr.Lenkhilfe Trebstoff B Lage hinte  auf die Hinterräder Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4  hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, Bohrung 94.0 Hub 76.0  mit Unterdruckhilfe, Bremekraftbegrenzer auf Hubraum 2109 Steuer-PS 10.74	

Geräuschemissionen Vorbeifahrt		ihrt   Sta	Standmessung Bamerkungen		Angeben für den Fahrzeugausweis						
Getriebe	i-A	d8/A	qB	/A 1	min-1			Fahrzeugart	Personenwagen V W Typ 2		
<b>11</b> 5	4,57	76,5	74	,0 3	600			Marke und Typ		Ĺ	
a3	3,72	76,0	77	,0 3	600			Typenschein-Nr. CH Karosserie	U857 9	4	
F	G	ĺн	IJ		- }	R		•	•		-
Abgasemissionen		Emission	nen in g/	km	Leerla	uf	ATG-Nummer	Plātze Total	9	voru	<del></del>
Getriebe	i-A	co	HC	NO	СО	min-1	СН	Leergewicht	•	Treibstorf	B 2109
m5	4,57				2,50	850		Nutzlast Gesamtgewicht		Hubraum Steuer-PS	10,74
a3	3,72	-		-	2,50	850		•	•		,
F	G	lĸ l	L	м	N		R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Leergevicht : erhöht sich bei der Ausführung Hochraum um 50 kg.
- +) Reifenvarianten : 205/70 SR 14, Y= 1300 kg (2,4) / H= 1300 kg (2,4), V-max. 180 km/h.

Felgenvarianten: 6 J x 14, ET 30, Stahl oder Loichtmetall "VV/AUDI", Spur V= 1603 mm / H= 1588 mm.

- §) Auerüstung : bei 6" Felgen mit ET 30 sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.
- x) Gar. Dachlast : mit Hochdach 100 kg, wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann.

Form, 24 11 83 24169/3