

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

V W

53 B - VW Scirocco (Motor: KT/82 kW)*
(Ab Fahrgestell-Nr.: VVZZZ53ZE.021981)

CH 08 61 10

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "53 B"
vor Fahrgesteinummer "VVW...53..."
 Herstellerplakette im Motorraum, vorn neben Motorhaubenverschluss
 Fahrgesteinummer im Motorraum, oben rechts am Wasserkasten (Sichtfenster)
 Motorkennzeichen "KT" vorn auf Block (in Fahrtrichtung gesehen)
 Hauptimporteur A M & G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
 Geprüfies Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 5 Achsantrieb auf Vorderräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, (diagonal) v=Sch./h=IB., mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder.
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdifferenz; Kontrollampe kombinier

Motor	V W	Typ	K T
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	Benzin	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	81,0	Hub	86,4
Bohrung	1780	Steuer-PS	9,07
Hubraum	82 (DIN)	bei U/mn	5900
Leistungs-kW	75,0	dBA bei U/mn	4350
Lärm-Standmessung	2 Töpfe : 400 x Ø 90 mm /		450x210x135 mm
Schalldämpfer	"531 119D"		"171 119E" x)
Kennzeichen	A G V		
Abgeprüfung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4; "A+2" / "B+2"		
Entstörung			

Karosserie Linousine (Coupé)
 Anzahl Türen 2 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v Ar4m (E) h Br3 (E)
 Unterlegkeil - Rückspiegel links / rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 4 v 2 M h 2
 Masse innen aussen
 Länge 4050 Achsabstand 2400 /
 Breite 1625 Doppelachse v h
 Höhe 1300 Spurweite ET45 v h 1358
 Überhang v 905 Spurweite ET38 v h 1372
 h 745 " ET33 v h 1382
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile - Spurkreis Ø l 10000 r 10000

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	585	350	935
Nutzlast	100	180	280
	685	530	1215
			1290
Fabrikgarantie	175/70 HR 13 175/70 HR 13 +)		
Reifengröße	- / 1,8 - / 1,8		
Pty / bar	730	730	
Tragkraft	210	210	
für V max	5 1/2 J x 13	ET 38 Stahl/LN	++)
Felgen	mech. Getriebe		autom. Getriebe
Gas Anhängelast gebremst/ungebremst	1200 / 460		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast	930		
Garantierte Dachlast	75		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	191		
gemessen _____ km/h bei U/mn _____ Motor _____ Zapfwelle			

Ausrüstung	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	v l (E) s h 2a (E)
Richtungsblinker	v s h I (E)
Rückstrahler	v s h
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	B (E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	v B (E) auf Wunsch / HR (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warmvorrichtungen	BOSCH CH 5 0301 09 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	V W	53 B - VW Scirocco	
Typenscheinnummer	CH	08 61 10	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	935	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	9,07
Gesamtgewicht	1290	Hubraum	1780

Bemerkungen, Änderungen, Auflegen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung.
- x) Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- +) Reifenvarianten : 155 ER 13, 165 ER 13, 165/70 ER 13, 185/70 ER 13, 205/60 ER 13, 185/60 ER 14, 195/60 ER 14, 195/50 ER 15.
Tragkraft: Load-Index "70" (335 kg/Reifen) oder grösser, / Vmax: Speed-Index "E" (210 km/h).
- ↔ Felgenvarianten : 5 J x 13 ET 45 od. 38, 6 J x 13 ET 33, 6 J x 14 ET 33, 5 1/2 J x 15 ET 38, 6 J x 14 ET 38
Stahl oder Leichtmetall. Die Leichtmetallfelgen sind mit "VW/AUDI" gekennzeichnet.
Spurweiten, siehe Vorderseite.
- §) Ausrüstung : Heckspoiler aus Polyurethan. Auf Wunsch, Rundum-Spoilersatz, bestehend aus: - Front- und Heckspoiler, sowie Schwellenverbreiterungen.
Ab 5 1/2"- Felgen und grösser, sind Kotschutzlappen hinten erforderlich, ausser bei Verwendung des Rundum-Spoilersatzes.
Auf Wunsch, mit Start/Stop Anlage.