

|   |                           |   |   |
|---|---------------------------|---|---|
| Fahrzeugart<br><b>00) Personenwagen</b> | Fabrikmarke<br><b>V W</b> | Typ<br><b>Typ 2 Multivan<br/>Motor: DG/57 kW<br/>6 Plätze</b> | Typenschein-Nummer<br><b>CH 0862 23</b> |
|---|---------------------------|---|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Hersteller         | <b>VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD</b>                                    |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette <b>"253"</b><br>Fahrgestellnummer <b>"WV2...25....."</b> |
| Herstellerplakette | <b>rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten</b>                        |
| Fahrgestellnummer  | <b>rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad</b>                     |
| Motorzeichen       | <b>"DG" vor Motornummer, hinten rechts auf Block (Nurbelgehäuse)</b>            |
| Importeur          | <b>A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinneck-8ad</b>                   |

|                      |  |             |                      |                 |   |
|----------------------|--|-------------|----------------------|-----------------|---|
| Fahrgestell          | <b>2 / 4</b>   | Motor       | <b>Y W</b>           | Typ             | <b>D G</b>  |
| Anzahl Achsen/Reifen | <b>2 / 4</b>   | Marke       | <b>Boxer</b>         | Takte           | <b>4</b>  |
| Federung             | <b>v+h = Schraubenfedern; Stoßdämpfer</b>  | Bauart      | <b>B</b>             | Lage            | <b>hinten</b>   |
| Lenkung              | <b>Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe</b>  | Treibstoff  | <b>Wasser</b>        | Anzahl Zylinder | <b>4</b>  |
| Achsantneb           | <b>HR</b>  | Kühlung     | <b>94,0</b>          | Huo             | <b>68,9</b>   |
| Betriebsbremse       | <b>hydraulisch, 2-Kreis, v-Scheiben/h-Trommeln, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirken auf ER</b> | Bohrung     | <b>1913</b>          | Steuer-PS       | <b>9,74</b>   |
| Hilfsbremse          | <b>1. + 2. Kreis der Betriebsbremse</b>  | Hubraum     | <b>57</b> <b>DIN</b> | bei min-1       | <b>4600</b>   |
| Feststellbremse      | <b>mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR</b>  | Leistung kW | <b>139</b>           | bei min-1       | <b>2400</b>   |
| Dauerbremse          | <b>=</b>   | Md-max Nm   | <b>B+2</b>           | Schalldämpfer   | <b>1 Topf, 970 x 6 128 "241 119 A" oder 900 x 6 138 "025 119 B" (adl)</b> |
| 2-Kreis-Kontrolle    | <b>Niveau od. Druckdiff.; komb. Kontrollampe</b>   | Entstörung  |                      |                 |   |

|                        |                           |                                   |                    |                   |                   |                |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Karosserie/Ausrüstung  | <b>Limousine / *)</b>     |                                   | Gewichte           | <b>vorn</b>       | <b>hinten</b>     | <b>Total</b>   |
| Anzahl Türen           | <b>3+1 / 4+1</b>          | Geschw. Messer <b>km/h</b>        | Leergewicht        | <b>795</b>        | <b>670</b>        | <b>1465 x)</b> |
| Sicherheitsgurten vorn | <b>4x4m (E)</b>           | hinten <b>4x4m (E) / B (E)</b>    | Gewichtsverteilung | <b>220</b>        | <b>200</b>        | <b>420</b>     |
| Unterlegkeil           | <b>=</b>                  | Rückspiegel <b>links + rechts</b> |                    | <b>1005</b>       | <b>870</b>        | <b>1875</b>    |
| Diebstahlsicherung     | <b>Lenkradschloße</b>     | Scheibenwisch. <b>2 Blatt</b>     | Fabrikgarantie     |                   |                   | <b>2510</b>    |
| Treibstofftank         | <b>1/ Stahl, 67 Liter</b> |                                   | Reifengröße        | <b>185 R 14 C</b> | <b>185 R 14 C</b> | <b>+) )</b>    |
| Warnvorrichtung        | <b>Hella CH 5 0201 08</b> | oder andere homologierte          | Ply/bar            | <b>6 / 3,75</b>   | <b>6 / 3,75</b>   |                |

|                 |                |                |  |                                  |                                   |                  |
|-----------------|----------------|----------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Anzahl Plätze   | <b>T 6 v 2</b> | <b>M 1 h 3</b> | Tragkraft                                      | <b>1472</b>                      | <b>1472</b>                       |                  |
| Masse           | innen          | aussen         | für Vmax                                       | <b>150</b>                       | <b>Speed-Index N</b>              |                  |
| Länge           |                | <b>4570</b>    | Feigen   | <b>5 1/2 J x 14 ET 39 Stahl</b>  | <b>+) )</b>                       |                  |
| Breite          |                | <b>1845</b>    | Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst           | <b>mach. Getriebe 1500 / 600</b> | <b>autom. Getriebe 1500 / 600</b> |                  |
| Höhe            |                | <b>1965 x)</b> | Garantiertes Gesamtzuggewicht                  | <b>=</b>                         | <b>=</b>                          |                  |
| Überhang vorn   |                | <b>1160</b>    | Geprüfte Anhängelast                           | <b>1100</b>                      | <b>1100</b>                       |                  |
| Überhang hinten |                | <b>950</b>     | Garantierte Dachlast                           | <b>100</b> <b>++)</b>            | <b>100</b>                        |                  |
| Bodenfreiheit   | leer           |                | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen | <b>130</b>                       | <b>125</b>                        | <b>km/h</b>      |
|                 |                |                |  | <b>km/h bei min-1</b>            | <b>Motor</b>                      | <b>Zapfwelle</b> |

| Geräuschemissionen |      | Vorbefahrt         | Standmessung |       | Bemerkungen |            |
|--------------------|------|--------------------|--------------|-------|-------------|------------|
| Getriebe           | i-A  | dB/A               | dB/A         | min-1 |             |            |
| m5                 | 4,86 | 76,0               | 74,0         | 3450  |             |            |
| a3                 | 4,09 | 75,0               | 74,0         | 3450  |             |            |
| m5                 | 4,86 | 76,5               | 74,0         | 3450  | ad1         |            |
| a3                 | 4,09 | 76,0               | 74,0         | 3450  | ad1         |            |
| F                  | G    | H                  | J            | R     |             |            |
| Abgasemissionen    |      | Emissionen in g/km |              |       | Leertlauf   | ATG-Nummer |
| Getriebe           | i-A  | CO                 | HC           | NO    | CO min-1    | CH         |
| E5                 | 4,86 |                    |              |       | 2,3 880     |            |
| a3                 | 4,09 |                    |              |       | 1,2 830     |            |
| F                  | G    | K                  | L            | M     | N           | R          |

| Angaben für den Fahrzeugausweis |                          | (Code)                |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Fahrzeugart                     | <u>Personenwagen</u>     |                       |
| Marke und Typ                   | <u>VW Typ 2 Multivan</u> |                       |
| Typenschein-Nr. CH              | <u>0 8 6 2 2 3</u>       |                       |
| Karosserie                      | <u>Limousine</u>         |                       |
| Plätze                          | Total <u>6</u>           | vorn <u>2</u>         |
| Leergewicht                     | <u>1455</u>              | Treibstoff <u>B</u>   |
| Nutzlast                        | <u>          </u>        | Hubraum <u>1913</u>   |
| Gesamtgewicht                   | <u>2510</u>              | Steuer-PS <u>9,74</u> |

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Karosserie : mit Felgen 6 J x 14 ET 30 sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
- +) Reifenvarianten : 205 R 14 C GPR, Tragkraft 1740 (3,5), Vmax 130 km/h  
205/70 SR 14 1300 (2,4), 180 km/h
- Felgenvarianten : 6 J x 14 ET 30, Stahl bzw Leichtmetall "VW/AUDI", Spur v= 1603 mm h= 1588 mm
- ++) Gar. Dachlast : 100 kg wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann
- x) Leergewicht/Höhe : Leergewicht inkl. Kühlschrank  
Ausführungsvariante mit Hochdach = Leergewicht erhöht sich um 50 kg. Fahrzeughöhe = 1965 - 2650 mm  
Ausführungsvariante mit Hubdach = Leergewicht erhöht sich um 65 kg. Fahrzeughöhe = 2075 mm

Ort und Datum der Prüfung **Wolfsburg, 16.-20.12.1985**  
Sta/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle