

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie

Landw. Traktor

Marke

MEILI

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

C. 22

Typbescheinigung

Nr. **1080**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "C 22" auf Hersteller-Plakette - FORD-Consul Motor**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Links, hinten auf Flansch des Differentialsperre-Schalthebels**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, hinten auf Motorträger-Flansch**
 Hersteller des Fahrgestells **E. MEILI, Traktorenfabrik, SCHAFFHAUSEN (CH)**
 Hersteller des Motors **FORD MOTOR COMPANY, DAGENHAM (GB)**

MOTOR

Marke u. Typ **FORD Consul**
 Art Reihenm., obengest.
 Treibstoff **Benzin/Petrol**
 Zyl.-Zahl **4 Takt 4**
 Zyl.-Bohrung **79,377 mm**
 Kolbenhub **76,200 mm**
 Steuer PS **7,680**
 Zyl.-Inhalt zus. **1'508 cm³**
 Brems-PS **22**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, IB auf Hinterräder**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, IB., auf Hinterräder**
 3. Bremse **Einzelradbremsen : Mech. IB.**
 Anhängerbremse **—**
 Lenkung **Mitte - Chevrolet-Lastw.-Lenk.**
 Anhängervorrichtung **3-Stufen-Kupplung**
 Anzahl Vorwärtsgänge **5 m/Differentialsperre**
 Geschw. im 1. Gang **9,2 *** im dir. Gang **20 Km/Std***

KAROSSERIE

Hersteller **E. MEILI**
 Art / Form **SCHAFFHAUSEN**
Landw. Traktor
 Anzahl Türen **—**
 Sitzplätze **Total 1**
 Vorn **—** Mitte **1** Hinten **—**
 Stehplätze **—**
 Für Motorräder: Sozlussitz **—**
 Seitenwagen **—**

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	426 kg	809 kg	1'235 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	—	—	— kg
Bereifung : Dimension	5.50 - 16	9 - 24	einfach / 205/200
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	480 kg	715 kg	960 kg

7

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.

Scheinwerfer: Marke HELLA

Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Schlußlichter 1 Reflexlinse \varnothing 60 mm.

Stoplichter ---

Kontrollnummerbeleuchtung ---

Richtungsanzeiger: System ---


Lage ---

Warnvorrichtung 1 elektr. Horn

Schelbenwischer ---

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'230	mm
	hinten	1'220	mm
Gesamtbreite	vorne	1'420	mm
	hinten	1'480	mm
Achsenabstand		1'580	mm
Gesamtlänge		2'480	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'360	mm
Bodenfreiheit		250	mm
Überhang, hinten		550	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)	**)		mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		380	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		4,93	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		5,30	m



Innenmaße				
Länge des Laderaumes	1	3	5	mm
Breite des Laderaumes				mm
Lichte Höhe				mm
Höhe des Laderaumes ab Boden				mm
Seitenladen (Höhe)				mm

BEMERKUNGEN

*) Fliehkraftregler NELLI in der Hinterachse.
Das Ueberschreiten der Geschwindigkeit von 6 Km/Std. im ersten Gang bei Ueberdrehzahl des Motors ist nach Beschluss der Experten-Kommission zu tolerieren.

***) 330/410/570 mm.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

Schaffhausen, den 19. 2.1953

Die Typenprüfungskommission