


ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke GALLAY-Einsätze	1) Abblendsystem Duplollampen m/Abblendkappe	1)
Stand-/Markierlichter 2, unter den Scheinwerfern	Schlußlichter 2, kombiniert	
Stoplichter 2, kombiniert	Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte hint. Stosstange	
Richtungsanzeiger: System 4, Blinker m/Kontrolllampe & Ticker	Vorn = Komb. mit den Standlichtern	
Warnvorrichtung 1 elektr. Doppelhorn	Lage Hint. = Komb. m/Schluss- und Stoplichter	
	Scheibenwischer 2, Vakuum m/Pumpe	

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	1'440	mm
	{ hinten	1'492	mm
Gesamtbreite, vorne	1'890	mm, hinten	1'905
Achsenabstand		2'921	mm
Gesamtlänge		4'966	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'648	mm
Bodenfreiheit		200	mm
Überhang, hinten		1'230	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		—	mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		11,35	m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		11,90	m



Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Ferner, als Unterscheidungsmerkmale mit Typen-Bescheinigung No. 1070 :
 Vermerk "216 cu.in" auf Hersteller-Plakette der General Motors Suisse S.A. Biel.
 Unterscheidungsmerkmal mit Motor "Blue Flame" :
 Abdeckblech auf rechter Motorseite 240 mm hoch anstatt 140 mm bei 20 PS-Motor.
 Vibrationsdämpfer b/unt. Ventilatorriemen : gleichen Durchmesser wie Riemenscheibe 160 mm, dagegen bei 20 PS. wesentlich grösser.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

- 1) Scheinwerfer : Für die in den USA montierten Fz. werden die Scheinwerfer-Einsätze vom Importeur montiert.
- 2) Motorhaube-Garnitur : Vordere Spitze muss abgerundet werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

BIE DEN 8. 4.1953

Die Typenprüfungskommission